


«Bienvenue chez Bauknecht.»

Appareils encastrables

Programme complet 2014





«Le nouveau monde de Bauknecht vous attend.
Laissez-vous surprendre et découvrez nos dernières
solutions intelligentes qui vous faciliteront nettement
la tâche.»

Table des matières

4–9	Bauknecht – Plus que de la technique
10–11	BlackLine – la technologie parée de ses plus beaux atours
12–13	Lignes design Bauknecht – KOSMOS, KOMFORT & PURE
14–35	Cuisinières & fours
14–19	Informations
20–26	Fours
27	Fours compacts
28–29	Mini-fours
30–35	Cuisinières
36–49	Appareils compacts
36–39	Informations
40–41	Steamers combinés
42	Steamers
43	Fours-steamers
44	Fours compacts micro-ondes
45	Hotte d'aspiration micro-ondes
46–48	Micro-ondes
49	Machine à café automatique/Tiroirs chauffant
50–71	Plans de cuisson
50–55	Informations
56–59	Plans de cuisson par induction
60–65	Plans de cuisson sensorisés
66–70	Plans de cuisson
71	Coffret de commande
72–87	Hottes d'aspiration
72–75	Informations
76	Hotte escamotable
76–77	Hottes d'îlot
78–81	Hottes-appliques
81	Hotte d'aspiration micro-ondes
82–87	Hottes à déflecteur plat/Hottes compactes/ Hottes-tiroir & aérateurs pour hotte
88–111	Réfrigérateurs & congélateurs
88–93	Informations
94–103	Réfrigérateurs & congélateurs norme EURO
104–111	Réfrigérateurs & congélateurs norme SMS
112–127	Lave-vaisselle
112–117	Informations
118–126	Lave-vaisselle norme EURO et SMS
127	Lave-vaisselle 45 cm
128–131	Accessoires
132–149	Caractéristiques techniques
132–133	Aperçu des équipements fours, cuisinières & steamers
134–135	Possibilités de combin. plans de cuisson et schémas des plaques
136–149	Déclarations de marchandises
150–153	Conseil / Service après-vente
155–156	Glossaire



Avec Bauknecht, l'avenir est plus proche.

Les smartphones et les tablettes ont révolutionné de nombreux aspects de notre vie. Bauknecht conçoit des innovations qui, dans un avenir proche, faciliteront entre autres le rôtissage et la cuisson, et élabore en particulier des appareils ménagers dont l'utilisation intelligente se fera avec une dépense minimale d'énergie. Grâce à la fonction appareils ménagers *B live* sur votre portable, vous pourrez commander vos appareils hors de chez tout en bénéficiant des atouts des réseaux d'électricité intelligents appelés «smart grids». Du même coup, vous marquez un point en faveur de la durabilité.

Dans le cadre de l'introduction d'énergies renouvelables, les experts ont la conviction que les réseaux intelligents chambouleront le marché de l'énergie. *B live* vous permet de faire un usage plus intelligent de l'électricité ainsi produite grâce à une gestion optimale de votre consommation d'énergie individuelle. Lorsqu'un ménage est équipé p.ex. d'une installation solaire, les lave-linge et lave-vaisselle peuvent être programmés de manière à exploiter au mieux l'énergie produite sans qu'il soit nécessaire de s'approvisionner en électricité à l'extérieur. Cela permet de ménager l'environnement et le budget du ménage.

Les innovations telles que la technologie *B live* ne sont pas le fruit du hasard. Bien au contraire, elles sont inscrites dans nos gènes. Il y a en effet 95 ans jour pour jour que notre fondateur Gottlob Bauknecht, ingénieur et inventeur de son état, commença à développer des appareils destinés à simplifier et à embellir la vie quotidienne des hommes et des femmes. De cette philosophie est issue une entreprise qui aujourd'hui se trouve implantée dans l'Europe entière. Toujours fidèles à notre philosophie, nous étudions les besoins des clients et développons de nouvelles solutions qui ont pour finalité de rendre le futur plus facile encore.



Avec Bauknecht, gérer son énergie.

L'électricité de demain est un produit complexe car elle sera fournie par de nombreux producteurs. Conséquence logique: le tarif fixe sera remplacé par des plages de tarifs échelonnés qui dépendront de l'heure de la journée, du jour de semaine, mais aussi du vent et de la météo. *B live* prend en compte ces facteurs tout en ayant l'œil sur votre consommation d'énergie et l'utilisation de vos appareils. Fort de ces informations, vous aurez ainsi la maîtrise parfaite des dépenses d'énergie dans votre ménage, ceci dans un esprit durable.





La simplicité préside à chaque réglage.

Nous accordons une grande importance au principe de la simplicité. Chaque appareil de Bauknecht est conçu pour permettre son utilisation intuitive, avec des étapes optimisées.

Rectiligne. Significatif. Fonctionnel. Notre design parle un langage clair.

Si les produits de Bauknecht se démarquent au premier regard, c'est bien à cause de leur design. La philosophie du design chez Bauknecht a pour source d'inspiration la tradition de l'école allemande du Bauhaus. Or, celle-ci est guidée par des exigences fonctionnelles d'une grande clarté. Nous avons pour vocation de créer des lignes significatives et claires, qui préfigurent les développements de l'avenir. Vu sous cet angle, le design déblaie les voies qui mènent au progrès car il confère une présentation attractive et conviviale aux innovations. Car en définitive, nous voulons un avenir resplendissant.



Bauknecht, le n°1 quand le design entre en jeu.

Notre design affronte avec succès l'œil scrutateur des critiques. Ces dernières années, Bauknecht s'est développé pour devenir une marque d'appareils ménagers hautement distingués. Les distinctions remportées ne s'expriment pas seulement au travers d'une foule de prestigieux prix pour le design. Sont primées aussi la qualité, la durabilité et la force d'innovation, de même que la fonctionnalité et la convivialité.

En 2013, Bauknecht a engrangé un nombre particulièrement important de distinctions: il y eu p.ex. la mention «Innovation de l'année pour la cuisine», une foule de «Plus X Awards» ainsi que de nombreux «Red Dot Design Awards», entre autres en tant que marque la plus innovante.



reddot design award



La cuisine maline de demain.

Comment vivrons-nous demain? Dans un quotidien où les défis pour l'individu ne cessent de s'exacerber, tout un chacun ressent un besoin pressant de disposer de temps et de moments de solitude. De la même manière croît aussi l'exigence de pouvoir vivre pleinement ces désirs dans un cadre spécial. Justement dans la cuisine qui, bien plus qu'aujourd'hui déjà, sera le principal lieu de vie à l'avenir.

Bauknecht élabore à l'heure actuelle un concept de design pour l'avenir et développe des solutions intégrées pour répondre aux exigences élevées du consommateur de demain. Bien plus qu'une simple cuisine, la cuisine du futur sera un lieu de séjour et de confort où les meubles et les appareils électriques intelligents formeront ensemble une solution intégrée et personnalisable. La cuisine sera donc un lieu de détente où l'on se retirera pour reprendre des forces et y partager du temps avec ceux qui nous importent. Et où nous nous sentirons à l'aise tout en étant entourés d'une technologie intelligente qui nous délivrera de certains travaux et nous inspirera par de nouvelles solutions.

Réflexion sur des bases nouvelles.

Avec sa vision de l'avenir, Bauknecht fournit une réponse prospective aux millions d'Européens qui, pour leur intérieur, ont un besoin croissant de solutions ouvertes. Ainsi, c'en sera fini de la traditionnelle division salon, chambre à coucher, cuisine, de même qu'entre meubles et appareils ménagers. Dans un intérieur ouvert, deux modules d'habitat multifonctionnels et personnalisables seront mis en œuvre comme éléments d'espace de grande qualité, où cuisine et zones de vie se mêleront harmonieusement. Un design d'exception, des matériaux de choix et une qualité premium, le tout conjugué à des solutions intelligentes – p.ex. une surface d'induction sur laquelle on peut cuisiner des plats ou recharger des tablettes. Pour faire de la cuisine de demain un véritable lieu de découvertes.

«Avec sa vision design, Bauknecht a conçu un véritable espace de vie et de confort. Un espace qui, toujours, s'adapte aux besoins de ses habitants, qu'il s'agisse de passer une soirée tranquille, de travailler ou de faire une fête entre amis. Chacun pourra se sentir chez soi comme jamais auparavant. Telle est notre ambition.»

Sander Brouwer,
directeur design & innovation
de Bauknecht



Sm@rtSpace





BlackLine – la technologie parée de ses plus beaux atours.

Forte de ses distinctions et de ses surfaces noires d'un seul tenant, la BlackLine est un véritable accroche-regard. Tout spécialement pour sa série d'appareils BlackLine, Bauknecht s'est associé au groupe technologique allemand SCHOTT® pour développer un verre miroir robuste et haut de gamme. Le four, le steamer et le petit four peuvent aussi être juxtaposés à la perfection grâce à des éléments de tiroirs prévus à cet effet.

Savourer le progrès.

Une fois le four allumé, voilà que commence la cuisson – sans préchauffage. Le four multifonction BlackLine fait passer à la vitesse supérieure grâce à la fonction PowerAir-chaud innovante et renforcée. Il vous permet de cuire simultanément plusieurs mets sur jusqu'à trois niveaux. Sans que les arômes se mêlent.

La santé à la puissance trois.

Avec le steamer combiné BlackLine, les aliments sont cuits en douceur. Non seulement la cuisson à la vapeur préserve les précieuses vitamines, mais elle en fait autant pour les saveurs – idéal pour le poisson et les légumes par exemple. Cette cuisson permet aussi d'obtenir du croustillant et de cuire du pain, ce qui sied bien à un four multifonction.

Compact et peu encombrant.

En dépit de sa hauteur compacte, le petit four BlackLine n'en est pas moins un four à part entière, doté d'un ingénieux système de distribution de l'air et dont l'intérieur est conçu pour obtenir une cuisson et un rôtissage parfaits.

De la place, assurément.

De l'extérieur déjà, ce combiné réfrigérateur-congélateur annonce la couleur, Et à l'intérieur, que de volume pour maintenir au froid les délices culinaires. Le vaste réfrigérateur et le congélateur à l'aspect verre très raffiné se complètent parfaitement à tous les niveaux



Une sensation d'harmonie.

L'alliance harmonieuse du design raffiné et du pragmatisme. C'est bien la première fois que les odeurs disparaissent ainsi en toute beauté. Un authentique accroche-regard dans la cuisine.



Vivre la perfection.

Ni coins ni angles: c'est cela, la table de cuisson innovante à induction et fonction slider.



Les appareils Bauknecht sont pratiques mais aussi et surtout esthétiques.

Nous employons résolument des matériaux haut de gamme et renonçons aux fioritures. Nos appareils sont modernes et restent intemporels. Dotés d'une élégance sobre, ils s'intègrent dans chaque cuisine, quel que soit son style. Ce design fonctionnel et adapté à la vie de tous les jours nous a valu de nombreux prix renommés.



Le design minimaliste de la ligne KOSMOS a déjà reçu trois prix: Le «prix de l'innovation cuisine» de l'initiative «LifeCare», le «Plus X Award» du plus grand concours technologique d'Europe et le prestigieux «red dot design award».



red dot design award

Une parfaite harmonie: KOSMOS.

Un design minimaliste pour satisfaire les plus exigeants. Les appareils de notre gamme KOSMOS n'ont fait l'objet d'aucun compromis et s'intègrent harmonieusement dans la cuisine de demain ou d'après-demain. Bien que la ligne sans poignées KOSMOS offre beaucoup au regard, les différents appareils convainquent au quotidien par leurs fonctions judicieuses, comme le panneau de commande sensible TouchControl ou l'extraordinaire technologie Lightronic.

Gamme d'appareils KOSMOS:

- Four PureClean avec Lightronic
- Mini-four avec fonction micro-ondes
- Steamer combiné
- Four micro-ondes compact
- Machine café automatique

Design et fonction: KOMFORT.

Des technologies innovantes associées à des matériaux très haut de gamme et un design avant-gardiste. De conception homogène, les appareils encastrables sont tout en simplicité et en élégance avec leurs boutons escamotables, leurs poignées en acier fin esthétiques et leur surface en acier fin ProTouch facile d'entretien. Le tableau de commande nettement plus étroit rehausse cette élégance. Les principes d'utilisation des différents appareils faciles à comprendre et intuitifs sont aussi raffinés que le design de la gamme complète.

Gamme d'appareils KOMFORT:

- Four à induction
- Four PureClean avec Lightronic
- Four avec Lightronic
- Mini-four avec fonction micro-ondes
- Steamer combiné
- Steamer
- Four micro-ondes compact
- Micro-ondes

L'élégant assortiment BlackLine fait partie de la gamme d'appareils KOMFORT.



Cette association unique de fonction et design a séduit les jurys de concours internationaux. La gamme KOMFORT a obtenu le «Plus X Award» dans les catégories «Design» et «High Quality» ainsi que l'«iF product design award».



Le design au quotidien: PURE.

Le nom est tout un programme. Le design cohérent et puriste de la gamme PURE se concentre sur les deux facteurs les plus importants: la forme et la fonction. L'agencement clair, droit et sans fioritures avec des boutons de commande placés symétriquement met la fonctionnalité au premier plan. Les appareils encastrables disponibles avec la surface en acier fin ProTouch particulièrement facile d'entretien sont modernes et, grâce à leur sobriété, trouvent leur place dans quasiment chaque cuisine, quel que soit son style.

Gamme d'appareils PURE:

- Four
- Mini-four
- Steamer combiné
- Steamer
- Four-steamer
- Four micro-ondes compact
- Micro-ondes



«Moins il faut d'énergie pour préparer
un repas, plus c'est savoureux.»

L'induction pour la cuisson au four – révolutionner pour économiser.

Ouvrir la porte de ce four, c'est découvrir un nouveau monde de la cuisson et du rôtiage. A consommation d'énergie réduite, le four à induction de Bauknecht s'impose en effet comme nouvelle référence en ce qui concerne l'environnement et la durabilité. Jamais vos délices culinaires n'ont été cuits aussi rapidement!

Une transition énergétique au goût de chacun.

L'induction est de loin la manière la plus efficace de rôtir des mets. Chaque franc économisé pour l'énergie, c'est cela de plus pour les ingrédients.



L'extérieur aussi a tout pour convaincre.

Le four à induction KOMFORT s'inscrit parfaitement dans la cuisine moderne. Fort de sa surface en acier inox ProTouch facile à nettoyer, il fait toujours brillante impression.



Découvrir des saveurs nouvelles.

Très classique, l'extérieur ne révèle en rien les atouts à l'intérieur. Mais grâce à l'innovation de l'induction, vos mets seront savoureux et exquis comme jamais. Et comme le temps de cuisson est réduit, vous pourrez les servir encore plus vite.



temps/énergie

50%

De la saveur en plus, de l'énergie et du temps en moins.

Avec l'induction, c'est tendre et juteux à l'intérieur, et d'un brun croustillant à l'extérieur. Quant au fait d'économiser jusqu'à 50 % de temps et d'énergie*, c'est un délice en plus.

L'innovation dans sa plus parfaite expression

Avec le four BlackLine, l'élégance et le progrès font leur entrée dans votre cuisine. L'œil s'en trouve charmé et l'envie nous prend de cuisiner en jouant sur tous les registres. Préparer et cuire des mets au four BlackLine, c'est pratique, rapide et sain – grâce aux fonctions novatrices de cuisson en douceur. Savourez la différence.

Du verre noir avec revêtement miroir – l'esthétique à l'état pur.

Seuls les appareils de cuisson BlackLine de Bauknecht en sont équipés. Avec leur verre miroir spécial de SCHOTT®, toutes les façades en verre semblent comme être sorties d'une immersion dans un bain noir.



Tout cuire en même temps – sans mélanger les arômes.

De la variété au menu: avec la fonction PowerAirchaud innovante et renforcée, vous cuisez simultanément plusieurs plats sur trois niveaux sans que les arômes ne se mélangent. Le tout en laissant plus de place au déploiement des saveurs, avec un volume supérieur de 30 % à celui des fours traditionnels*.

SCHOTT® SeeClear

SCHOTT® SeeClear: une technologie novatrice pour un verre miroir, gage d'esthétique inédite et de convivialité.



reddot design award



Cuire au four sans préchauffage.

L'astucieux système PowerAirchaud répartit partout l'air chaud de façon homogène dès la première seconde. Vos plats y gagnent en saveur et votre porte-monnaie y prend goût car vous faites des économies d'énergie.



Une fermeture idéale: la porte de four SoftClose.

D'une simple pression, vous refermez la porte du four lentement et sans bruit. Une solution aussi pratique qu'élégante.

Des attentes élevées réunies dans un espace restreint.

Le mini-four micro-ondes comble tous les désirs. Le four pour cuire et rôtir, et le micro-ondes pour cuire rapidement, réchauffer et décongeler. Tout cela avec un seul appareil. ProCook et CleverCook sont des commandes qui vous assistent intelligemment pour cuisiner. Et grâce à ProTouch, la surface en acier inox garde tout son éclat car elle est facile à nettoyer. Comme à l'accoutumée avec Bauknecht, la beauté se révèle jusque dans les moindres détails.




Compact et gain de place.

Avec sa surface en acier fin d'entretien aisé et sa vitre en verre miroir, le mini-four micro-ondes se combine à tous les appareils de 45 centimètres de la gamme KOSMOS et KOMFORT. Malgré sa taille compacte, le mini-four est un four à part entière doté d'un système de diffusion de l'air bien pensé, avec une enceinte intérieure optimisée pour de parfaits résultats de cuisson.



**ProTouch – l'acier fin
d'entretien aisé.**

 La surface en acier fin
ProTouch à traitement spécial
a déjà été récompensée à deux
reprises, par le «Prix de l'innovation
BMK» et par la distinction «Innova-
tion cuisine de l'année». Grâce à ce
développement de Bauknecht, plus
besoin de nettoyer vos appareils en-
castrés aussi régulièrement, car les
traces de doigts sont à peine visibles.



Quelle est l'efficacité énergétique de votre appareil?


 Le label énergie l'indique immédiatement. Les appareils munis d'un «A» ont alors la plus forte efficacité. De nombreux fours et cuisinières Bauknecht se situent bien en dessous des exigences minimales de l'ordonnance sur l'énergie et, avec le sigle «A-10 %», «A-20 %» et «A-30 %», ils sont même plus économes que la classe énergétique A.

La commande ProCook séduit du fait des caractéristiques suivantes:



- écran textuel noir et blanc avec affichage graphique par symboles, plurilingue
- horloge électronique 24 h qui indique l'heure, la durée de cuisson, la fin de cuisson et le démarrage différé
- fonctions spéciales telles que décongélation, cuisson basse température, faire lever la pâte, MaxiCooking, etc. pour un plaisir illimité
- programmes automatiques pour cuisiner et cuire au four avec des recettes pratiques pour différentes catégories d'aliments
- fonction mémoire pour l'accès direct aux dix fonctions enregistrées préférées

La commande CleverCook séduit du fait des caractéristiques suivantes:



- affichage de symboles
- horloge électronique 24 h qui indique l'heure, la durée de cuisson, la fin de cuisson et le démarrage différé
- fonctions spéciales telles que décongélation, cuisson basse température, faire lever la pâte, MaxiCooking, etc. pour un plaisir inégalé

Un assistant de cuisine serviable toujours à vos côtés.

Un seul four pour plusieurs plats? Une cuisson parfaite sans avoir à la surveiller en permanence? Votre plat préféré parfaitement cuit? C'est possible grâce aux nombreuses fonctions pratiques.

Naturellement intelligente – la CuissonMatic.




Tous les modèles équipés de CuissonMatic ont en mémoire 15 groupes d'aliments. Pour préparer votre plat préféré, sélectionnez tout simplement la catégorie correspondante sur l'écran. La CuissonMatic identifie automatiquement la quantité et la forme du mets pour adapter individuellement le mode de cuisson, la température et le temps de cuisson.



Un éventail de températures plus étendu grâce à la technologie Lightronic.



Outre son programme pratique pour les pizzas et le pain, le four séduit par ses fonctions décongélation et maintien au chaud, mais aussi gril automatique.



Tendre et juteux à coup sûr.

Avec la sonde de cuisson, vous pouvez maintenant cuisiner chez vous comme les pros. Pour cela, il suffit de placer la sonde à l'endroit le plus épais de la viande et de sélectionner la température souhaitée à l'aide du bouton de réglage. L'appareil signale alors quand la cuisson parfaite est atteinte, puis il s'arrête automatiquement.

Le cuisinier étoilé qui nettoie derrière lui.

N'ayez crainte! Votre four se nettoie tout seul, en un coup de chiffon, sans produits chimiques, sans dégagement de fumée ni d'odeurs, en consommant peu d'énergie. Et se tient prêt pour vos prochains petits plats.

Autonettoyage pyrolytique: minutieux et sans chimie.



Lorsque vous activez l'autonettoyage pyrolytique, le four chauffe à de très hautes températures, réduisant en cendres tous les résidus de cuisson qui s'éliminent ensuite avec un chiffon. Une solution sûre, efficace et sans produits chimiques.



Autonettoyage catalytique: des parois faciles à nettoyer.

Dans le four, les parois en émail renferment en plus des particules catalytiques incorporées par fusion. A température normale, celles-ci font disparaître les résidus d'aliments par évaporation, sans dégager ni fumées ni odeurs.

QuickClean: impossible aux résidus de s'incruster.

Les parois du four sont revêtues d'un émail particulièrement lisse par un procédé spécial. Grâce aux propriétés antiadhésives de cet émail, tous les résidus s'enlèvent facilement à l'aide d'un chiffon humide.



PureClean: Nettoyage à l'eau.



PureClean – l'environnement aussi se réjouit. Le four se nettoie sans produits chimiques à 90 °C et économise ainsi 97 % d'énergie *. Il ne vous reste plus qu'à passer une éponge mouillée sur les parois.

Des produits de nettoyage écologiques et professionnels.



Produit dégraissant: élimine la graisse incrustée sur les fours chauds ou froids. Idéal pour les plans de cuisson, barbecues, grils, faces intérieures de hottes d'aspiration et poêles à bois.



Produit nettoyant pour acier fin: grâce à sa formule spéciale, fait briller les surfaces et étinceler l'acier fin. Le film de protection hydrorésistant prévient les taches et les traces.

Pour de plus amples informations et un conseil sur l'assortiment actuel WPRO, veuillez contacter le 0848 801 005 ou pieces-rechange@bauknecht.ch.

Fours

Norme EURO



BCTMS 9101 KOSMOS

Four PureClean avec Lightronic

- Technologie Lightronic multipliant les fonctions
- Surface en acier fin ProTouch
- Système de nettoyage PureClean
- Commande TouchControl
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24 h, programmes automatiques, fonctions spéciales, fonction mémoire
- Réglage électronique des températures 40 °C à 250 °C
- Chauffage rapide
- Charnière SoftClose
- Programme de cuisson douce automatique avec sonde de cuisson
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- Poignée intégrée
- Grille coulissante BAF 43, entièrement extractible

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 150




ACIER FIN

Fr. 3'295.-

Fr. 3'050.90*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Les appareils de la ligne KOSMOS sont disponibles auprès de revendeurs choisis: www.bauknecht.ch/recherche-de-revendeurs.xhtm



BLVMS 8100 sw BLACKLINE

Four Lightronic

- Technologie Lightronic multipliant les fonctions
- Façade d'appareil en verre à glace noir SCHOTT® SeeClear
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24 h, fonctions spéciales, fonction mémoire
- Réglage électronique des températures 40 °C à 250 °C
- Chauffage rapide
- Autonettoyage catalytique
- Charnière SoftClose
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- Commutateurs escamotables
- Grille coulissante BAF 43, entièrement extractible

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 170




VERRE À GLACE NOIR

Fr. 3'050.-

Fr. 2'824.10*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Fours

Norme EURO



BIVMS 8100 KOMFORT

Four à induction

- Technologie Lightronic multipliant les fonctions
- Surface en acier fin ProTouch
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24 h, programmes automatiques, fonctions spéciales, fonction mémoire
- Réglage électronique des températures 40 °C à 250 °C
- Chauffage rapide
- Charnière SoftClose
- Porte de four vitrée, amovible
- Commutateurs escamotables
- Livre de cuisine

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 150



Fr. 3'040.-
Fr. 2'814.80*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



BCVMS 8100 KOMFORT

Four PureClean avec Lightronic

- Technologie Lightronic multipliant les fonctions
- Surface en acier fin ProTouch
- Système de nettoyage PureClean
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24 h, programmes automatiques, fonctions spéciales, fonction mémoire
- Réglage électronique des températures 40 °C à 250 °C
- Chauffage rapide
- Charnière SoftClose
- Porte de four vitrée, amovible
- Commutateurs escamotables


Accessoires (supplément de prix)

- Grille coulissante, entièrement extractible BAF 43
- Tiroir chauffant WD 150



Fr. 2'580.-
Fr. 2'388.90*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Fours

Norme EURO



BLPMS 8100 KOMFORT

- Four à pyrolyse Lightronic**
- Technologie Lightronic multipliant les fonctions
 - Surface en acier fin ProTouch
 - Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24 h, programmes automatiques, fonctions spéciales, fonction mémoire
 - Réglage électronique des temp. 40 °C à 250 °C
 - Chauffage rapide
 - Autonettoyage pyrolytique
 - Charnière SoftClose
 - Porte de four vitrée, amovible
 - Commutateurs escamotables

- Accessoires (supplément de prix)**
- Grille coulissante, entièrement extractible BAF 43
 - Tiroir chauffant WD 150



Fr. 2'400.–
Fr. 2'222.20*
+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



BLVMS 8100 KOMFORT

- Four Lightronic**
- Technologie Lightronic multipliant les fonctions
 - Surface en acier fin ProTouch
 - Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24 h, fonctions spéciales, fonction mémoire
 - Réglage électronique des temp. 40 °C à 250 °C
 - Chauffage rapide
 - Autonettoyage catalytique
 - Charnière SoftClose
 - Porte de four entièrement vitrée, amovible
 - Commutateurs escamotables

- Accessoires (supplément de prix)**
- Grille coulissante, entièrement extractible BAF 43
 - Tiroir chauffant WD 150



Fr. 2'445.–
Fr. 2'263.90*
+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



BLVE 8100 KOMFORT

- Four Lightronic**
- Technologie Lightronic multipliant les fonctions
 - Surface en acier fin ProTouch
 - Commande CleverCook: affichage par symboles, horloge électronique 24 h, fonctions spéciales
 - Réglage électronique des temp. 40 °C à 250 °C
 - Chauffage rapide
 - Autonettoyage catalytique
 - Porte de four entièrement vitrée, amovible
 - Commutateurs escamotables


- Accessoires (supplément de prix)**
- Grille coulissante, entièrement extractible BAF 43
 - Tiroir chauffant WD 150



Fr. 2'085.–
Fr. 1'930.60*
+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Fr. 1'870.–
Fr. 1'731.50*
+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Fr. 1'870.–
Fr. 1'731.50*
+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Fours

Norme EURO



BLVE 8200 KOMFORT

Four Lightronic

- Technologie Lightronic multipliant les fonctions
- Surface en acier fin ProTouch
- Commande CleverCook: affichage par symboles, horloge électronique 24h, fonctions spéciales
- Température jusqu'à 250 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible

Accessoires (supplément de prix)

- Autonettoyage catalytique KAG 35
- Grille coulissante, entièrement extractible BAF 43
- Tiroir chauffant WD 150



Fr. 1'820.-
Fr. 1'685.20*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



BLV 8210/BLV 8200 230V KOMFORT NOUVEAUTÉ

Four

- Surface en acier fin ProTouch
- Température jusqu'à 250 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible


Accessoires (supplément de prix)

- Autonettoyage catalytique KAG 35
- Grille coulissante, entièrement extractible BAF 43
- Tiroir chauffant WD 150



Fr. 1'710.-
Fr. 1'583.30*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Fours

Norme EURO et SMS



BTG 8560 D **PURE**

Four à pyrolyse

- Surface en acier fin ProTouch
- Horloge électronique 24 h
- Réglage électronique des températures 30 °C à 300 °C
- Autonettoyage pyrolytique
- CuissonMatic
- Tournebroche
- Programme de cuisson douce automatique avec sonde de cuisson
- Porte de four entièrement vitrée, amovible

Accessoires (supplément de prix)

- Grille coulissante RAG 7230
- Cadre pour adaption ADR 8060



Fr. 4'500.-
Fr. 4'166.70*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



BTG 7602 D **PURE**

Four à pyrolyse

- Surface en acier fin ProTouch
- Horloge électronique 24 h
- Réglage électronique des températures 30 °C à 300 °C
- Autonettoyage pyrolytique
- CuissonMatic
- Tournebroche
- Programme de cuisson douce automatique avec sonde de cuisson
- Porte de four entièrement vitrée, amovible

Accessoire (supplément de prix)

- Grille coulissante RAG 7230



Fr. 4'600.-
Fr. 4'259.30*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



BTG 7602 **PURE**

Four

- Surface en acier fin ProTouch
- Horloge électronique 24 h
- Température jusqu'à 280 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible



Accessoire (supplément de prix)

- Grille coulissante RAG 7230



Fr. 3'310.-
Fr. 3'064.80*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Fours

Norme SMS



BPH 8602 R

PURE

NOUVEAUTÉ

Four

- Surface en acier fin ProTouch
- Horloge électronique 24 h
- Température jusqu'à 270 °C
- QuickClean



BLH 8602 R

PURE

NOUVEAUTÉ

Four

- Surface en acier fin ProTouch
- Horloge électronique 24 h
- Température jusqu'à 270 °C
- Autonettoyage catalytique
- Porte de four entièrement vitrée, amovible



BLH 8602

PURE

NOUVEAUTÉ

Four

- Surface en acier fin ProTouch
- Horloge électronique 24 h
- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible

Accessoire (supplément de prix)

- Grille coulissante RAM 7230



ACIER FIN

Fr. 2'940.-
Fr. 2'722.20*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Accessoire (supplément de prix)

- Grille coulissante RAM 7230



ACIER FIN

NOIR

BLANC

Fr. 2'615.-
Fr. 2'421.30*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 2'480.-
Fr. 2'296.30*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 2'480.-
Fr. 2'296.30*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



ACIER FIN

NOIR

BLANC

Fr. 2'460.-
Fr. 2'277.80*


+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 2'325.-
Fr. 2'152.80*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 2'325.-
Fr. 2'152.80*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Fours

Norme SMS



BKH 8602

PURE

NOUVEAUTÉ

BK 8602

PURE

NOUVEAUTÉ

Four

- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible

Four

- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible

Accessoire (supplément de prix)

- Grille coulissante RAM 7230



Fr. 2'140.—

Fr. 1'981.50*

+TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 2'140.—

Fr. 1'981.50*

+TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Accessoire (supplément de prix)

- Grille coulissante RAM 7230



Fr. 1'845.-


Fr. 1'708.30*

+TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 1'845.-

Fr. 1'708.30*

+TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Fours compacts

Norme SMS



BPH 8502 R

PURE

NOUVEAUTÉ

Four compact 5/6

- Surface en acier fin ProTouch
- Horloge électronique 24 h
- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- QuickClean

Accessoires (supplément de prix)

- Cadre pour adaption ADR 7055
- Grille coulissante RAM 7230



ACIER FIN

Fr. 2'940.-

Fr. 2'722.20*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



BLH 8502 R

PURE

NOUVEAUTÉ

Four compact 5/6

- Surface en acier fin ProTouch
- Horloge électronique 24 h
- Température jusqu'à 270 °C
- Autonettoyage catalytique
- Porte de four entièrement vitrée, amovible

Accessoires (supplément de prix)

- Cadre pour adaption ADR 7055
- Grille coulissante RAM 7230




ACIER FIN

Fr. 2'615.-

Fr. 2'421.30*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Mini-fours

Norme EURO



BMTMS 9145 KOSMOS

Mini-four avec fonction micro-ondes

- Technologie Lightronic multipliant les fonctions
- Surface en acier fin ProTouch
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24 h, programmes automatiques, fonctions spéciales, fonction mémoire
- Réglage électronique des temp. 35 °C à 250 °C
- Chauffage rapide
- Porte de four vitrée
- Poignée intégrée

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 150



ACIER FIN

Fr. 2'885.–

Fr. 2'671.30*

+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Les appareils de la ligne KOSMOS sont disponibles auprès de revendeurs choisis: www.bauknecht.ch/recherche-de-revendeurs.xhtm



BMTMS 8145 sw BLACKLINE NOUVEAUTÉ

Mini-four avec fonction micro-ondes

- Technologie Lightronic multipliant les fonctions
- Façade d'appareil en verre à glace noir SCHOTT® SeeClear
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24 h, programmes automatiques, fonctions spéciales, fonction mémoire
- Réglage électronique des temp. 35 °C à 250 °C
- Chauffage rapide
- Porte de four vitrée
- Commutateurs escamotables

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 170



VERRE À GLACE NOIR

Fr. 2'600.–

Fr. 2'407.40*

+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



BMES 8145 KOMFORT

Mini-four avec fonction micro-ondes

- Technologie Lightronic multipliant les fonctions
- Surface en acier fin ProTouch
- Commande CleverCook: affichage par symboles, horloge électronique 24 h, fonctions spéciales
- Réglage électronique des temp. 35 °C à 250 °C
- Chauffage rapide
- Porte de four vitrée
- Commutateurs escamotables

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 150




ACIER FIN

Fr. 2'335.–

Fr. 2'162.–*

+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Mini-fours

Norme SMS



BTH 7302

PURE

Mini-four 3/6

- Surface en acier fin ProTouch
- Horloge électronique 24 h
- Température jusqu'à 250 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible

Accessoires (supplément de prix)

- Grille coulissante RAK 7220
- Garniture d'encastrement WSC 7000




ACIER FIN

Fr. 2'390.-

Fr. 2'213.-*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Cuisinières

Norme EURO, possibilités de combinaisons avec des plans de cuisson à la page 134



ELVE 8170 KOMFORT

Cuisinière Lightronic

- Commande Lightronic multipliant les fonctions
- Surface en acier fin ProTouch
- Commande CleverCook: affichage par symboles, horloge électronique 24 h, fonctions spéciales
- Réglage électronique des températures 35 à 250° C
- Chauffage rapide
- Autonettoyage catalytique
- Porte de four vitrée, amovible
- Commutateurs escamotables
- 4 régulateurs en continu pour plans de cuisson CookMatic

Accessoire (supplément de prix)

- Grille coulissante BAS 43



Fr. 2'330.-
Fr. 2'157.40*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 2'150.-
Fr. 1'990.70*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 2'150.-
Fr. 1'990.70*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



ELV 8270 KOMFORT

Cuisinière

- Surface en acier fin ProTouch
- Température jusqu'à 250 °C
- Porte de four vitrée, amovible
- 4 régulateurs en continu pour plans de cuisson Lightronic

Accessoires (supplément de prix)

- Autonettoyage catalytique KAG 37
- Grille coulissante BAS 43



Fr. 1'995.-
Fr. 1'847.20*


+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 1'740.-
Fr. 1'611.10*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 1'740.-
Fr. 1'611.10*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Cuisinières

Norme EURO, possibilités de combinaisons avec des plans de cuisson à la page 134



ESN 8270/ESN 8272 230 V**

KOMFORT

Cuisinière

- Température jusqu'à 250 °C
- Porte de four vitrée, amovible
- 4 régulateurs en continu pour plans de cuisson Lightronic

Accessoires (supplément de prix)

- Autonettoyage catalytique KAG 37
- Grille coulissante BAS 43



ACIER FIN	NOIR	BLANC
-----------	------	-------

Fr. 1'485.-
Fr. 1'375.-*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 1'280.-
Fr. 1'185.20*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 1'280.-
Fr. 1'185.20*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

**ESN 8272 230V uniquement en noir



ESR 5482

PURE

NOUVEAUTÉ

Cuisinière

- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 4 boutons de réglage d'énergie en continu pour plans de cuisson série x48x ou 4 plaques de cuisson

Accessoire (supplément de prix)



- Grille coulissante RAM 7230



BLANC

Fr. 1'845.-
Fr. 1'708.30*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Cuisinières

Norme SMS, possibilités de combinaisons avec des plans de cuisson à la page 134



CLH 8482 R PURE

- Cuisinière**
- Surface en acier fin ProTouch
 - Horloge électronique 24 h
 - Température jusqu'à 270 °C
 - Autonettoyage catalytique
 - Porte de four entièrement vitrée, amovible
 - 4 boutons de réglage d'énergie en continu pour plans de cuisson série x48x ou 4 plaques de cuisson

- Accessoire (supplément de prix)**
- Grille coulissante RAM 7230

+55cm EFFICIENCE A ENERGÉTIQUE PROTOUCH		
ACIER FIN	NOIR	BLANC
Fr. 2'635.– Fr. 2'439.80*	Fr. 2'500.– Fr. 2'314.80*	Fr. 2'500.– Fr. 2'314.80*
+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*




CLH 8482 PURE

- Cuisinière**
- Surface en acier fin ProTouch
 - Horloge électronique 24 h
 - Température jusqu'à 270 °C
 - Porte de four entièrement vitrée, amovible
 - 4 boutons de réglage d'énergie en continu pour plans de cuisson série x48x ou 4 plaques de cuisson

- Accessoire (supplément de prix)**
- Grille coulissante RAM 7230

+55cm EFFICIENCE A ENERGÉTIQUE PROTOUCH		
ACIER FIN	NOIR	BLANC
Fr. 2'480.– Fr. 2'296.30*	Fr. 2'350.– Fr. 2'175.90*	Fr. 2'350.– Fr. 2'175.90*
+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Cuisinières

Norme SMS, possibilités de combinaisons avec des plans de cuisson à la page 134



CKH 8482 R **PURE** **NOUVEAUTÉ**

Cuisinière

- Température jusqu'à 270 °C
- Autonettoyage catalytique
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 4 boutons de réglage d'énergie en continu pour plans de cuisson série x48x ou 4 plaques de cuisson



CKH 8482 **PURE** **NOUVEAUTÉ**

Cuisinière

- Surface en acier fin ProTouch
- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 4 boutons de réglage d'énergie en continu pour plans de cuisson série x48x ou 4 plaques de cuisson



CKH 8380 **PURE** **NOUVEAUTÉ**

Cuisinière

- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 3 boutons de réglage d'énergie en continu, adaptés aux plaques de cuisson

Accessoire (supplément de prix)

- Grille coulissante RAM 7230



Fr. 2'390.-
Fr. 2'213.-*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 2'390.-
Fr. 2'213.-*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Fr. 2'370.-
Fr. 2'194.40*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 2'235.-
Fr. 2'069.40*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*


Fr. 2'235.-
Fr. 2'069.40*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Fr. 2'165.-
Fr. 2'004.60*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Cuisinières

Norme SMS, possibilités de combinaisons avec des plans de cuisson à la page 134



CK 8482 R

PURE

NOUVEAUTÉ

Cuisinière

- Température jusqu'à 270 °C
- Autonettoyage catalytique
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 4 boutons de réglage d'énergie en continu pour plans de cuisson série x48x ou 4 plaques de cuisson

Accessoire (supplément de prix)

- Grille coulissante RAM 7230



Fr. 2'060.-
Fr. 1'907.40*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 2'060.-
Fr. 1'907.40*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



CK 8482 / CK 8482 230 V**

PURE

NOUVEAUTÉ

Cuisinière

- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 4 boutons de réglage d'énergie en continu pour plans de cuisson série x48x ou 4 plaques de cuisson

Accessoire (supplément de prix)

- Grille coulissante RAM 7230




Fr. 1'910.-
Fr. 1'768.50*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 1'910.-
Fr. 1'768.50*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

**CK 7482 230V uniquement en blanc



Cuisinières

Norme SMS, possibilités de combinaisons avec des plans de cuisson à la page 134



CK 8380

PURE

NOUVEAUTÉ

Cuisinière

- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 3 boutons de réglage d'énergie en continu, adaptés aux plaques de cuisson

Accessoire (supplément de prix)

- Grille coulissante RAM 7230



BLANC

Fr. 1'835.-

Fr. 1'699.10*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



CS 8480

PURE

NOUVEAUTÉ

Cuisinière

- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four vitrée, amovible
- 4 boutons de réglage d'énergie en continu pour plan de cuisson EK 3480 ou 4 plaques de cuisson



NOIR

BLANC

Fr. 1'700.-

Fr. 1'574.10*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Fr. 1'700.-

Fr. 1'574.10*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



CS 8380

PURE

NOUVEAUTÉ

Cuisinière

- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 3 boutons de réglage d'énergie en continu, adaptés aux plaques de cuisson




BLANC

Fr. 1'630.-

Fr. 1'509.30*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*





«Pas besoin d'être grand
pour être grandiose».

De la grande cuisine sur un espace restreint.

Avec les appareils compacts de Bauknecht, vous gagnez de la place en cuisine et du temps de cuisson. Et vous vous régalez de plats traditionnels cuits de façon beaucoup plus saine – à la vapeur. Cappuccino, latte macchiato, espresso ou eau chaude pour le thé – avec la machine à café automatique, une pression de touche suffit.



En exclusivité: la fonction Crisp™.



Avec la fonction Crisp™ exclusive de Bauknecht, vous combinez cuisson, levage de la pâte et fonction gratin.



L'autocuiseur pour manger plus sainement.



La cuisson à la vapeur se fait en douceur et préserve les nutriments et les vitamines. L'idéal pour une alimentation saine. En plus de votre autocuiseur ou micro-ondes, vous aimeriez un four, mais vous n'avez pas de place? Pas de problème. Le steamer combiné, le four-steamer et le four micro-ondes compact s'utilisent comme un four grâce à l'air chaud.

Trouvez le mode de cuisson adéquat:

	Steamer combiné	Steamer	Four-steamer	Four micro-ondes compact
Pour les légumes	✓	✓	✓	✓
Pour le poisson	✓	✓	✓	✓
Pour la viande	✓		✓	✓
Pour le pain	✓		✓	✓
Décongélation	✓	✓	✓	✓
Cuisson à la vapeur	✓	✓	✓	✓
Stérilisation (p. ex. vaisselle de bébé)	✓	✓	✓	
Bocaux et conserves (p. ex. confitures)	✓	✓	✓	
Programme cuisson douce (avec sonde)	✓		✓	
Faire lever (p. ex. pâte à pain ou à pizza)	✓	✓	✓	
Yaourt	✓	✓	✓	
Régénérer, maintenir au chaud	✓	✓	✓	
Air chaud	✓		✓	✓
Air chaud avec vapeur sèche	✓		✓	
Chaleur supérieure/inférieure			✓	
Gril			✓	✓
Programmes automatiques	✓	✓	✓	✓
Fonction mémoire	✓	✓	STH	✓
Crisp™				✓
Micro-ondes				✓

Moelleux, frais, tendre, uniforme, croustillant – des envies aussi variées que les fonctions.

Grâce à la technologie de cuisson intelligente, vous pouvez vous lancer dans la haute gastronomie créative et bonne pour la santé.

Tendre et moelleux à coup sûr.

La sonde de cuisson du four-steamer et du steamer combiné vous permet de cuisiner comme un pro à la maison. Pour cela, il suffit de placer la sonde à l'endroit le plus épais de la viande et de sélectionner la température à cœur souhaitée à l'aide du bouton de réglage. L'appareil signale alors quand la cuisson parfaite est atteinte, puis il s'arrête automatiquement.



Un chauffage uniforme grâce au système 3D.



Le système 3D des micro-ondes Bauknecht est un système à réflecteur qui répartit l'énergie au mieux dans l'enceinte de cuisson. Ainsi, vous pouvez par exemple réchauffer deux assiettes simultanément et uniformément.



Frais et fondant.

La vapeur permet de réchauffer parfaitement les plats ou les ingrédients dans le steamer ou le steamer combiné. Résultat: un timing plus facile pour les menus complexes et des restes doublement plus appétissants: les mets régénérés à la vapeur ont pratiquement le goût de plats fraîchement cuisinés.




Des grillades express.

Grâce au grill, vos plats préférés sont rapidement dorés et croustillants – pour un gratin ou pour passer au four des pâtisseries. Comme les éléments du grill chauffent très fortement, ils se nettoient automatiquement par la même occasion.

Un éventail de températures plus étendu grâce à la technologie Lightronic.




Outre son programme pratique pour les pizzas et le pain, le four séduit par ses fonctions décongélation et maintien au chaud, mais aussi grill automatique.



Une technique qui parle votre langue. Intuitive et simple d'utilisation.

Nous faisons la cuisine tous les jours. De petits détails font alors une grande différence.
La technique et l'utilisation doivent être suffisamment claires pour ne pas gâcher le plaisir de cuisiner.

La commande ProCook séduit du fait des caractéristiques suivantes:



- écran textuel noir et blanc avec affichage graphique par symboles, plurilingue
- horloge électronique 24h qui indique l'heure, la durée de cuisson, la fin de cuisson et le démarrage différé
- fonctions spéciales comme le programme de cuisson douce avec capteur, décongélation, stérilisation, faire lever la pâte, yaourt, etc. pour un plaisir inégalé
- programmes automatiques pour cuisiner, cuire au four ou cuire à la vapeur grâce à des recettes pratiques pour différentes catégories d'aliments
- fonction mémoire pour un accès direct aux dix dernières fonctions utilisées ou préférées

La commande CleverCook séduit du fait des caractéristiques suivantes:



- affichage de symboles
- horloge électronique 24h qui indique l'heure, la durée de cuisson, la fin de cuisson et le démarrage différé
- fonctions spéciales telles que décongélation, cuisson basse température, faire lever la pâte, MaxiCooking, etc. pour un plaisir inégalé

Une technique compréhensible.

Certains modèles sont équipés de la commande ProCook ou CleverCook. L'affichage pratique vous guide à travers les nombreuses fonctions. De surcroît, les directives d'utilisation structurées par menu vous fournissent des informations utiles, telles que le niveau d'enfournement ou la plaque à utiliser. Grâce à l'affichage graphique moderne, tous les paramètres configurés sont aisément consultables et compréhensibles.



Pas de raccordement d'eau? Pas de problème!

Les steamers Bauknecht ont un réservoir d'eau intégré qui suffit pour environ deux heures de cuisson. À la fin de la cuisson, l'eau résiduelle à vider est ramenée dans le réservoir, de sorte que vous utiliserez de l'eau fraîche la fois suivante.

Energie

Fabricant Modèle	Bauknecht XY
Econome	A
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
Peu économe	

Quelle est l'efficacité énergétique de votre appareil?



Le label énergie l'indique immédiatement. Les appareils munis d'un «A» ont alors la plus forte efficacité. De nombreux fours et cuisinières Bauknecht se situent bien en dessous des exigences minimales de l'ordonnance sur l'énergie et, avec le sigle «A - 10 %», «A - 20 %» et «A - 30 %», ils sont même plus économes que la classe énergétique A.

Des produits de nettoyage écologiques et professionnels.



Produit nettoyant pour fours micro-ondes: grâce à sa formule désodorisante, élimine les odeurs indésirables et les dépôts de graisse dans le four.

Peut s'utiliser aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.



Détartrant: élimine les dépôts de calcaire de votre steamer et rétablit les performances optimales de l'appareil, ce qui prolonge sa durée de vie. Peut s'utiliser pour détartre des récipients tachés par le calcaire, comme des plats à gratin, des vases.

Pour de plus amples informations et un conseil sur l'assortiment actuel WPRO, veuillez contacter le 0848 801 005 ou pieces-rechange@bauknecht.ch.

Steamers combinés

Norme EURO



ECTM 9145 KOSMOS

Steamer combiné

- Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur
- Surface en acier fin ProTouch
- Commande TouchControl
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24h, programmes automatiques, fonctions spéciales, fonction mémoire
- Réglage électronique des temp. de 40 à 230 °C
- Programme de cuisson douce avec sonde de cuisson
- Air chaud avec vapeur sèche
- Régénération et maintien au chaud
- Détecteur de calcaire
- Porte de four entièrement vitrée
- Poignée intégrée
- Réservoir d'eau 1.5l pour 2 h de vapeur max.

Accessoires (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 150
- Grille AKB 025
- Récipient de cuisson AKB 026
- Plaque à gâteau AKB 027



ACIER FIN

Fr. 3'560.-

Fr. 3'296.30*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



ECTM 8145 sw BLACKLINE

Steamer combiné

- Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur
- Façade d'appareil en verre à glace noir SCHOTT® SeeClear
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24h, programmes automatiques, fonctions spéciales, fonction mémoire
- Réglage électronique des temp. de 40 à 230 °C
- Programme de cuisson douce avec sonde de cuisson
- Air chaud avec vapeur sèche
- Régénération et maintien au chaud
- Détecteur de calcaire
- Porte de four entièrement vitrée
- Réservoir d'eau 1.5l pour 2 h de vapeur max.

Accessoires (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 170
- Grille AKB 025
- Récipient de cuisson AKB 026
- Plaque à gâteau AKB 027



VERRE À GLACE NOIR

Fr. 3'500.-

Fr. 3'240.70*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



ECTM 8145 KOMFORT

Steamer combiné

- Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur
- Surface en acier fin ProTouch
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24h, programmes automatiques, fonctions spéciales, fonction mémoire
- Réglage électronique des temp. de 40 à 230 °C
- Programme de cuisson douce avec sonde de cuisson
- Air chaud avec vapeur sèche
- Régénération et maintien au chaud
- Détecteur de calcaire
- Porte de four entièrement vitrée
- Réservoir d'eau 1.5l pour 2 h de vapeur max.

Accessoires (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 150
- Grille AKB 025
- Récipient de cuisson AKB 026
- Plaque à gâteau AKB 027





ACIER FIN

Fr. 3'450.-

Fr. 3'194.40*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Les appareils de la ligne KOSMOS sont disponibles auprès de revendeurs choisis: www.bauknecht.ch/recherche-de-revendeurs.xhtml



Steamers combinés

Norme EURO et SMS



SPC 8360

PURE

Steamer combiné

- Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur
- Surface en acier fin ProTouch
- Horloge électronique 24 h
- Réglage électronique des temp. de 30 à 230 °C
- CuissonMatic
- Programme de cuisson douce avec sonde de cuisson
- GourmetVapeur avec recettes automatiques
- Régénération et maintien au chaud
- Détecteur d'atmosphère
- Détecteur de calcaire
- Porte de four vitrée, amovible
- Réservoir d'eau 1.25l pour 2 h de vapeur max.

Accessoires (supplément de prix)

- Grille SGR 100
- Plaque à gâteau SBB 200
- Récipient de cuisson SGB 400
- Grille coulissante RAS 7220
- Garniture d'encastrement WSC 7000



Fr. 5'095.-

Fr. 4'717.60*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



STC 7305

PURE

Steamer combiné 3/6

- Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur
- Surface en acier fin ProTouch
- Horloge électronique 24 h
- Réglage électronique des temp. de 30 à 230 °C
- CuissonMatic
- Programme de cuisson douce avec sonde de cuisson
- GourmetVapeur avec recettes automatiques
- Régénération et maintien au chaud
- Détecteur d'atmosphère
- Détecteur de calcaire
- Porte de four vitrée, amovible
- Réservoir d'eau 1.25l pour 2 h de vapeur max.

Accessoires (supplément de prix)



- Grille SGR 100
- Récipient de cuisson SGB 400
- Plaque à gâteau SBB 200
- Grille coulissante RAS 7220
- Garniture d'encastrement WSC 7000



Fr. 5'145.-

Fr. 4'763.90*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Steamer

Norme EURO



ESTM 8145

KOMFORT

Steamer

- Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur
- Surface en acier fin ProTouch
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24 h, programmes automatiques, fonctions spéciales, fonction mémoire
- Régénération et maintien au chaud
- Détecteur de calcaire
- Porte de four entièrement vitrée
- Réservoir d'eau 1.5l pour 2 h de vapeur max.

Accessoires (supplément de prix)


- Tiroir chauffant WD 150
- Grille AKB 025
- Récipient de cuisson AKB 026
- Plaque à gâteau AKB 027



Fr. 2'330.-

Fr. 2'157.40*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Four-steamers

Norme EURO et SMS



STH 8560 PURE

Four-steamer

- Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur
- Surface en acier fin ProTouch
- Horloge électronique 24 h
- Réglage électronique des temp. de 30 à 230 °C
- Programme de cuisson douce avec sonde de cuisson
- Régénération et maintien au chaud
- Détecteur d'atmosphère
- Détecteur de calcaire
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- Réservoir d'eau 1.25l pour 2 h de vapeur max.

Accessoires (supplément de prix)

- Cadre pour adaption ADR 8060 acier fin
- Grille coulissante RAC 7220



ACIER FIN

Fr. 5'175.-

Fr. 4'791.70*

+TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



STH 7605 PURE

Four-steamer

- Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur
- Surface en acier fin ProTouch
- Horloge électronique 24 h
- Réglage électronique des temp. de 30 à 230 °C
- Programme de cuisson douce avec sonde de cuisson
- Régénération et maintien au chaud
- Détecteur d'atmosphère
- Détecteur de calcaire
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- Réservoir d'eau 1.25l pour 2 h de vapeur max.

Accessoire (supplément de prix)

- Grille coulissante RAC 7220



ACIER FIN

Fr. 5'300.-

Fr. 4'907.40*

+TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



STH 7505 PURE

Four-steamer 5/6

- Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur
- Surface en acier fin ProTouch
- Horloge électronique 24 h
- Réglage électronique des temp. de 30 à 230 °C
- Programme de cuisson douce avec sonde de cuisson
- Régénération et maintien au chaud
- Détecteur d'atmosphère
- Détecteur de calcaire
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- Réservoir d'eau 1.25l pour 2 h de vapeur max.

Accessoires (supplément de prix)

- Grille coulissante RAC 7220
- Cadre pour adaption ADR 7055






ACIER FIN

Fr. 5'300.-

Fr. 4'907.40*

+TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Micro-ondes compacts

Norme EURO



EMCHT 9145 KOSMOS

Micro-ondes compact Steam et Crisp™

- Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur
- Fonction Crisp™, brunissage rapide
- Surface en acier fin ProTouch
- Commande TouchControl
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24h, fonction mémoire
- Programmes automatiques: RapidDefrost, faire fondre, ramollir, réchauffer, recettes
- Répartition idéale de l'énergie grâce au système 3D
- Air chaud, chauffage rapide
- Enceinte en acier fin de 40l, d'entretien facile
- Poignée intégrée
- Porte basculante – surface de pose
- 8 paliers micro-ondes (micro-ondes 900W, gril 1600W)
- Air chaud de 50 à 250 °C

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 150



ACIER FIN

Fr. 2'855.–

Fr. 2'643.50*

+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



EMCHD 8145 sw BLACKLINE

Micro-ondes compact Steam et Crisp™

- Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur
- Fonction Crisp™, brunissage rapide
- Façade d'appareil en verre à glace noir SCHOTT® SeeClear
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24h, fonction mémoire
- Programmes automatiques: RapidDefrost, faire fondre, ramollir, réchauffer, recettes
- Répartition idéale de l'énergie grâce au système 3D
- Air chaud, chauffage rapide
- Enceinte en acier fin de 40l, d'entretien facile
- Commutateurs escamotables
- Porte basculante – surface de pose
- 8 paliers micro-ondes (micro-ondes 900W, gril 1600W)
- Air chaud de 50 à 225 °C

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 170



VERRE À GLACE NOIR

Fr. 2'750.–

Fr. 2'546.30*

+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



EMCHD 8145 KOMFORT

Micro-ondes compact Steam et Crisp™

- Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur
- Fonction Crisp™, brunissage rapide
- Surface en acier fin ProTouch
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24h, fonction mémoire
- Programmes automatiques: RapidDefrost, faire fondre, ramollir, réchauffer, recettes
- Répartition idéale de l'énergie grâce au système 3D
- Air chaud, chauffage rapide
- Enceinte en acier fin de 40l, d'entretien facile
- Commutateurs escamotables
- Porte basculante – surface de pose
- 8 paliers micro-ondes (micro-ondes 900W, gril 1600W)
- Air chaud de 50 à 225 °C

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 150




ACIER FIN

Fr. 2'345.–

Fr. 2'171.30*

+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Les appareils de la ligne KOSMOS sont disponibles auprès de revendeurs choisis: www.bauknecht.ch/recherche-de-revendeurs.xhtm



Hotte d'aspiration micro-ondes

Norme EURO



MHC 8822 KOMFORT

Micro-ondes / hotte d'aspiration Crisp™

- Fonction Crisp™, brunissage rapide
- Surface en acier fin ProTouch
- Horloge électronique 24h
- Programme automatique RapidDefrost
- Enceinte vernie 22l
- Hotte d'aspiration intégrée avec ventilation 200–360 m³/h
- 3 vitesses de ventilation
- Râtelier à verres rabattable
- 4 paliers micro-ondes (micro-ondes 750W, gril 700W)

- Battée de porte à gauche

Accessoire (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d'air KF 4000



ACIER FIN NOIR BLANC

Fr. 2'110.–
Fr. 1'953.70*


+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Fr. 1'900.–
Fr. 1'759.30*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Fr. 1'900.–
Fr. 1'759.30*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Micro-ondes

Norme EURO



EMCCE 8145 KOMFORT

Micro-ondes Steam et Crisp™

- Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur
- Fonction Crisp™, brunissage rapide
- Surface en acier fin ProTouch
- Commande CleverCook: affichage par symboles, horloge électronique 24 h
- Programme automatique RapidDefrost
- Répartition idéale de l'énergie grâce au système 3D
- Enceinte en acier fin de 40 l, d'entretien facile
- Commutateurs escamotables
- Porte basculante – surface de pose
- 8 paliers micro-ondes (micro-ondes 900 W, gril 1600 W)

- Battée de porte en bas

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 150



Fr. 2'140.-
Fr. 1'981.50*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



EMWP 9238 KOMFORT

Micro-ondes

- Surface en acier fin ProTouch
- Horloge électronique 24 h
- Programme automatique RapidDefrost
- Enceinte vernie 22 l
- Ouverture de porte par pression de touche
- A encastrer en linéaire supérieur/armoire haute
- Cadre superflu
- 4 paliers micro-ondes (micro-ondes 750 W)

- Battée de porte à gauche



Fr. 1'115.-
Fr. 1'032.40*



+ TAR Fr. 6.-/Fr. 5.55*

Fr. 1'015.-
Fr. 939.80*


+ TAR Fr. 6.-/Fr. 5.55*

Fr. 1'015.-
Fr. 939.80*

+ TAR Fr. 6.-/Fr. 5.55*



Linéaire supérieur



Armoire haute

Micro-ondes

Norme SMS



EMCCI 7556 PURE

Micro-ondes Crisp™

- Fonction Crisp™, brunissage rapide
- Surface en acier fin ProTouch
- Horloge électronique 24 h
- Programme automatique RapidDefrost
- Technologie Inverter pour réchauffer et faire fondre
- Répartition idéale de l'énergie grâce au système 3D
- Enceinte en acier fin de 31 l, d'entretien facile
- Porte basculante – surface de pose
- 8 paliers micro-ondes
(micro-ondes 1000W, gril 800W)

- Battée de porte en bas

Accessoire (supplément de prix)

- Garniture d'encastrement WSC 7000




ACIER FIN

Fr. 1'840.-

Fr. 1'703.70*

* TAR Fr. 6.-/Fr. 5.55*



Micro-ondes

Norme SMS



EMCCD 7255 PURE

Micro-ondes Crisp™

- Fonction Crisp™, brunissage rapide
- Horloge électronique 24 h
- Programme automatique RapidDefrost
- Enceinte en acier fin de 22 l, d'entretien facile
- A encastrer en linéaire supérieur/armoire haute
- Cadre superflu
- 4 paliers micro-ondes (micro-ondes 750 W, gril 700 W)

- Battée de porte à gauche



Fr. 1'695.-

Fr. 1'569.40*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



EMWD 7255 PURE

Micro-ondes

- Horloge électronique 24 h
- Programme automatique RapidDefrost
- Enceinte vernie 22 l
- A encastrer en linéaire supérieur/armoire haute
- Cadre superflu
- 4 paliers micro-ondes (micro-ondes 750 W)

- Battée de porte à gauche



Fr. 1'120.-

Fr. 1'037.-*

+ TAR Fr. 6.-/Fr. 5.55*

Fr. 1'020.-


Fr. 944.40*

+ TAR Fr. 6.-/Fr. 5.55*


Fr. 1'020.-

Fr. 944.40*

+ TAR Fr. 6.-/Fr. 5.55*



Linéaire supérieur



Armoire haute

Machine à café & tiroirs chauffant

Norme EURO



KMT 9145

KOSMOS

Machine à café

- Surface en acier fin ProTouch
- Commande TouchControl
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24h, activation et désactivation automatiques
- Machine à café automatique pour 1 ou 2 tasses
- 5 tailles de tasse
- 5 niveaux aromatiques, d'extra léger à extra fort
- Confection automatique de cappuccino et de latte macchiato
- Buse pour eau chaude
- Programmation de quantité pour le café, la mousse de lait et l'eau chaude
- Hauteur de l'écoulement de café réglable
- Support de tasse éclairé par LED
- Récipient à grains pour 200 g
- Bac de marc de café pour 14 unités
- Programmes de rinçage et de détartrage
- Groupe d'infusion amovible
- Réglage de la dureté de l'eau
- Réservoir d'eau 1.8 litre

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 150



ACIER FIN

Fr. 3'560.-

Fr. 3'296.30*

+ TAR Fr. 6.-/Fr. 5.55*

Les appareils de la ligne KOSMOS sont disponibles auprès de revendeurs choisis: www.bauknecht.ch/recherche-de-revendeurs.xhtml



WD 150

Tiroir chauffant

- Surface en acier fin ProTouch
- Capacité utile 20 litres
- Réglage de température de 40 °C à 75 °C
- Ouverture très aisée par simple pression



ACIER FIN

Fr. 1'115.-

Fr. 1'032.40*

+ TAR Fr. 6.-/Fr. 5.55*



WD 170

NOUVEAUTÉ

Tiroir chauffant

- Façade d'appareil en verre à glace noir SCHOTT® SeeClear
- Capacité utile 20 litres
- Réglage de température de 40 °C à 80 °C
- Ouverture très aisée par simple pression
- Convient pour tous les appareils encastrables de la ligne design BlackLine





VERRE A GLACE NOIR

Fr. 1'115.-

Fr. 1'032.40*

+ TAR Fr. 6.-/Fr. 5.55*





«On grandit au fur et
à mesure des exigences.»

Tolérant avec la taille des casseroles. Intransigeant sur les économies d'énergie.

Vous avez le choix entre l'induction et la vitrocéramique. Vous en apprendrez plus dans les pages suivantes. Nos plans de cuisson par induction sont des vrais surdoués: flexibles et d'une grande esthétique avec leur surface de verre raffinée SCHOTT®, ils sont passés maîtres dans l'art d'économiser de l'énergie et du temps.

Quand efficience rime avec élégance.

Le plan de cuisson par induction se démarque par son aspect et convainc par ses fonctions innovantes: il ne commence à chauffer qu'au contact d'une casserole, et ce précisément sur la surface qu'elle recouvre. Le réglage de la chaleur est rapide. En tout et pour tout, pas de compromis pour ce qui est des économies d'énergie.



Et que ça saute.

Vite, encore faire bouillir de l'eau pour un thé. Vite faire cuire des pâtes. Vite, les artichauts. Il y a de ces jours où tout doit aller vite. C'est pourquoi nos plans de cuisson ont une fonction booster qui permet d'obtenir la température désirée en un rien de temps.

SCHOTT
CERAN®

SCHOTT CERAN® – la première vitrocéramique produite sans ajout de métaux lourds toxiques (arsenic et antimoine).



Chauffer uniformément une grande casserole?

FlexiCook permet de réunir deux zones de cuisson en une grande. Et de chauffer uniformément et sur toute sa surface une grande casserole ou sauteuse par exemple.



Plusieurs casseroles sur un même plan de cuisson?

Sur la zone FlexiCook, vous pouvez réchauffer deux casseroles à la fois à des températures différentes. L'une bout et l'autre mijote. Il suffit de déplacer les casseroles pour que change automatiquement la puissance de cuisson.

Induction ou Lightronic – comme il vous plaira.

Quelle est la différence entre l'induction et la technologie Lightronic? Sur les plans de cuisson traditionnels par induction, la commande est électromagnétique. L'ustensile de cuisine compatible active et désactive automatiquement le plan de cuisson et aide à réguler la température. Avec la commande Lightronic, une invention Bauknecht, toutes les valeurs sont saisies et régulées à l'aide d'une puce. Ainsi, Lightronic élargit la plage de température sur le plan de cuisson et vous permet de sélectionner le niveau optimal pour chaque recette.



Cuisiner avec l'induction.




L'induction chauffe le récipient plus rapidement que tout autre plan de cuisson et, grâce à la détection automatique d'ustensiles, désactive automatiquement sa puissance calorifique lorsque la poêle est retirée. Vous devez disposer pour ce faire d'ustensiles de cuisson compatibles avec l'induction et munis d'un fond magnétique. Comme la température se règle avec précision, les liquides ne débordent que très rarement – et si tel est le cas, le plan de cuisson se nettoie facilement car la surface environnante ne chauffe guère et rien ne brûle.

Cuisiner avec Lightronic.



Comparé à un plan de cuisson normal, Lightronic étend la gamme de températures avec de nouvelles fonctions dans la zone basse et élevée. Il vous suffit de sélectionner le niveau optimal pour chaque recette. Par ailleurs, Lightronic travaille avec une précision bien supérieure du fait de sa commande unique.



Commande sensorisée ou classique, mais toujours intuitive.

Les personnes aimant la simplicité et souhaitant cuisiner avec doigté opteront pour les plans de cuisson à commande sensorisée équipés de TouchControl: tous les éléments de commande s'intègrent à merveille dans le plan de cuisson. Et celles qui aiment bien tourner choisiront la commande classique, dont les régulateurs se situent comme habituellement sous les plans de cuisson.

Des plans de cuisson sensorisés.

Le plan de cuisson est commandé depuis le haut par simple effleurement des touches de sélection directe. Chaque zone peut être réglée séparément. L'affichage bien lisible indique les niveaux de cuisson sélectionnés ou les fonctions spéciales telles que la minuterie, l'automatisme d'ébullition ou la sécurité enfants.



Commande classique.

Le plan de cuisson se commande soit au moyen des régulateurs de la cuisinière, soit via la boîte de commutation encastrée sous le plan.

Cuisiner avec doigté.



Découvrez la commande conviviale

TouchControl à technologie slider: par simple glissement du doigt sur l'échelle, vous réglez en continu la température des plans de cuisson.

Des plans de cuisson malins même après avoir été éteints.

La beauté réside bien souvent dans le détail. En voici quelques exemples: vous placez une grande poêle sur la surface de cuisson, le plan de cuisson par induction détecte la forme et réchauffe automatiquement l'ustensile selon sa taille. La fonction Booster porte à ébullition un litre d'eau en un temps record. Autre exemple: le système électronique bloque automatiquement les réglages involontaires et protège ainsi les petites mains curieuses des enfants.

La minuterie se règle par simple pression de touche.

Une fois la durée de cuisson écoulée, le minuteur déclenche automatiquement la zone de cuisson utilisée. Tout aussi pratique, le blocage des touches: lorsqu'il est activé, les réglages actuels sont conservés et le système électronique est bloqué. Les réglages ne sont donc plus modifiés par mégarde sous l'action des mains curieuses des enfants.



Une incroyable fonction de chauffage rapide.

En un clin d'œil, le booster activable génère une chaleur maximale et porte de l'eau à ébullition en un temps record.



La zone de rôtissage accueille les grandes poêles ou casseroles.

Elle s'active en un tour de main. Avec les plans par induction, la zone de cuisson ovale détecte même automatiquement la taille et la forme de l'ustensile et ne chauffe que la partie où se trouve effectivement le récipient – qu'il soit ovale ou rond.




Un cadre raffiné pour des idées de cuisine raffinées.

On mange avec les yeux, on cuisine avec les yeux. Qu'ils soient sans cadres, plats et larges ou à cadre biseauté, les plans de cuisson se nichent à coup sûr dans un cadre design et raffiné.

Une fusion harmonieuse.



Pour une intégration parfaite, les plans de cuisson et de travail sont montés à fleur et confèrent une beauté sobre à la cuisine. Pas de cadre, pas d'arêtes, une seule surface.



La touche finale.



Empreints de sobriété, les plans de cuisson avec cadre profilé périphérique sont élégants. L'impression de qualité est soulignée par le biseautage sur le bord avant, qui confère aux champs de cuisson une touche particulière et inimitable.

Dans un cadre somptueux.




Le cadre plat en acier fin séduit par son design simple et épuré qui s'intègre dans chaque cuisine. Les champs de cuisson à cadres larges spéciaux sont robustes et multifonctions. Grâce à leur large cadre, ils peuvent être montés sans difficulté dans les dispositifs existants.



Des produits de nettoyage écologiques et professionnels.



Kit de nettoyage pour plans de cuisson: la formule exclusive nettoie en profondeur les plans de cuisson par induction et traditionnels. De plus, il protège les appareils en laissant un film protecteur, sans abîmer la surface. Le produit est fourni avec un chiffon doux.



Produit nettoyant spécial pour acier fin et pour surfaces vitrées: fait briller toutes les surfaces en acier fin sans laisser de traces. Convient également pour les plans de cuisson, les hottes d'aspiration, les fours, les réfrigérateurs et les surfaces vitrées. Fraîcheur citron, sans CFC.

Pour de plus amples informations et un conseil sur l'assortiment actuel WPRO, veuillez contacter le 0848 801 005 ou pieces-rechange@bauknecht.ch.

Plans de cuisson à induction

Norme EURO/SMS



ESPIF 8950 NE BLACKLINE

Plan de cuisson à induction avec FlexiCook et Slider


- Induction pour une cuisson rapide et précise
- Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple
- Automatisme bain-marie et mijotage
- Détection d'ustensile pour chaque zone
- AutoSensor
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quintuple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Fonction pause
- Encastrément à fleur
- Fonction booster, dont 1 zone de cuisson avec power-booster 5 kW



Fr. 3'855.-

Fr. 3'569.40*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



ESMIF 8740 NE/IN

Plan de cuisson à induction avec FlexiCook et Slider



- Induction pour une cuisson rapide et précise
- Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple
- Automatisme bain-marie et mijotage
- Détection d'ustensile pour chaque zone
- AutoSensor
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Fonction pause
- Encastrément à fleur (ESMIF 8740 NE) ou cadre profilé biseauté (ESMIF 8740 IN)
- 4 zones de cuisson par induction à palier variable et 1 rôtissoire
- Fonction Booster




Fr. 3'415.-

Fr. 3'162.-*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*




ESMIF 8740 NE



ESMIF 8740 IN

Plans de cuisson à induction

Norme EURO/SMS



ESIO 6740 NE/IN

Plan de cuisson à induction avec Slider

- Induction pour une cuisson rapide et précise
- Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple
- Détection d'ustensile pour chaque zone
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Encastrement à fleur (ESIO 6740 NE) ou cadre profilé biseauté (ESIO 6740 IN)
- 4 zones de cuisson par induction à palier variable et 1 rôtissoire
- Fonction Booster



Fr. 3'060.-

Fr. 2'833.30*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*




En cadeau.


Pour chaque nouveau plan de cuisson par induction, nous vous offrons un set de cuisson exclusif composé de:

- casserole à sauce Ø 14 cm / 1.3l – avec couvercle
- casserole Ø 20 cm / 3.6l – avec couvercle
- casserole Ø 24 cm / 6.0l – avec couvercle
- poêle Ø 28 cm

Valeur CHF 290.-




ESIO 6740 NE



ESIO 6740 IN

Plans de cuisson à induction

Norme EURO/SMS



ESIOFF 6640 NE/IN

Plan de cuisson à induction avec FlexiCook et Slider

- Induction pour une cuisson rapide et précise
- Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple
- Automatisme bain-marie et mijotage
- Détection d'ustensile pour chaque zone
- AutoSensor
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Fonction pause
- Encastrement à fleur (ESIOFF 6640 NE) ou cadre profilé biseauté (ESIOFF 6640 IN)
- 4 zones de cuisson par induction à 2 paliers variable
- Fonction Booster



Fr. 2'800.-

Fr. 2'592.60*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



ESIO 6640 NE/IN

Plan de cuisson à induction avec Slider


- Induction pour une cuisson rapide et précise
- Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple
- Détection d'ustensile pour chaque zone
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Encastrement à fleur (ESIO 6640 NE) ou cadre profilé biseauté (ESIO 6640 IN)
- 4 zones de cuisson par induction à palier variable et 1 rôtissoire
- Fonction Booster




Fr. 2'610.-

Fr. 2'416.70*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



ESIO 6640 NE
ESIOFF 6640 NE + IN



ESIO 6640 IN
ESIOFF 6640 NE + IN

Plans de cuisson à induction

Norme EURO/SMS



ETI 1640 IN

Plan de cuisson induction

- Induction pour une cuisson rapide et précise
- Touches de commande sensorisées dessus
- Détection d'ustensile pour chaque zone
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Cadre profilé biseauté
- 4 zones de cuisson par induction à palier variable
- Fonction Booster



Fr. 2'345.-

Fr. 2'171.30*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*




En cadeau.

Pour chaque nouveau plan de cuisson par induction, nous vous offrons un set de cuisson exclusif composé de:

- casserole à sauce
Ø 14 cm / 1.3l – avec couvercle
- casserole Ø 20 cm / 3.6l – avec couvercle
- casserole Ø 24 cm / 6.0l – avec couvercle
- poêle Ø 28 cm

Valeur CHF 290.-



ETI 1640 IN

Plans de cuisson sensorisés

Norme EURO/SMS



ESIB 8740

Plan de cuisson sensorisé Lightronic

- Commande Lightronic avec paliers bain-marie et turbo
- Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Encastrement à fleur
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 trois circuit et 1 rôti



Fr. 2'445.-

Fr. 2'263.90*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*

Livable à partir de juin 2014



EDIV 6740

Plan de cuisson sensorisé Lightronic


- Commande Lightronic avec paliers bain-marie et turbo
- Touches de commande sensorisées dessus
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Encastrement à fleur
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 trois circuit et 1 rôti



Fr. 2'390.-

Fr. 2'213.-*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



Plans de cuisson sensorisés

Norme EURO/SMS



ESB 8740

Plan de cuisson sensorisé Lightronic

- Commande Lightronic avec paliers bain-marie et turbo
- Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 trois circuit et 1 rôtissoire




Fr. 2'445.-

Fr. 2'263.90*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Livrable à partir de juin 2014



EDPV 6740

Plan de cuisson sensorisé Lightronic


- Commande Lightronic avec paliers bain-marie et turbo
- Touches de commande sensorisées dessus
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Cadre profilé biseauté
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 trois circuit et 1 rôtissoire



Fr. 2'390.-


Fr. 2'213.-*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



Plans de cuisson sensorisés

Norme EURO/SMS



ESIS 8640

Plan de cuisson sensorisé avec Slider

- Commande Lightronic avec paliers bain-marie et turbo
- Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Encastrement à fleur
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 trois circuit




Fr. 1'895.-

Fr. 1'754.60*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Livable à partir de juin 2014



EDIS 6640

Plan de cuisson sensorisé Lightronic


- Commande Lightronic avec paliers bain-marie et turbo
- Touches de commande sensorisées dessus
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Encastrement à fleur
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 trois circuit



Fr. 1'850.-

Fr. 1'713.-*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



Plans de cuisson sensorisés

Norme EURO/SMS



ESS 8640

Plan de cuisson sensorisé avec Slider

- Commande Lightronic avec paliers bain-marie et turbo
- Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 trois circuit



Fr. 1'895.-

Fr. 1'754.60*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Livable à partir de juin 2014



EDPS 6640

Plan de cuisson sensorisé Lightronic


- Commande Lightronic avec paliers bain-marie et turbo
- Touches de commande sensorisées dessus
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Cadre profilé biseauté
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 trois circuit



Fr. 1'850.-

Fr. 1'713.-*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



Plans de cuisson sensorisés

Norme EURO/SMS



EDFX 7740

Plan de cuisson sensorisé avec Slider


- Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Fonction pause
- Grands espaces entre les zones de cuisson
- Cadre large acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit



Fr. 2'520.-

Fr. 2'333.30*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



Plans de cuisson sensorisés

Norme EURO/SMS



EDUR 7740

Plan de cuisson sensorisé


- Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Fonction pause
- Cadre large acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit



Fr. 2'450.-


Fr. 2'268.50*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



Plans de cuisson

Norme EURO



EKM 4472

Plan de cuisson Lightronic

- Commande Lightronic avec palier bain-marie, fonction chauffe-plats et palier turbo
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit et 1 rôtiroire



Fr. 2'025.-

Fr. 1'875.-*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



EKV 4472

Plan de cuisson Lightronic


- Commande Lightronic avec palier bain-marie, fonction chauffe-plats et palier turbo
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit et 1 rôtiroire



Fr. 1'410.-

Fr. 1'305.60*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



EKI 4472

Plan de cuisson Lightronic




- Commande Lightronic avec palier bain-marie, fonction chauffe-plats et palier turbo
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Encastrement à fleur
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit



Fr. 1'320.-

Fr. 1'222.20*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



Plans de cuisson

Norme EURO



EKS 4471

Plan de cuisson Lightronic

- Commande Lightronic avec palier bain-marie, fonction chauffe-plats et palier turbo
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit



Fr. 1'320.-
Fr. 1'222.20*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



EK 4470


Plan de cuisson Lightronic

- Commande Lightronic avec palier bain-marie, fonction chauffe-plats et palier turbo
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint



Fr. 1'220.-
Fr. 1'129.60*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



ECV 6640 230 V


Plan de cuisson Lightronic

- Commande Lightronic avec palier bain-marie, fonction chauffe-plats et palier turbo
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit et 1 rôtiroire



Fr. 1'220.-
Fr. 1'129.60*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



Plans de cuisson

Norme SMS, convient pour cuisinières de série 8482



EKA 6486 gauche/droite

Plan de cuisson

- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre large acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit
- 1 zone chauffe-plats latérale



Fr. 2'345.-

Fr. 2'171.30*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



EKB 6485

Plan de cuisson

- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre large acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit



Fr. 1'820.-

Fr. 1'685.20*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



EKV 3482

Plan de cuisson

- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit et 1 rôtissoire




Fr. 1'605.-



Fr. 1'486.10*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Egalement adapté pour l'encastrement ultérieur dans le bois* ou l'acier chromé**.



Egalement adapté pour l'encastrement ultérieur dans le bois* ou l'acier chromé**.



Plans de cuisson

Norme SMS, convient pour cuisinières de série 8482



EKV 3480 230 V

Plan de cuisson

- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit et 1 rôtissoire



Fr. 1'605.-
Fr. 1'486.10*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



EKS 3481

Plan de cuisson

- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit



Fr. 1'400.-
Fr. 1'296.30*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



EK 3480


Plan de cuisson

- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint




Fr. 1'210.-
Fr. 1'120.40*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



Plans de cuisson 2 zones

Norme EURO/SMS



ETK 6260 230 V

Plan de cuisson sensorisé

- Touches de commande sensorisées dessus
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Témoins lumineux
- Cadre profilé biseauté
- 2 zones de cuisson, dont 1 double circuit



Fr. 1'220.-

Fr. 1'129.60*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



ETK 5240 / ETK 5240 230 V

Plan de cuisson

- Régulateurs thermiques continus dessus
- Tableau de commande plat
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Témoins lumineux
- Cadre large acier fin
- 2 zones de cuisson



Fr. 990.-

Fr. 916.70*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



ETN 5240 / ETN 5240 230 V

Plan de cuisson



- Régulateurs dessus
- Tableau de commande plat
- Témoins lumineux
- Cadre large acier fin
- 2 plaques de cuisson rapides



Fr. 585.-

Fr. 541.70*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



Tables de cuisson

Norme SMS



SR 8482

Coffret de commande

- Encastrement 1/6 parfait en cuisines norme SMS
- Commutateurs escamotables
- 4 régulateurs thermiques continus
- Témoins lumineux de fonctionnement
- Convient pour les plans de cuisson de la série x48x



Fr. 655.–
Fr. 606.50

Fr. 655.–
Fr. 606.50



SK 8482

NOUVEAUTÉ

Coffret de commande


- Surface en acier fin ProTouch
- Commutateurs escamotables
- 4 régulateurs thermiques continus
- Témoins lumineux de fonctionnement
- Convient pour les plans de cuisson de la série x48x




Fr. 790.–
Fr. 731.50

Fr. 745.–
Fr. 689.80

Raccordement direct, câble 1 m dès mur.



Raccordement direct, câble 1 m dès mur.





«Des odeurs éliminées
en beauté.»

Laissez-vous inspirer: faites entrer une dimension artistique dans votre cuisine.

Les hottes d'aspiration de Bauknecht libèrent votre cuisine des odeurs et vapeurs de cuisson. Et vous offrent un grand choix de modèles.

Uniquement là quand vous en avez besoin.

La hotte escamotable est très discrète, car elle n'apparaît que sur simple contact de l'écran tactile. Une fois à l'horizontale, elle fait sensation avec son design haut de gamme.



De nouvelles perspectives pour la cuisine.

Les odeurs disparaissent là où elles prennent naissance: directement au niveau du plan de cuisson. La hotte escamotable extrait l'air vicié à hauteur des casseroles et ne le laisse pas se répandre dans la cuisine.

Couronnez dignement votre cuisine.

Le design extraordinaire des hottes d'aspiration enchante. Ces hottes, montées sur le mur, au milieu de la pièce ou encastrées, comblent tous les désirs. Et donnent à la cuisine un petit truc en plus.




Indispensable.

Une hotte d'îlot est accessible de toutes parts et vient couronner un îlot de cuisson. Matériaux nobles et solides performances caractérisent ces hottes.

De la fraîcheur dans la cuisine.

Votre plan de cuisson fait partie d'une cuisine encastrée et vous souhaitez lui apporter une note design? Alors, la hotte-applique convient à merveille. Comme la DWR 3780 et son déflecteur incliné, lorsque vous avez besoin d'un peu plus de place au niveau de la tête.



Le petit truc en plus.

Une hotte encastrable convient toujours, quelle que soit la cuisine. Placée directement au-dessus du plan de cuisson dans le linéaire supérieur, elle se fond harmonieusement dans la ligne globale de la cuisine.

Les odeurs disparaissent en silence.

Pour que les mauvaises odeurs n'envahissent pas votre cuisine et que les bonnes idées puissent jaillir dans un air frais, misez sur des hottes d'aspiration performantes, rapides et discrètes.

Faible niveau sonore – grande performance.



Dans les hottes, le bruit ne provient pas seulement du moteur, il est aussi lié au guidage de l'air. La combinaison de guidage d'air optimisé et d'équipement intérieur absorbant les bruits réduit nettement le volume sonore.



Une efficacité magistrale grâce à l'aspiration marginale.



Les hottes à aspiration marginale éliminent plus efficacement vapeurs et odeurs que toutes les autres hottes d'aspiration. L'interstice situé dans le corps de la hotte aspire à haute vitesse les émanations de cuisson. La puissance d'aspiration est particulièrement élevée et efficace.

Des produits de nettoyage écologiques et professionnels.



Produit nettoyant universel: nettoie, polit et protège toutes les surfaces grâce à sa nouvelle formule. Fourni avec une éponge double face: une face douce et une face pour frotter. Peut servir à nettoyer et dégraisser carrelages, robinets, voitures, bateaux, caravanes, motos, salles de bain, éviers, meubles, etc.



Chiffon en microfibras: nettoie tout dans la maison sans laisser de rayures, traces ou peluches: plans de travail, surfaces en acier fin, etc. Peut être lavé jusqu'à 300 fois en machine (60 à 95 °C) et blanchi.

Pour de plus amples informations et un conseil sur l'assortiment actuel WPRO, veuillez contacter le 0848 801 005 ou pieces-rechange@bauknecht.ch.

Hotte escamotable & hotte d'îlot

Norme EURO/SMS



DTLG 9010

Hotte escamotable DownDraft

- Ventilation du plan de cuisson à escamotage électrique
- Touches sensorisées activables par le haut
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Eclairage du plan de cuisson avec 1 lampe halogène
- 2 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Filtre à charbon actif longlife KDF 9010
- Minuterie pour le fonctionnement prolongé du ventilateur
- Modèle avec ventilation
- 4 vitesses de ventilation, (305–610 m³/h), dont 1 vitesse intensive à retour automatique



ACIER FIN

Fr. 4'160.–
Fr. 3'851.80*

+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



DSTI 5410

Hotte d'îlot DeepSilence

- DeepSilence – silencieux à tous les niveaux
- Surface en acier fin ProTouch
- Grande performance grâce au guidage optimal de l'air
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 4 lampes halogènes
- 1 filtre à panier métallique lavable en machine
- Minuterie pour le fonctionnement prolongé du ventilateur
- 4 vitesses de ventilation, (300–820 m³/h), dont 1 vitesse intensive




ACIER FIN


Fr. 3'500.–
Fr. 3'240.70*

+ TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*

Modèle avec ventilation



Raccord d'évacuation
dessus 150 mm Ø



Hottes d'îlot

Norme EURO/SMS



DBRI 6910

Hotte d'îlot avec aspiration périmétrique

- Efficacité étendue à l'aspiration périmétrique
- Surface en acier fin ProTouch
- Commande simplifiée par touches sensorisées
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 4 lampes halogènes
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- 4 vitesses de ventilation, (270–640 m³/h), dont 1 vitesse intensive à retour automatique

Accessoires (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d'air AMC 027
- Filtre à charbon actif longlife pour transf. en hotte à circulation d'air DKF 43



ACIER FIN

Fr. 3'355.–

Fr. 3'106.50*

+ TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*



DBRI 5810

Hotte d'îlot avec aspiration périmétrique

- Efficacité étendue à l'aspiration périmétrique
- Surface en acier fin ProTouch
- Déфлектор et cheminée en acier fin, d'entretien facile
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 4 lampes halogènes
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- 3 vitesses de ventilation (270–640 m³/h), dont 1 vitesse intensive à retour automatique

Accessoires (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d'air AMC 027
- Filtre à charbon actif longlife pour transf. en hotte à circulation d'air DKF 43




ACIER FIN


Fr. 3'170.–

Fr. 2'935.20*

+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Raccord d'évacuation
dessus 150 mm ø



Raccord d'évacuation
dessus 150 mm ø

Hottes-appliques

Norme EURO/SMS



DWGR 6780 BLACKLINE

Hotte-applique avec aspiration périmétrique

- Efficacité étendue à l'aspiration périmétrique
- Façade d'appareil en verre noir
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 1 filtre à panier métallique lavable en machine
- Modèle avec ventilation
- 3 vitesses de ventilation (290–740 m³/h)

Accessoire (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif longlife pour transf. en hotte à circulation d'air AMH 290



VERRE À GLACE NOIR

Fr. 3'225.–

Fr. 2'986.10*

+ TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*



DWER 3780

Hotte-applique avec aspiration périmétrique

- Efficacité étendue à l'aspiration périmétrique
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes
- 1 filtre à panier métallique lavable en machine
- 3 vitesses de ventilation (290–740 m³/h)

Accessoires (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif longlife pour transf. en hotte à circulation d'air AMH 290
- Cheminée AMC 054




ACIER FIN

Fr. 3'090.–

Fr. 2'861.10*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Raccord d'évacuation dessus 150 mm Ø
Dimensions AMC 054 IX (h x l x p): 450–950 x 240 x 250 mm



Hottes-appliques

Norme EURO/SMS



DST 5490

Hotte-applique DeepSilence

- DeepSilence – silencieux à tous les niveaux
- Surface en acier fin ProTouch
- Grande performance grâce au guidage optimal de l'air
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 1 filtre à panier métallique lavable en machine
- Minuterie pour le fonctionnement prolongé du ventilateur
- 4 vitesses de ventilation (300 – 820 m³/h), dont 1 vitesse intensive



ACIER FIN

Fr. 2'340.–

Fr. 2'166.70*

+ TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*



DBR 6990

Hotte-applique avec aspiration périmétrique

- Efficacité étendue à l'aspiration périmétrique
- Surface en acier fin ProTouch
- Commande simplifiée par touches sensorisées
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 1 filtre à panier métallique lavable en machine
- 4 vitesses de ventilation (270 – 640 m³/h), dont 1 vitesse intensive à retour automatique

Accessoires (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d'air AMC 027
- Filtre à charbon actif longlife pour transf. en hotte à circulation d'air DKF 43




ACIER FIN

Fr. 2'130.–


Fr. 1'972.20*

+ TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*

Raccord d'évacuation
dessus 150 mm ø



Raccord d'évacuation
dessus 150 mm ø



Hottes-appliques

Norme EURO/SMS



DDB 5790

Hotte-applique

- Déфлектор et cheminée en acier fin, d'entretien facile
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 3 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- 3 vitesses de ventilation (265–630 m³/h)

Accessoire (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif longlife pour transf. en hotte à circulation d'air DKF 43



ACIER FIN

Fr. 1'925.–

Fr. 1'782.40*

+ TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*



DDB 5760

Hotte-applique

- Déфлектор et cheminée en acier fin, d'entretien facile
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 2 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- 3 vitesses de ventilation (265–630 m³/h)

Accessoire (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif longlife pour transf. en hotte à circulation d'air DKF 43



ACIER FIN

Fr. 1'475.–

Fr. 1'365.70*

+ TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*



DKE 5790

Hotte-applique

- Déфлектор et cheminée en acier fin, d'entretien facile
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 3 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Réglage en continu (240–650 m³/h), dont 1 vitesse intensive

Accessoires (supplément de prix)

- Grille déposable ESB 3790
- Filtre à charbon actif pour transf. en hotte à circulation d'air AMC 912




ACIER FIN

Fr. 1'145.–


Fr. 1'060.20*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*


Raccord d'évacuation
dessus 150 mm ø



Raccord d'évacuation
dessus 150 mm ø



Raccord d'évacuation
dessus 150 mm ø



Hotte-appliqué & hotte d'aspiration micro-ondes

Norme EURO/SMS et EURO



DKE 5760

Hotte-applique

- Défecteur et cheminée en acier fin, d'entretien facile
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 3 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Réglage en continu (240–650 m³/h), dont 1 vitesse intensive

Accessoires (supplément de prix)

- Grille déposable ESB 3760
- Filtre à charbon actif pour transf. en hotte à circulation d'air AMC 912



ACIER FIN

Fr. 940.–
Fr. 870.40*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



MHC 8822

KOMFORT

Micro-ondes / hotte d'aspiration Crisp™

- Fonction Crisp™, brunissage rapide
- Surface en acier fin ProTouch
- Horloge électronique 24 h
- Programme automatique RapidDefrost
- Enceinte vernie 22 l
- 3 vitesses de ventilation (200–360 m³/h)
- Râtelier à verres rabattable
- 4 paliers micro-ondes (micro-ondes 750 W, gril 700 W)

- Battée de porte à gauche

Accessoire (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif pour transf. en hotte à circulation d'air KF 4000



ACIER FIN

NOIR

BLANC

Fr. 2'110.–
Fr. 1'953.70

+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Fr. 1'900.–
Fr. 1'759.30



+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Fr. 1'900.–
Fr. 1'759.30

+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Raccord d'évacuation
dessus 150 mm ø



Hottes à déflecteur plat

Norme EURO/SMS et EURO



DNG 5390

Hotte à déflecteur plat en verre

- Déflecteur plat en verre extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Marche/arrêt automatiques actionnés par le déflecteur
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- 3 vitesses de ventilation (230–525 m³/h)

Accessoires (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d'air DKF 24
- Filtre à charbon actif longlife pour transf. en hotte à circulation d'air DKF 400



ACIER FIN

Fr. 1'220.–

Fr. 1'129.60*

+ TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*



DNG 5360

Hotte à déflecteur plat en verre

- Déflecteur plat en verre extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Marche/arrêt automatiques actionnés par le déflecteur
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- 3 vitesses de ventilation (280–600 m³/h)

Accessoires (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d'air DKF 24
- Filtre à charbon actif longlife pour transf. en hotte à circulation d'air DKF 400




ACIER FIN

Fr. 1'115.–


Fr. 1'032.40*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Raccord d'évacuation dessus 150 mm Ø



Raccord d'évacuation dessus 150 mm Ø



Hottes à déflecteur plat

Norme EURO



DNHI 5660

Hotte à déflecteur plat

- Déflecteur plat extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Marche/arrêt automatiques actionnés par le déflecteur
- 2 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Placable bois massif
- 3 vitesses de ventilation (310–680 m³/h), dont 1 vitesse intensive

Accessoires (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d'air DKF 24
- Filtre à charbon actif longlife pour transf. en hotte à circulation d'air DKF 400
- Panneau frontal FBL 560 blanc, noir et acier fin



Fr. 735.–

Fr. 680.60*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



DNHI 5462

Hotte à déflecteur plat

- Déflecteur plat extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Marche/arrêt automatiques actionnés par le déflecteur
- 2 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Placable bois massif
- 3 vitesses de ventilation (240–460 m³/h)

Accessoires (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d'air DKF 24
- Filtre à charbon actif longlife pour transf. en hotte à circulation d'air DKF 400
- Panneau frontal FBL 560 blanc, noir et acier fin




Fr. 585.–


Fr. 541.70*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*

Raccord d'évacuation dessus 120/150 mm Ø



Raccord d'évacuation dessus 120 mm Ø



Hottes à déflecteur plat

Norme SMS



DNG 5355

Hotte à déflecteur plat en verre

- Déflecteur plat en verre extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Marche/arrêt automatiques actionnés par le déflecteur
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- 3 vitesses de ventilation (280–600 m³/h)

Accessoires (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d'air DKF 24
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d'air DKF 400



ACIER FIN

Fr. 1'120.–
Fr. 1'037.–*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



DNHI 5455

Hotte à déflecteur plat

- Déflecteur plat extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 2 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Placable bois massif
- Réglage en continu (310–495 m³/h), dont 1 vitesse intensive

Accessoires (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d'air DKF 24
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d'air DKF 400
- Panneau frontal FBL 550 blanc, noir et acier fin



Fr. 810.–
Fr. 750.–*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



DNI 2455

Hotte à déflecteur plat

- Déflecteur plat extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 2 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Placable bois massif
- 4 vitesses de ventilation (140–270 m³/h), dont 1 vitesse intensive

Accessoires (supplément de prix)


- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d'air DKF 24
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d'air DKF 400
- Panneau frontal FBL 550 blanc, noir et acier fin




Fr. 585.–
Fr. 541.70*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*

Raccord d'évacuation dessus 150 mm Ø




Raccord d'évacuation dessus 120 mm Ø



Panneau frontal FBL 550

Raccord d'évacuation dessus 100/125 mm Ø



Panneau frontal FBL 550

Hottes compacte

Norme EURO



DS 2360

Hotte compacte

- Panneau frontal extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Filtre papier, indicateur de saturation
- Encastrement sous linéaire supérieur
- Placable décor ou bois massif
- 3 vitesses de ventilation (150–320 m³/h)

Accessoire (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d'air DKF 1001



BLANC

Fr. 500.–
Fr. 463.–*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



DC 5460

Hotte compacte

- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- Encastrement sous linéaire supérieur
- 3 vitesses de ventilation (265–420 m³/h)

Accessoire (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d'air AMC 037



ACIER FIN NOIR BLANC

Fr. 430.–
Fr. 398.10

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*


Fr. 380.–
Fr. 351.90

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*


Fr. 380.–
Fr. 351.90

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Raccord d'évacuation dessus 100/120/125 mm ø




Raccord d'évacuation dessus 100 – 125 mm ø



Hottes compacte

Norme SMS



DS 2355

Hotte compacte

- Panneau frontal extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Filtre papier, indicateur de saturation
- Encastrement sous linéaire supérieur
- Placable décor ou bois massif
- 3 vitesses de ventilation (170–280 m³/h)

Accessoire (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d'air DKF 1001



Fr. 500.–
Fr. 463.–*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*

Fr. 500.–
Fr. 463.–*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



DC 5455

Hotte compacte

- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- Encastrement sous linéaire supérieur
- 3 vitesses de ventilation (265–420 m³/h)

Accessoire (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d'air AMC 037




Fr. 380.–
Fr. 351.90*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*


Fr. 380.–
Fr. 351.90*

+ TAR Fr. 2.50 / Fr. 2.30*

Raccord d'évacuation dessus 120 mm Ø



Raccord d'évacuation dessus 125 mm Ø



Hotte-tiroir & aérateur pour hotte

Norme SMS et EURO/SMS



DA 2755

Hotte-tiroir

- Panneau frontal extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- 3 vitesses de ventilation (145–215 m³/h)



Fr. 870.–
Fr. 805.60*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Fr. 870.–
Fr. 805.60*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



DLHI 5660

Aérateur pour hotte

- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- Encastrable en hotte décorative
- 4 vitesses de ventilation (260–610 m³/h)

Accessoire (supplément de prix)


- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d'air DKF 42




Fr. 605.–
Fr. 560.20*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Raccord d'évacuation dessus 125 mm ø



Raccord d'évacuation dessus 150 mm ø



A man with dark, curly hair and a beard, wearing a grey button-down shirt, holds a cluster of four ripe red tomatoes with green stems in his right hand, extending it towards the camera. The background is a dark, gradient studio setting.

«Avec Bauknecht, vos tomates
restent fraîches quatre
fois plus longtemps.» *

Technologie de froid ProFresh. Une différence qui se voit et qui se déguste.

La technologie de froid intelligente qui convainc quadruplement. Grâce à ProFresh, les produits frais restent en effet frais*, sains et appétissants quatre fois plus longtemps.



ProFresh – au cœur de la fraîcheur.



Pour une bonne conservation des produits frais, deux aspects sont déterminants: la température et l'humidité ambiante. Combiné au dispositif Green Intelligence™, le système ProFresh de régulation électronique de l'humidité veille à ce que le niveau d'humidité dans le réfrigérateur reste constant à tous les niveaux, entre 70 et 85 %. Les conditions sont donc idéales pour les aliments, qui conservent ainsi plus longtemps leur propre taux d'humidité. Résultat: grâce à ProFresh, tout reste frais quatre fois plus longtemps*.



Des professionnels du froid économes.

Dès lors qu'il s'agit de conserver des aliments, il importe de veiller à la qualité et à la performance. Les pros du froid Bauknecht sont d'authentiques économes – ils convainquent avec les plus hautes classes d'efficacité énergétique A+++ et A++.

Frais comme directement du marché même des jours après.

Des technologies intelligentes transforment votre réfrigérateur en un lieu de stockage professionnel des aliments. Car à l'intérieur de l'appareil règnent constamment les conditions idéales. Les aliments restent ainsi frais plus longtemps et semblent comme venus directement du marché même des jours après.



Zone 0° – de la fraîcheur sur simple pression de touche.



Cette zone est équipée de deux capteurs et de son propre ventilateur, qui assurent une conservation optimale à une température idéale proche de 0 °C. Les capteurs détectent les éventuelles variations de température et le ventilateur s'enclenche et se désenclenche automatiquement pour maintenir la température et l'humidité dans cette zone. Et si vous souhaitez utiliser la zone 0° comme un compartiment tout à fait normal, cette fonction peut être désactivée en toute simplicité.

Des conditions de conservation optimales.



La technologie sensorisée exceptionnelle Green Intelligence™ veille à rétablir cinq fois plus vite la température dans le réfrigérateur. Au sein de l'appareil, les conditions sont donc optimales pour la conservation des aliments même si la porte de l'appareil est ouverte fréquemment.



Des produits de nettoyage écologiques et professionnels.



Absorbeur d'odeurs: évite les odeurs déplaisantes dans le réfrigérateur. Se place simplement dans le compartiment à œufs.

Agit pendant environ 3 mois.



Produit nettoyant pour réfrigérateur: élimine durablement et en profondeur les restes d'aliments et les odeurs du réfrigérateur. Comme tous les produits WPRO, particulièrement écologique.

Pour de plus amples informations et un conseil sur l'assortiment actuel WPRO, veuillez contacter le 0848 801 005 ou pieces-rechange@bauknecht.ch.

Une protection contre les bactéries.



L'air qui circule dans l'espace réfrigéré est dirigé à travers le filtre Hygiène¹ particulièrement efficace et nettoyé à 100 %. Il protège des bactéries pendant six mois. Vous n'avez plus ensuite qu'à le remplacer en un tour de main.



Filtern kontinuierlich die Luft im Kühlschrank und schützen vor Bakterien, Keimen und unangenehmen Gerüchen.

Une conservation pratique, simple et bien agencée.

Les réfrigérateurs Bauknecht s'adaptent à vos besoins, et non pas le contraire. Bien éclairé de part en part, l'intérieur offre un haut niveau de confort et un bon aperçu grâce à ses plateaux en verre flexibles et à ses supports astucieux. Chaque aliment peut être stocké comme il se doit pour conserver la fraîcheur au maximum et préserver la saveur et les vitamines de façon optimale.

La viande fraîche, le poisson et les semi-conserves portant la mention «A conserver au frais» doivent être placés sur le plateau du compartiment à légumes, mais pas au freezer. Stockez votre viande et votre poisson de préférence dans un récipient fermé dans la zone 0°.

Les fruits, les légumes et la salade se conservent au mieux dans les bacs à légumes. La salade et les légumes restent plus longtemps sans emballage.

Avec les modèles dotés de la fonction ProFresh, vous pouvez placer les aliments à votre guise dans le réfrigérateur car ce sont les mêmes conditions climatiques qui règnent dans tout l'appareil.

Les produits laitiers, les plats cuisinés, les restes, les produits de boulangerie et de pâtisserie ou les viandes fumées doivent être placés aux niveaux supérieurs. Le fromage se conserve de préférence dans son emballage d'origine.

Les œufs, le beurre et les aliments sous emballage doivent être rangés dans les compartiments supérieurs de la porte.

Les boissons que l'on souhaite seulement légèrement réfrigérer doivent être placées dans l'étagère de la porte.

Enfin, les aliments surgelés et ceux que vous souhaitez congeler doivent être placés dans le compartiment de congélation ❄️❄️❄️



Zones de température

Zone de réfrigération classique +3 °C à +7 °C

Zone 0 °C

Bacs à légumes

Compartiment de congélation ❄️❄️❄️ -18 °C ou plus froid

Un contrôle futé.

Vous pouvez vous fier à votre réfrigérateur. Un réglage au degré près de la température permet d'économiser de l'argent et de l'énergie. Sur la plupart des modèles, un signal acoustique vous indique que la porte est restée trop longtemps ouverte. Et la cerise sur le gâteau: sur de nombreux modèles, la porte se ferme en douceur grâce à SoftClose.



Une fermeture facile grâce à SoftClose.

D'une petite pression, vous refermez la porte du réfrigérateur lentement et en douceur. Une solution pratique et élégante.

Tout sous contrôle.

La plupart des réfrigérateurs Bauknecht sont munis d'une commande électronique. Par l'intermédiaire du tableau de commande, vous pouvez régler la température au degré près. L'alarme vous alerte par un signal acoustique ou visuel lorsque la porte reste ouverte trop longtemps.




Adieu au dégivrage!

Le combiné réfrigérateur-congélateur KGIN 2890 A++ est équipé de la technologie NoFrost, qui assure une diffusion uniforme d'air sec dans tout le compartiment de congélation. Plus besoin de dégivrer l'appareil ni de s'escrimer à lire des emballages opacifiés par le gel!



Et la fonction EcoNight permet de profiter du courant de nuit plus avantageux pour le processus de dégivrage automatique.



Quelle est l'efficacité énergétique de votre appareil?



Le label énergie l'indique immédiatement. Outre la consommation électrique, le nouveau label énergie vous renseigne sur d'autres données de performance telles que la capacité utile ou le niveau sonore. En un coup d'œil, vous pouvez ainsi comparer aisément plusieurs modèles.

Le confort commence par un gain de place.

Pour exploiter au mieux l'espace disponible, l'intérieur des réfrigérateurs Bauknecht s'adapte de façon très flexible, avec des plateaux en verre scindables, des supports pour les très grandes bouteilles et des compartiments latéraux réglables en hauteur.



Une mise en lumière optimale.

Le nouvel éclairage intérieur, composé de plusieurs faisceaux lumineux à LED intégrés dans les parois latérales, est extrêmement clair et illumine au mieux le contenu. Même lorsque le réfrigérateur est plein à craquer, vos aliments sont bien visibles.



Pour de grandes bouteilles.

L'étagère à bouteilles peut même accueillir des contenants de 2 litres. Et pour qu'aucune de ces grandes bouteilles ne se renverse lorsque vous ouvrez la porte du réfrigérateur, Bauknecht a intégré un porte-bouteilles plus haut.

Un éclairage idéal.

Le nouveau dispositif électronique latéral à LED permet également d'équiper les appareils plus rudimentaires et plus compacts. Les faisceaux lumineux des LED éclairent mieux l'intérieur que des ampoules traditionnelles. De surcroît, ces appareils bénéficient de la technologie Green Intelligence™.



Plateau en verre scindable.

Encore plus de flexibilité: en fonction de la manière dont vous remplites votre réfrigérateur, vous pouvez pousser vers l'arrière le plateau en verre scindable. Ainsi, même les aliments encombrants ou les bouteilles volumineuses trouvent de la place.

Aperçu appareils

Glossaire à la page 155



	KGIE 3193 A++	KGIN 2890 A++	KGIC 2850 A++	KGIP 2850 A++	KVI 2850 A++	KVIP 2861 A+++	KVIC 2870 A++	KRIP 2860 A++	KGI 2650 A++	KDI 2650 A++	KVIE 3261 A+++	KVIC 3270 A++	KVIE 3260 A++	KVIE 2261 A+++	KVIE 2260 A++	KVI 2250 A++	KRI 2250 A++	KVI 2951 A++	KVI 2950 A++	UVI 1950 A++	KRI 2950 A++	GKIE 2883 A++
Taille																						
Hauteur	19M	18M							16M	12/6 (16M)				12M			9M					
Classe d'efficacité énergétique																						
A+++						✓					✓			✓				✓				
A++	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Type réfrigérateur																						
Combiné réfrigérateur-congélateur	✓	✓	✓	✓					✓	✓												
Réfrigérateur à compart. congélateur intégré					✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
Réfrigér. sans compart. congélation (Cooler)								✓									✓				✓	
Congélateur																						✓
Montage																						
Intégrable	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Équipements																						
NoFrost/EcoNight		✓																				
ProFresh	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓														
Green Intelligence™	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Zone 0 °C autom. (activable/désactivable)			✓				✓				✓											
FreshBox																						
Electronique/Affichage:																						
Commande tactile électronique/ affichage numérique des températures						✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓							
Affichage numérique des températures		✓	✓	✓																		
Affichage par LED (latéral)									✓							✓	✓	✓	✓		✓	
Eclairage:																						
LED avec 3 à 5 spots	✓		✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓							
1 éclairage latéral ou plafond à LED		✓							✓							✓	✓	✓	✓		✓	
Eclairage intérieur simple à LED	✓									✓										✓		
Filtre Hygiène¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
Porte avec SoftClose	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓									
Informations détaillées																						
Page	95	95	96	96	96	97	97	97	98	98	99	99	99	100	100	101	101	102	102	103	103	103

**Réfrigérateur intégrable.**

L'appareil s'intègre harmonieusement dans toute cuisine en quelques gestes seulement en montant la façade de meuble de cuisine originale sur la porte du réfrigérateur.

- Grâce à l'équerre et aux plaques de montage, la face frontale se monte rapidement et aisément. Sans mesure ni utilisation de gabarits.
- Vous pouvez remplacer vous-même sans difficulté le joint de porte amovible et économiser ainsi des frais de réparation. Ces joints existent pour tous les appareils excepté les modèles KGlx, KGI et KDI.
- Pour les appareils intégrables, Bauknecht a développé les charnières SoftOpening, qui amortissent doucement la porte lorsque vous ouvrez le réfrigérateur.

Combinés réfrigérateurs/congérateurs

Intégrable norme EURO, 19M (hauteur de niche 194cm) et 18M (hauteur de niche 177.6cm)



KGIE 3193 A++ ****

Combiné réfrigérateur-congérateur 19M

- ProFresh pour une durée de conservation prolongée
- Technologie de détection Green Intelligence™
- Eclairage intérieur à LED
- Fonction refroidissement rapide
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable
- Porte-bouteilles dégagé
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Capacité utile totale 320l
- Réfrigération 238l
- Congélation 82l
- Consommation d'électricité 0.67 kWh en 24 h par 100l




INTÉGRABLE

Fr. 3'480.-

Fr. 3'222.20*

+vRG Fr. 30.-/27.80*



KGIN 2890 A++ ****

Combiné réfrigérateur-congérateur 18M NoFrost

- Technologie NoFrost, dégivrage automatique
- Fonction Eco Night/ Programmation de nuit pour décongélation économique
- ProFresh pour une durée de conservation prolongée
- Technologie de détection Green Intelligence™
- Hygiène¹ pour la protection antibactérienne
- 1 plafonnier à LED
- Affichage numérique des températures
- Réglage indépendant des températures de réfrigération et congélation
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 grand bac à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Alarme acoustique porte/température
- Capacité utile totale 264l
- Réfrigération 201l
- Congélation 63l
- Consommation d'électricité 0.24 kWh en 24 h par 100l

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)




INTÉGRABLE

Fr. 3'330.-

Fr. 3'083.30*

+TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



Combinés réfrigérateurs/congérateurs & réfrigérateur

Intégrable norme EURO, 18M (hauteur de niche 177.6 cm)



KGIC 2850 A++ ****

Combiné réfrigérateur-congérateur 18M avec zone 0° C

- ProFresh pour une durée de conservation prolongée
- Technologie de détection Green Intelligence™
- Zone 0 °C autom. (activable/désactivable)
- Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots
- Hygiène¹ pour la protection antibactérienne
- 3 zones de température différentes
- Affichage numérique des températures
- Réglage indépendant des températures de réfrigération et congélation
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 2 plateaux en verre de sécurité, dont 1 à hauteur variable et 1 scindable
- 1 grand bac à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Capacité utile totale 271l, réfrigération 199l, zone 0° C 19l, congélation 72l

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)



INTÉGRABLE

Fr. 3'175.-

Fr. 2'939.80*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



KGIP 2850 A++ ****

Combiné réfrigérateur-congérateur 18M

- ProFresh pour une durée de conservation prolongée
- Technologie de détection Green Intelligence™
- Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots
- Hygiène¹ pour la protection antibactérienne
- Affichage numérique des températures
- Réglage indépendant des températures de réfrigération et congélation
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 grand bac à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Capacité utile totale 271l
- Réfrigération 199l
- Congélation 72l

- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible



INTÉGRABLE

Fr. 2'970.-

Fr. 2'750.-*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



KVI 2850 A++ ****

NOUVEAUTÉ

Réfrigérateur 18M

- Technologie de détection Green Intelligence™
- Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots
- Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne
- Porte avec SoftClose
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable
- 2 grands bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 297l
- Réfrigération 265l
- Congélation 32l

- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible




INTÉGRABLE

Fr. 2'690.-

Fr. 2'490.70*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



Réfrigérateurs

Intégrable norme EURO, 18M (hauteur de niche 177.6cm)



KVIP 2861 A+++ ****

Réfrigérateur 18M

- ProFresh pour une durée de conservation prolongée
- Technologie de détection Green Intelligence™
- Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots
- Hygiène¹ pour la protection antibactérienne
- Porte avec SoftClose
- Commande tactile
- Affichage numérique des températures
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 2 grands bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 296 l
- Réfrigération 264 l
- Congélation 32 l

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)



Fr. 3'480.-
Fr. 3'222.20*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



KVIC 2870 A++ ****

Réfrigérateur 18M avec Zone 0 °C

- ProFresh pour une durée de conservation prolongée
- Technologie de détection Green Intelligence™
- Zone 0 °C autom. (activable/ désactivable)
- Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots
- Hygiène¹ pour la protection antibactérienne
- Porte avec SoftClose
- Commande tactile
- Affichage numérique des températures
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 2 grands bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 290 l
- Réfrigération 258 l, dont zone 0° C 19 l
- Congélation 32 l

- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible



Fr. 3'175.-
Fr. 2'939.80*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



KRIP 2860 A++

Cooler 18M


- ProFresh pour une durée de conservation prolongée
- Technologie de détection Green Intelligence™
- Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots
- Hygiène¹ pour la protection antibactérienne
- Porte avec SoftClose
- Commande tactile
- Affichage numérique des températures
- Fonction refroidissement rapide
- Mode vacances
- 6 plateaux en verre de sécurité, dont 5 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 râtelier à bouteilles à hauteur et inclinaison variables
- 2 bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 320 l
- Réfrigération 320 l

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)



Fr. 2'925.-
Fr. 2'708.30*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



Combinés réfrigérateurs/congérateurs

Intégrable norme EURO, 16M (hauteur de niche 158 cm)



KGI 2650 A++ ****

Combiné réfrigérateur-congérateur 16M

- Hygiène¹ pour la protection antibactérienne
- 1 éclairage latéral à LED
- Affichage LED température intérieure
- 4 plateaux en verre de sécurité, dont 3 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 grand bac à légumes
- 3 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Capacité utile totale 232 l
- Réfrigération 160 l
- Congélation 72 l
- Consommation d'électricité 0.25 kWh en 24 h par 100 l


- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible



Fr. 2'720.-

Fr. 2'518.50*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



KDI 2650 A++ ****

NOUVEAUTÉ

Combiné réfrigérateur-congérateur 16M

- Eclairage intérieur à LED
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 grand bac à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Capacité utile totale 241 l
- Réfrigération 192 l
- Congélation 49 l
- Consommation d'électricité 0.23 kWh en 24 h par 100 l


- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible



Fr. 2'350.-

Fr. 2'175.90*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



Réfrigérateurs

Intégrable norme EURO/SMS, 12/6, 16M (hauteur de niche 152.4 cm)



KVIE 3261 A+++ ****

Réfrigérateur 12/6, 16M

- Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots
- Porte avec SoftClose
- Commande tactile
- Affichage numérique des températures
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 râtelier à bouteilles à hauteur et inclinaison variables
- 2 bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 260 l
- Réfrigération 240 l
- Congélation 20 l
- Consommation d'électricité 0.14 kWh en 24 h par 100 l

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)



Fr. 3'380.-

Fr. 3'129.60*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*




KVIC 3270 A++ ****

Réfrigérateur 12/6, 16M avec zone 0° C

- Zone 0 °C autom. (activable/désactivable)
- Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots
- Porte avec SoftClose
- Commande tactile
- Affichage numérique des températures
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 4 plateaux en verre de sécurité, dont 3 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 râtelier à bouteilles à hauteur et inclinaison variables
- 2 bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 255 l
- Réfrigération 235 l, dont zone 0° C 19 l
- Congélation 20 l
- Consommation d'électricité 0.22 kWh en 24 h par 100 l

- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible



Fr. 3'070.-

Fr. 2'842.60*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



KVIE 3260 A++ ****

Réfrigérateur 12/6, 16M

- Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots
- Porte avec SoftClose
- Commande tactile
- Affichage numérique des températures
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 râtelier à bouteilles à hauteur et inclinaison variables
- 2 bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 260 l
- Réfrigération 240 l
- Congélation 20 l
- Consommation d'électricité 0.21 kWh en 24 h par 100 l


- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible



Fr. 2'720.-

Fr. 2'518.50*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



Réfrigérateurs

Intégrable norme EURO, 12M (hauteur de niche 122.1 cm)



KVIE 2261 A+++ ****

Réfrigérateur 12M

- Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots
- Commande tactile
- Affichage numérique des températures
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 4 plateaux en verre de sécurité, dont 3 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 grand bac à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 193l
- Réfrigération 175l
- Congélation 18l
- Consommation d'électricité 0.17 kWh en 24 h par 100l

- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible



Fr. 2'310.-

Fr. 2'138.90*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



KVIE 2260 A++ ****

Réfrigérateur 12M

- Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots
- Commande tactile
- Affichage numérique des températures
- Fonction refroidissement rapide
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 4 plateaux en verre de sécurité, dont 3 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 grand bac à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 193l
- Réfrigération 175l
- Congélation 18l
- Consommation d'électricité 0.25 kWh en 24 h par 100l


- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible



Fr. 2'045.-

Fr. 1'893.50*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



Réfrigérateurs

Intégrable norme EURO, 12M (hauteur de niche 122.1 cm)



KVI 2250 A++ ****

Réfrigérateur 12M

- Technologie de détection Green Intelligence™
- 1 éclairage latéral à LED
- Affichage LED température intérieure
- 4 plateaux en verre de sécurité, dont 3 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 tiroir spacieux
- 1 bac à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle porte/température
- Capacité utile totale 193l
- Réfrigération 175l
- Congélation 18l
- Consommation d'électricité 0.25 kWh en 24h par 100l

- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible



INTÉGRABLE

Fr. 1'830.-

Fr. 1'694.40*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



KRI 2250 A++

Cooler 12M

- Technologie de détection Green Intelligence™
- 1 éclairage latéral à LED
- Affichage LED température intérieure
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 tiroir spacieux
- 1 bac à légumes
- 4 étagères de porte déposables, dont 1 étagère Twin
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle porte/température
- Capacité utile totale 212l
- Réfrigération 212l
- Consommation d'électricité 0.13 kWh en 24h par 100l

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)




INTÉGRABLE

Fr. 1'840.-

Fr. 1'703.70*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



Réfrigérateurs

Intégrable norme EURO, 9M (hauteur de niche 87.4 cm)



KVI 2951 A+++ ❄️❄️❄️

Réfrigérateur 9M

- Technologie de détection Green Intelligence™
- 1 éclairage latéral à LED
- Affichage LED température intérieure
- 3 plateaux en verre de sécurité, dont 2 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 grand bac à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle porte/température
- Capacité utile totale 140l
- Réfrigération 122l, congélation 18l
- Consommation d'électricité 0.21 kWh en 24h par 100l

• Battée de porte à droite ou à gauche, convertible



Fr. 1'840.-
Fr. 1'703.70*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



KVI 2950 A++ ❄️❄️❄️

Réfrigérateur 9M


- Technologie de détection Green Intelligence™
- 1 éclairage latéral à LED
- Affichage LED température intérieure
- 3 plateaux en verre de sécurité, dont 2 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 grand bac à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle porte/température
- Capacité utile totale 136l
- Réfrigération 118l, congélation 18l
- Consommation d'électricité 0.30 kWh en 24h par 100l

• Battée de porte à droite ou à gauche, convertible



Fr. 1'615.-
Fr. 1'495.40*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



Réfrigérateurs & Congélateurs

Intégrable norme EURO, 9M (hauteur de niche 87.4 cm)



UVI 1950 A++ ****

NOUVEAUTÉ



KRI 2950 A++



GKIE 2883 A++ ****

NOUVEAUTÉ

Réfrigérateur sous table intégrable 9M/UC

- Technologie de détection Green Intelligence™
- Eclairage intérieur à LED
- 2 plateaux en verre de sécurité, dont 1 à hauteur variable et 1 scindable
- 2 bacs à légumes couverts en pied
- 3 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Capacité utile totale 136 l
- Réfrigération 111 l
- Congélation 18 l
- Consommation d'électricité 0.29 kWh en 24 h par 100 l

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)



Fr. 1'590.-
Fr. 1'472.20*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*

Cooler 9M

- Technologie de détection Green Intelligence™
- 1 éclairage latéral à LED
- Affichage LED température intérieure
- 4 plateaux en verre de sécurité, dont 3 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 grand bac à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle porte/température
- Capacité utile totale 155 l
- Réfrigération 155 l
- Consommation d'électricité 0.17 kWh en 24 h par 100 l

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)



Fr. 1'490.-
Fr. 1'379.60*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*

Congélateur 9M

- Témoins lumineux
- Commutateur de surgélation rapide, retour automatique à la fonction normale
- Alarme visuelle porte/température
- 1 tablette de surgélation
- 4 tiroirs-safes antibasculants
- Capacité utile totale 89 l
- Durée de garde en cas de panne 23 h
- Consommation d'électricité 0.47 kWh en 24 h par 100 l



- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)



Fr. 1'735.-
Fr. 1'606.50*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*

Sous table:
Socle vario pour ajustage
au linéaire de cuisine.



Aperçu appareils

Glossaire à la page 147



	KGIE 3460 A++	KGEE 3460 A++	KVIP 3461 A+++	KVIC 3470 A++	KRIP 3460 A++	KGIE 3360 A++	KGIE 3260 A++	KGEE 3260 A++	KVIE 3261 A+++	KVIC 3270 A++	KVIE 3260 A++	KVEE 3260 A++	KVIE 3161 A+++	KVEE 3161 A+++	KVIE 3160 A++	KVEE 3160 A++	KVVE 3160 A++	KVI 1750 A++	KVE 1750 A++	KVE 1650 A++
Taille																				
Hauteur	14/6				13/6	12/6				10/6				7/6		6/6				
Classe d'efficacité énergétique																				
A+++			✓						✓				✓	✓						
A++	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Type réfrigérateur																				
Combiné réfrigérateur-congélateur	✓	✓				✓	✓	✓												
Réfrigérateur à compart. congélateur intégré			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Réfrigér. sans compart. congélation (Cooler)					✓															
Montage																				
Intégrable	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓			✓		
Placable		✓						✓				✓		✓		✓	✓		✓	✓
Equipements																				
ProFresh			✓	✓	✓															
Green Intelligence™			✓	✓	✓															
Zone 0 °C autom. (activable/désactivable)				✓						✓										
Electronique/Affichage:																				
Commande tactile électronique/ Affichage numérique des températures			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
affichage numérique des températures	✓	✓				✓	✓	✓												
Eclairage:																				
LED avec 3 à 5 spots			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
1 éclairage latéral ou plafond à LED	✓	✓				✓	✓	✓										✓	✓	✓
Filtre Hygiène ¹			✓	✓	✓															
SoftClose																				
Informations détaillées																				
Page	105	105	105	106	106	107	108	108	108	109	109	109	110	110	110	110	110	111	111	111




Réfrigérateur intégrable.

L'appareil s'intègre harmonieusement dans toute cuisine en quelques gestes seulement en montant la façade de meuble de cuisine originale sur la porte du réfrigérateur.



Réfrigérateur placable.

Ce réfrigérateur est disponible en coloris blanc, noir ou brun et en partie muni de cadre-décor. Pour tous les modèles KGEE et KVE, votre revendeur se fera un plaisir de vous fournir des plaques-décor adaptées le cas échéant.



Set de grilles d'aération.

Si l'aération traditionnelle via le socle du meuble n'est pas possible, des grilles d'aération SMS 1/6 de coloris blanc, noir ou marron sont disponibles pour les modèles KGEE et KVEE (contre supplément).

- Grâce à l'équerre et aux plaques de montage, la face frontale se monte rapidement et aisément. Sans mesure ni utilisation de gabarits.
- Vous pouvez remplacer vous-même sans difficulté le joint de porte amovible et économiser ainsi des frais de réparation. Ces joints existent pour tous les appareils excepté les modèles KGlx, KGI et KDI.
- Pour les appareils intégrables, Bauknecht a développé les charnières SoftOpening, qui amortissent doucement la porte lorsque vous ouvrez le réfrigérateur.

Combinés réfrigérateurs/congérateurs

Intégrable et placable norme SMS, 14/6 (hauteur de niche 177.8 cm)



KGIE 3460 A++ **** / KGEE 3460 A++ ****

NOUVEAUTÉ

Combiné réfrigérateur-congérateur 14/6

- KGIE 3460 A++ intégrable
- KGEE 3460 A++ placable
- Plafonnier à LED
- Affichage numérique des températures
- Réglage indépendant des températures de réfrigération et congélation
- Fonction refroidissement rapide
- Interrupteur congélation rapide
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 2 bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables, dont 1 étagère Twin
- Porte-bouteilles dégagé
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 286 l
- Réfrigération 221 l
- Congélation 65 l
- Consommation d'électricité 0.22 kWh en 24 h par 100 l

- KGIE 3460 A++, battée de porte à droite ou à gauche, convertible
- KGEE 3460 A++, battée de porte à droite ou à gauche




Fr. 2'980.-
Fr. 2'759.30*


Fr. 2'980.-
Fr. 2'759.30*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



KGIE 3460 A++



KGEE 3460 A++



KVIP 3461 A+++ ****

Réfrigérateur 14/6


- ProFresh pour une durée de conservation prolongée
- Technologie de détection Green Intelligence™
- Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots
- Hygiène¹ pour la protection antibactérienne
- Porte avec SoftClose
- Commande tactile
- Affichage numérique des températures
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 2 grands bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 296 l
- Réfrigération 264 l
- Congélation 32 l
- Consommation d'électricité 0.14 kWh en 24 h par 100 l

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)



Fr. 3'645.-
Fr. 3'375.-*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



Réfrigérateur & Cooler

Intégrable norme SMS, 14/6 (hauteur de niche 177.8 cm)



KVIC 3470 A++

Réfrigérateur 14/6 avec zone 0 °C

- ProFresh pour une durée de conservation prolongée
- Technologie de détection Green Intelligence™
- Zone 0 °C autom. (activable / désactivable)
- Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots
- Hygiène¹ pour la protection antibactérienne
- Porte avec SoftClose
- Commande tactile
- Affichage numérique des températures
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 2 grand bac à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 290l
- Réfrigération 258l, dont zone 0° C 19l
- Congélation 32l
- Consommation d'électricité 0.21 kWh en 24h par 100l

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)



Fr. 3'275.-

Fr. 3'032.40*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



KRIP 3460 A++

Cooler 14/6

- ProFresh pour une durée de conservation prolongée
- Technologie de détection Green Intelligence™
- Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots
- Hygiène¹ pour la protection antibactérienne
- Porte avec SoftClose
- Commande tactile
- Affichage numérique des températures
- Fonction refroidissement rapide
- Mode vacances
- 6 plateaux en verre de sécurité, dont 5 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 râtelier à bouteilles à hauteur et inclinaison variables
- 2 bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 320l
- Réfrigération 320l
- Consommation d'électricité 0.10kWh en 24h par 100l


- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)



Fr. 3'070.-

Fr. 2'842.60*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



Combiné réfrigérateur/congérateur

Intégrable norme SMS, 13/6 (hauteur de niche 165.1 cm)



KGIE 3360 A++ ****

NOUVEAUTÉ

Combiné réfrigérateur-congérateur 13/6

- Plafonnier à LED
- Affichage numérique des températures
- Réglage indépendant des températures de réfrigération et congélation
- Fonction refroidissement rapide
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 1 scindable
- 2 bacs à légumes
- 4 étagères de porte déposables, dont 1 étagère Twin
- Porte-bouteilles dégagé
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 260 l
- Réfrigération 195 l
- Congélation 65 l
- Consommation d'électricité 0.23 kWh en 24 h par 100 l

- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible




INTÉGRABLE

Fr. 2'880.-

Fr. 2'666.70*

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



Combiné réfrigérateur/congélateur & réfrigérateur

Intégrable et placable norme SMS et EURO/SMS, 12/6 (hauteur de niche 152.4cm)



KGIE 3260 A++ **** / KGEE 3260 A++ ****

NOUVEAUTÉ

KVIE 3261 A+++ ****

Combiné réfrigérateur-congélateur 12/6

- KGIE 3260 A++ intégrable
- KGEE 3260 A++ placable
- Plafonnier à LED
- Affichage numérique des températures
- Réglage indépendant des températures de réfrigération et congélation
- Fonction refroidissement rapide
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- 4 plateaux en verre de sécurité, dont 1 scindable
- 2 bacs à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 231l
- Réfrigération 166l
- Congélation 65l
- Consommation d'électricité 0.25 kWh en 24h par 100l

- KGIE 3260 A++
Battée de porte à droite ou à gauche, convertible
- KGEE 3260 A++
Battée de porte à droite ou à gauche


Réfrigérateur 12/6

- Eclairage intérieur à LED avec 3 ou 5 spots
- Porte avec SoftClose
- Commande tactile
- Affichage numérique des températures
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 râtelier à bouteilles à hauteur et inclinaison variables
- 2 bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 260l
- Réfrigération 240l
- Congélation 20l
- Consommation d'électricité 0.14 kWh en 24h par 100l


- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

+	55cm	A++	INTÉGRABLE	NOIR	BLANC	BRUN
Fr. 2'720.-	Fr. 2'518.50	Fr. 2'720.-	Fr. 2'518.50	Fr. 2'720.-	Fr. 2'518.50	Fr. 2'720.-
+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*	+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*	+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*	+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*			


+	55cm	A+++	INTÉGRABLE
Fr. 3'380.-	Fr. 3'129.60		
+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*			



KGIE 3260 A++



KGEE 3260 A++



Réfrigérateurs

Intégrable et placable norme EURO/SMS, 12/6 (hauteur de niche 152.4 cm)



KVIE 3270 A++ ****

Réfrigérateur 12/6 avec zone 0° C


- Zone 0 °C autom. (activable / désactivable)
- Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots
- Porte avec SoftClose
- Commande tactile
- Affichage numérique des températures
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 4 plateaux en verre de sécurité, dont 3 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 râtelier à bouteilles à hauteur et inclinaison variables
- 2 bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 255l
- Réfrigération 235l, dont zone 0° C 19l
- Congélation 20l
- Consommation d'électricité 0.22 kWh en 24h par 100l

- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible



Fr. 3'070.-
Fr. 2'842.60

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



KVIE 3260 A++ **** / KVEE 3260 A++** ****

Réfrigérateur 12/6

- KVIE 3260 A++ intégrable
- KVEE 3260 A++ placable
- Eclairage intérieur à LED avec 3 ou 5 spots
- Porte avec SoftClose (KVIE 3260 A++)
- Commande tactile
- Affichage numérique des températures
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 râtelier à bouteilles à hauteur et inclinaison variables
- 2 bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 260l
- Réfrigération 240l
- Congélation 20l
- Consommation d'électricité 0.21 kWh en 24h par 100l

- KVIE 3260 A++
Battée de porte à droite ou à gauche, convertible
- KVEE 3260 A++
Battée de porte à droite ou à gauche




Fr. 2'720.-
Fr. 2'518.50

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*


**KVEE 3260 A++ uniquement en SMS

Fr. 2'720.-
Fr. 2'518.50

+ TAR Fr. 30.-/Fr. 27.80*



Avec cadre-décor, placable
par panneau de 2 mm
d'épaisseur max.



KVEE 3260 A++

Réfrigérateurs

Intégrable et placable norme SMS, 10/6 (hauteur de niche 127 cm)



KVIE 3161 A+++ ****
KVEE 3161 A+++ ****

Réfrigérateur 10/6

- KVIE 3161 A+++ intégrable
- KVEE 3161 A+++ placable
- Eclairage intérieur à LED avec 3 ou 5 spots
- Commande tactile
- Affichage numérique des températures
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 2 grands bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 224l
- Réfrigération 201l
- Congélation 23l
- Consommation d'électricité 0.16 kWh en 24h par 100l

- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible



KVIE 3160 A++ ****
KVEE 3160 A++ ****

Réfrigérateur 10/6

- KVIE 3160 A++ intégrable
- KVEE 3160 A++ placable
- Eclairage intérieur à LED avec 3 ou 5 spots
- Commande tactile
- Affichage numérique des températures
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 2 bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 224l
- Réfrigération 201l
- Congélation 23l
- Consommation d'électricité 0.23 kWh en 24h par 100l

- KVIE 3160 A++,
Battée de porte à droite ou à gauche, convertible
- KVEE 3160 A++
Battée de porte à droite ou à gauche



KVVE 3160 A++ ****

Réfrigérateur 10/6 avec ventilation circulaire

- Eclairage intérieur
- Commande tactile
- Affichage numérique des températures
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 2 bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Ventilateur d'aération circulaire
- Capacité utile totale 224l
- Réfrigération 201l
- Congélation 23l
- Consommation d'électricité 0.23 kWh en 24h par 100l

- Battée de porte à droite ou à gauche



Fr. 2'555.-
Fr. 2'365.70
+ TAR Fr. 30.-/27.80*

Fr. 2'555.-
Fr. 2'365.70
+ TAR Fr. 30.-/27.80*



Fr. 2'260.-
Fr. 2'092.60
+ TAR Fr. 30.-/27.80*

Fr. 2'260.-
Fr. 2'092.60
+ TAR Fr. 30.-/27.80*



Fr. 2'260.-
Fr. 2'092.60
+ TAR Fr. 30.-/27.80*

Fr. 2'260.-
Fr. 2'092.60
+ TAR Fr. 30.-/27.80*



Fr. 2'260.-
Fr. 2'092.60
+ TAR Fr. 30.-/27.80*

Modèles KVEE: y c. cadre-décor, pouvant être garni de plaques-décor de 2 mm d'épaisseur maxi.



Uniquement disponible sans cadre-décor.
Encastrement aisé en niche existante grâce à l'aération circulaire (ventilateur).

Réfrigérateurs

Intégrable et placable norme SMS, 7/6 (hauteur de niche 88,9 cm) et 6/6 (hauteur de niche 76,2 cm)



KVI 1750 A++ **** / KVE 1750 A++ ****


NOUVEAUTÉ

Réfrigérateur 7/6

- KVI 1750 A++ intégrable
KVE 1750 A++ placable
- Eclairage latéral à LED
- 3 plateaux en verre de sécurité, dont 2 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 2 bacs à légumes
- 4 étagères de porte déposables, dont 1 étagère Twin
- Capacité utile totale 150 l
- Réfrigération 133 l
- Congélation 17 l
- Consommation d'électricité 0.29 kWh en 24 h par 100 l


- KVI 1750 A++
Battée de porte à droite ou à gauche, convertible
- KVE 1750 A++
Battée de porte à droite ou à gauche

			
INTÉGRABLE	BLANC	BRUN	
Fr. 1'700.- Fr. 1'574.10 + TAR Fr. 30.-/27.80*	Fr. 1'700.- Fr. 1'574.10 + TAR Fr. 30.-/27.80*	Fr. 1'700.- Fr. 1'574.10 + TAR Fr. 30.-/27.80*	



KVI 1750 A++

Cadre-décor excl., placable par panneau de 2 mm d'épaisseur max.
Encastrement aisé en niche existante grâce à l'aération circulaire (grilles de ventilation intégrées en haut et en bas).



KVE 1750 A++



KVE 1650 A++ ****

NOUVEAUTÉ


Réfrigérateur 6/6

- Eclairage latéral à LED
- 2 plateaux en verre de sécurité, dont 1 à hauteur variable et 1 scindable
- 2 bacs à légumes
- 3 étagères de porte déposables, dont 1 étagère Twin
- Capacité utile totale 127 l
- Réfrigération 110 l
- Congélation 17 l
- Consommation d'électricité 0.31 kWh en 24 h par 100 l

- Battée de porte à droite ou à gauche

			
NOIR	BLANC	BRUN	
Fr. 1'500.- Fr. 1'388.90 + TAR Fr. 30.-/27.80**	Fr. 1'500.- Fr. 1'388.90 + TAR Fr. 30.-/27.80*	Fr. 1'500.- Fr. 1'388.90 + TAR Fr. 30.-/27.80*	

Installation sous table
Cadre-décor excl., placable par panneau de 2 mm d'épaisseur max.
Encastrement aisé en niche existante grâce à l'aération circulaire (grilles de ventilation intégrées en haut et en bas).





«Avec Bauknecht, les excuses ont
le souffle court mais les résultats sont brillants.»

Découvrez le n°1. Laver et sécher en une heure seulement.

D'un lave-vaisselle innovant, on attend bien plus que de la propreté: il faut aussi un séchage à la perfection. Pas question de faire le séchage à la main après-coup, ni de tolérer des taches d'eau sur les verres et les parties en matière synthétique. Pour répondre à ces exigences élevées, Bauknecht a développé le séchage PowerDry tout en accélérant l'opération: la vaisselle est lavée et séchée en une heure seulement.

La nouvelle solution: double circulation d'air.



Le système de double circulation d'air avec PowerDry permet d'obtenir un séchage d'une nouvelle qualité. C'est ainsi que la vaisselle sèche au quart de tour. C'en est fini aussi de cette désagréable vapeur d'eau chaude qui s'échappe du lave-vaisselle à son ouverture et qui se retrouve ensuite dans les armoires. Avec la double circulation d'air, fini la corvée du séchage après-coup à la main. Et les verres et les éléments en matière synthétique sont secs sans être tachés.



Filtre sans pareil à revêtement antibactérien en Microban. 99,9% de toutes les bactéries sont éliminés en une seule opération de lavage.



La matière synthétique révèle l'expert.

Avec PowerDry, plus de séchage après-coup. Même les assiettes et les gobelets en matière synthétique sont secs au sortir du lave-vaisselle – vous pouvez donc les ranger sans attendre.*

Les salissures sont tenaces, PowerClean+ l'est encore plus.

PowerClean+ fait intervenir des buses à haute pression qui s'attaquent même aux incrustations des poêles et plaques à gâteau et en détachent toutes les salissures, même sans pré-lavage. Les buses étant situées sur la paroi arrière de l'appareil, les casseroles se placent dans la corbeille du bas dans le sens de la hauteur, pour occuper le minimum de place. Ainsi, jusqu'à 10 assiettes en plus peuvent trouver place dans la machine.*

Verres et casseroles en une opération de lavage.

Avec PowerClean+, vous pouvez laver ensemble des verres sensibles, de la vaisselle normale et des casseroles ou poêles encroûtées. Car les buses à haute pression ciblent leur action sur la partie basse du lave-vaisselle. Ainsi, les casseroles sont récurées avec force alors que les verres sont lavés en douceur.




Grâce à PowerClean+: dix assiettes de plus.*

Autre atout de PowerClean+: les buses sont placées de façon à libérer de la place pour accueillir plus de vaisselle.



6 litres par lavage uniquement.

La consommation d'eau est des plus modérées. La propreté ne coûte pas cher – du moins chez Bauknecht.



De la pression là où il faut.

PowerClean+ est un système comptant 28 buses à haute pression disposées de manière à concentrer leur action sur les salissures pour les détacher. Les casseroles et les poêles sont disposées à l'endroit précis où l'eau détache les salissures sous l'action d'une forte pression.

Les invités peuvent débarquer en toute quiétude. La place ne manque pas dans le lave-vaisselle.

Les rangements sont conçus de telle sorte que toutes les formes et tailles y trouvent leur place. Remplir et vider le lave-vaisselle est encore plus confortable, et vous gagnez du temps. Quant à l'énergie et à l'eau, vous les économisez grâce à des capteurs spéciaux qui mesurent le degré de salissure et la consommation d'eau et adaptent en permanence la température.

Green Intelligence™: laver intelligemment et économiser efficacement.



La technologie sensorisée exceptionnelle Green Intelligence™ veille à ce que l'appareil ne consomme pas plus d'énergie, d'eau et de temps que nécessaire. Des capteurs mesurent en continu le degré de salissure de la vaisselle et adaptent alors automatiquement la quantité d'eau, la température et le programme de lavage, permettant jusqu'à 50 % d'économie. C'est rentable, et pas seulement pour l'environnement.



Tiroir à couverts ProSpace: encore plus de confort.



Le nouveau tiroir à couverts indivisé ProSpace exploite encore mieux l'espace disponible. Le nouveau design permet de charger le tiroir à couverts à l'horizontale ou à la verticale. Ce qui libère de la place pour les couverts longs.



Le gain de place fait économiser de l'énergie.

Les corbeilles du lave-vaisselle ont elles aussi été redessinées. Elles peuvent accueillir plus de vaisselle, ce qui fait gagner en flexibilité et améliore le bilan énergétique. De plus, les nouvelles poignées sont déclinées dans un design séduisant.

Des produits de nettoyage écologiques et professionnels.



Kit de nettoyage petit format: donne les meilleurs résultats


pour votre vaisselle de valeur et vos verres. Contient le nécessaire pour chaque lave-vaisselle: sel, liquide de rinçage et tablettes.



Kit de nettoyage grand format:

contient des tablettes, du détartrant, du dégraissant et du désodorisant. Les vieux résidus sont vite éliminés grâce au dégraissant et au détartrant. Le lave-vaisselle paraît comme neuf et sent bon le printemps grâce au désodorisant.

Pour de plus amples informations et un conseil sur l'assortiment actuel WPRO, veuillez contacter le 0848 801 005 ou pieces-rechange@bauknecht.ch.



Quelle est l'efficacité énergétique de votre appareil?



Le label énergie l'indique immédiatement. La consommation en électricité et en eau par an est présentée, comptabilisée sur la base de 280 lavages. Outre la consommation électrique, le label énergie renseigne sur d'autres données telles que le nombre de couverts standard et le niveau sonore..

Votre appareil sèche-t-il de façon efficiente?



L'efficacité de séchage des lave-vaisselle Bauknecht est élevée et efficiente en énergie sur tous les modèles. La vaisselle est séchée soit à l'aide d'une soufflante, soit par la chaleur propre du lave-vaisselle qui est douce et respectueuse, ce qui est encore plus économique.

Aperçu des programmes et des fonctions des lave-vaisselle.

Glossaire à la page 155

	GSI 8994	GSI 7994	GMI 5510	GS 5450	GSI 5994	GSI 5974	GSI 5664	GSU 5664	GSX 8994	GSX 7994	GMX 5510	GSX 5994	GSX 5974	GSX 5664	GS 6971	GS 6450	GSX 6991	GSX 6400	GCI 4861	GCX 4861
Norme d'encastrement																				
EURO/SMS																				
Classe d'efficacité énergétique																				
A+			✓	✓			✓				✓			✓		✓		✓	✓	✓
A++		✓			✓	✓		✓		✓		✓	✓							
A+++	✓								✓						✓		✓			
Classe d'efficacité de séchage																				
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Encastrable																				
Entièrement intégrables									✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓
Intégrables	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓			✓	
Intégrables avec face décor.								✓												
Programmes / fonctions																				
Prélavage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verres	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓		✓	✓
Court	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
Normal	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓
Programme Eco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Court/verre			✓	✓							✓					✓		✓		
Programme quotidien	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		
Sensor+	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓							
Automatique															✓		✓		✓	✓
Fondue/raclette															✓		✓			
Intensif	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hygiène+	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓			
Lavage-nuit	✓	✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓							
Programme Steam	✓	✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓							
Economie d'énergie			✓	✓							✓				✓	✓	✓	✓		
Demi-charge							✓	✓						✓	✓		✓			
Multizone	✓	✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓							
1 hour wash & dry	✓								✓											
Fonction Tab	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Equipements																				
Green Intelligence™	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓							
Affichage texte	✓	✓			✓				✓			✓								
ProSpace tiroir à couverts		✓								✓										
PowerClean+	✓	✓				✓			✓	✓		✓	✓							
PowerDry	✓								✓											
Déverrouillage automatique de la porte															✓		✓			
Consommation d'eau: 6 litres		✓			✓					✓		✓								
CleverLight									✓	✓		✓	✓							
Diamètre des assiettes, max. cm	28.5	28.5	33.0	30.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	33.0	28.5	28.5	28.5	30.5	30.5	30.5	30.5	28.5	28.5
Quantité couverts standard	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	9	9
Informations détaillées																				
Page	118	118	119	119	120	120	120	121	122	122	123	123	124	124	125	125	126	126	127	127

Sensor+. Cette technologie sensorisée moderne brevetée vous fait économiser jusqu'à 30 % d'eau, d'énergie et de temps. Des capteurs spéciaux mesurent le degré de saleté de l'eau et adaptent en continu la consommation d'eau, la température et la consommation d'énergie.

Programme Steam. Durant la première phase de lavage, de la vapeur est utilisée pour ramollir la saleté très incrustée sur la vaisselle. Un traitement simultané en douceur pour la vaisselle fragile telle que les verres.

PowerClean+. Grâce à 24 buses à haute pression, les verres, la vaisselle normale et les casseroles et poêles encroûtées sont lavés en une seule opération de lavage, les uns en douceur, les autres avec force.

CleverLight. Une LED tournée vers le sol est allumée pendant le lavage. En un seul coup d'œil, vous connaissez l'état de fonctionnement du lave-vaisselle. Le voyant lumineux s'éteint automatiquement au terme du processus.

Un vaste choix pour les cuisines de toutes les tailles.

Bauknecht propose de nombreuses variantes encastrables. Qu'ils soient petits ou grands, visibles ou invisibles: tous les lave-vaisselle s'intègrent harmonieusement dans la cuisine de vos rêves.



Entièrement intégrables.

Ces modèles sont totalement invisibles car une façade de meuble de cuisine est fixée sur toute la porte. Vous commandez le lave-vaisselle par le biais de touches situées sur le bord supérieur de la porte.



Intégrables.

Avec le montage d'une façade de meuble de cuisine sur la porte de l'appareil, vous ne voyez plus que le tableau de commande, qui peut être adapté à la hauteur des tiroirs.



Intégrables avec face décor.

Tous les lave-vaisselle intégrables 55 cm peuvent également être munis d'une face décor au lieu d'une façade de meuble de cuisine.

Le lave-vaisselle 60 cm GSU 5664 est équipé d'une face décor et peut donc être transformé simplement et rapidement en cuisine EURO/SMS.

Encore plus de place.

Munis de quatre centimètres de plus de hauteur, les modèles spacieux peuvent également accueillir les grandes assiettes.



Un encastrement supérieur ergonomique.

Nos lave-vaisselle standard s'encastrent à n'importe quelle hauteur. Une grande règle s'applique alors: plus ils sont en hauteur, plus ils sont ergonomiques.

Lave-vaisselle

Intégrable norme EURO/SMS (60 cm)



GSI 8994

Lave-vaisselle, intégrable

- Green Intelligence™ pour des gains d'eau, d'énergie et de temps
- PowerClean+: spécialement pour casseroles et poêles
- PowerDry sèche très bien même les pièces en matière synthétique
- Affichage texte
- 10 programmes
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Compte à rebours affiché
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage KBU 4100 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 10l par lavage (2800l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 44 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)

- Set de montage KBU 4100 (Fr. 115.50)



ACIER FIN

Fr. 2'865.-

Fr. 2'652.80

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



GSI 7994

Lave-vaisselle, intégrable

- Green Intelligence™ pour des gains d'eau, d'énergie et de temps
- Extrêmement économe avec seulement 6 litres d'eau
- PowerClean+: spécialement pour casseroles et poêles
- ProSpace – tiroir à couverts
- Affichage texte
- 10 programmes
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Compte à rebours affiché
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage KBU 4100 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 6l par lavage (1680l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 42 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)

- Set de montage KBU 4100 (Fr. 115.50)



ACIER FIN

Fr. 2'560.-


Fr. 2'370.40*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

60cm Face frontale (h x l): 570–595 x 597 mm (épaisseur panneau max. 19 mm). Montage par spécialiste.

Panneau de porte 1 pièce possible jusqu'à 720 mm de hauteur du corps.


Au-delà, garniture de montage KBU 4100 pour panneau 2 pièces nécessaire.



50cm Panneau frontal 2 pièces (SMS 4/6 dessus, SMS 1/6 dessous, épaisseur panneau, max. 19 mm). Montage par spécialiste.

Set de montage KBU 4100 requis.

Peut seulement être adapté en hauteur dans la niche SMS



Lave-vaisselle

Intégrable et placable norme EURO/SMS (60 cm)



GMI 5510

Lave-vaisselle spacieux, intégrable

- Préprogrammation jusqu'à 9 h
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable, supports mobiles
- Encastrement possible en agencement EURO et SMS sans set de montage supplémentaire
- Consommation d'eau 9.2 l par lavage (2576 l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 44 dB(A)

Accessoires (supplément de prix)

- Support à couverts pour panier supérieur BAO
- Set de montage à glissière MGB



ACIER FIN	NOIR	BLANC
-----------	------	-------

Fr. 2'720.–
Fr. 2'518.50*

Fr. 2'515.–
Fr. 2'328.70*

Fr. 2'515.–
Fr. 2'328.70*

+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



GS 5450

Lave-vaisselle, intégrable

- Préprogrammation jusqu'à 9 h
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable, supports mobiles
- Encastrement possible en agencement EURO et SMS sans set de montage supplémentaire
- Consommation d'eau 9.2 l par lavage (2576 l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 44 dB(A)

Accessoires (supplément de prix)

- Support à couverts pour panier supérieur BAO
- Set de montage à glissière MGB
- Panneau décoratif frontal DF blanc, noir et acier fin



ACIER FIN	NOIR	BLANC
-----------	------	-------

Fr. 2'715.–
Fr. 2'513.90*



Fr. 2'515.–
Fr. 2'328.70*

Fr. 2'515.–
Fr. 2'328.70*

+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Face frontale (h x l): 555–697 x 596 mm
(épaisseur panneau 16–22 mm).
Montage par spécialiste.



Porte d'une pièce à fixation directe
(SMS 5/6, épaisseur panneau,
max. 16–22 mm), montage par spécialiste.



Face frontale (h x l): 490–632 x 596 mm
(épaisseur panneau 16–22 mm).
Montage par spécialiste.

Porte d'une pièce à fixation directe
(SMS 5/6, épaisseur panneau, 16–22 mm),
montage par spécialiste.

Si le socle ne doit pas être interrompu ou en cas
d'encastrement supérieur, commander le set de
montage cadre coulissant MGB.



Lave-vaisselle

Intégrable norme EURO/SMS (60 cm)



GSi 5994

NOUVEAUTÉ

Lave-vaisselle, intégrable

- Green Intelligence™ pour des gains d'eau, d'énergie et de temps
- Extrêmement économe avec seulement 6 litres d'eau
- PowerClean+: spécialement pour casseroles et poêles
- Affichage texte
- 10 programmes
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Compte à rebours affiché
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage KBU 4100 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 6 l par lavage (1680 l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 42 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)

- Set de montage KBU 4100 (Fr. 115.50)



Fr. 2'250.-

Fr. 2'083.30*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



GSi 5974

NOUVEAUTÉ

Lave-vaisselle, intégrable

- Green Intelligence™ pour des gains d'eau, d'énergie et de temps
- PowerClean+: spécialement pour casseroles et poêles
- Affichage LCD
- CleverLight – indicateur de fonctionnement
- 8 programmes
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable, supports de verres
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage SX 4000 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 9 l par lavage (2520 l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 42 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)

- Set de montage KBU 4100 (Fr. 115.50)



Fr. 2'250.-

Fr. 2'083.30*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



GSi 5664

NOUVEAUTÉ

Lave-vaisselle, intégrable

- 8 programmes
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Compte à rebours affiché
- Préprogrammation 2/4/8 h
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable, supports de verres
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage KBU 4100 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 11 l par lavage (3360 l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 48 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)

- Set de montage KBU 4100 (Fr. 115.50)



Fr. 1'840.-


Fr. 1'703.70*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

60cm Face frontale (h x l): 570–595 x 597 mm (épaisseur panneau max. 19 mm). Montage par spécialiste.

Panneau de porte 1 pièce possible jusqu'à 720 mm de hauteur du corps.


Au-delà, garniture de montage KBU 4100 pour panneau 2 pièces nécessaire.



50cm Panneau frontal 2 pièces (SMS 4/6 dessus, SMS 1/6 dessous, épaisseur panneau, max. 19 mm). Montage par spécialiste.

Set de montage KBU 4100 requis.

Peut seulement être adapté en hauteur dans la niche SMS



Lave-vaisselle

Placable norme EURO/SMS (60 cm)



GSU 5664

NOUVEAUTÉ

Lave-vaisselle, placable

- Green Intelligence™ pour des gains d'eau, d'énergie et de temps
- 8 programmes
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable, supports de verres
- Consommation d'eau 10 l par lavage (2800 l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 48 dB(A)



BLANC

Fr. 2'045.-

Fr. 1'893.50*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



Face frontale métal 2 pièces avec cardes-décors. placable par panneaux décoratifs de 1 mm d'épaisseur max.

Dimensions des panneaux décoratifs:



portet 510x581 mm, socle 121x581 mm



Face frontale métal 2 pièces avec cardes-décors. placable par panneaux décoratifs de 1 mm d'épaisseur max.

Dimensions des panneaux décoratifs:

portet 510x581 mm, socle 121x581 mm



Lave-vaisselle

Entièrement intégrable norme EURO/SMS (60 cm)



GSX 8994

Lave-vaisselle, entièrement intégrable

- Green Intelligence™ pour des gains d'eau, d'énergie et de temps
- PowerClean+: spécialement pour casseroles et poêles
- PowerDry sèche très bien même les pièces en matière synthétique
- CleverLight – indicateur de fonctionnement
- Affichage texte
- 10 programmes
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Compte à rebours affiché
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage KBU 4100 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 10l par lavage (2800l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 44 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)

- Set de montage SX 4000 (Fr. 73.50)



Fr. 2'760.–
Fr. 2'555.60*

+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



GSX 7994

Lave-vaisselle, entièrement intégrable

- Green Intelligence™ pour des gains d'eau, d'énergie et de temps
- Extrêmement économe avec seulement 6 litres d'eau
- PowerClean+: spécialement pour casseroles et poêles
- ProSpace – tiroir à couverts
- CleverLight – indicateur de fonctionnement
- Affichage texte
- 10 programmes
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Compte à rebours affiché
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage KBU 4100 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 6l par lavage (1680l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 42 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)


- Set de montage SX 4000 (Fr. 73.50)




Fr. 2'560.–
Fr. 2'370.40*

+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Face frontale (h x l): 718 x 597 mm
(épaisseur panneau max. 19 mm).
Montage par spécialiste.
Panneau de porte possible jusqu'à 720 mm de hauteur.
Au-delà, montage d'une pièce de compensation nécessaire.



Porte d'une pièce à fixation directe
(SMS 6/6, épaisseur panneau, max. 19 mm), montage par spécialiste.
Set de montage SX 4000 requis.
Peut seulement être adapté en hauteur dans la niche SMS.



Lave-vaisselle

Entièrement intégrable norme EURO/SMS (60 cm)



GMX 5510

Lave-vaisselle spacieux, entièrement intégrable

- Préprogrammation jusqu'à 9 h
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable, supports mobiles
- Encastrement possible en agencement Euro et SMS sans set de montage supplémentaire
- Consommation d'eau 9.2l par lavage (2576l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 43 dB(A)

Accessoires (supplément de prix)

- Support à couverts pour panier supérieur BAO
- Set de montage à glissière MGB



Fr. 2'510.-
Fr. 2'324.10*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



GSX 5994

NOUVEAUTÉ

Lave-vaisselle, entièrement intégrable

- **Green Intelligence™** pour des gains d'eau, d'énergie et de temps
- **Extrêmement économe** avec seulement 6 litres d'eau
- **PowerClean+ : spécialement pour casseroles et poêles**
- **CleverLight** – indicateur de fonctionnement
- Affichage texte
- 10 programmes
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Compte à rebours affiché
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage KBU 4100 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 6l par lavage (1680l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 42 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)

- Set de montage KXS 4000 (Fr. 73.50)





Fr. 2'350.-
Fr. 2'175.90*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

60cm Face frontale (hxl): 704–760x597 mm (épaisseur panneau 16–22 mm).
Montage par spécialiste.



55cm Porte d'une pièce à fixation directe (SMS 6/6, épaisseur panneau, 16–22 mm), montage par spécialiste.



60cm Face frontale (hxl): 718x597 mm (épaisseur panneau max. 19 mm).

Montage par spécialiste.
Panneau de porte possible jusqu'à 720 mm de hauteur.
Au-delà, montage d'une pièce de compensation nécessaire.

55cm Porte d'une pièce à fixation directe (SMS 6/6, épaisseur panneau, max. 19 mm), montage par spécialiste.
Set de montage SX 4000 requis.
Peut seulement être adapté en hauteur dans la niche SMS.



Lave-vaisselle

Entièrement intégrable norme EURO/SMS (60 cm)



GSX 5974

Lave-vaisselle, entièrement intégrable

- Green Intelligence™ pour des gains d'eau, d'énergie et de temps
- PowerClean+: spécialement pour casseroles et poêles
- Affichage LCD
- CleverLight – indicateur de fonctionnement
- 8 programmes
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable, supports de verres
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage SX 4000 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 9 l par lavage (2520 l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 42 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)

- Set de montage SX 4000 (Fr. 73.50)



Fr. 2'145.-

Fr. 1'986.10*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



GSX 5664

Lave-vaisselle, entièrement intégrable

- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable, supports de verres
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage SX 4000 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 12 l par lavage (3360 l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 48 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)

- Set de montage SX 4000 (Fr. 73.50)



Fr. 1'940.-

Fr. 1'796.30*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Face frontale (h x l): 718 x 597 mm
(épaisseur panneau max. 19 mm).

Montage par spécialiste.



Panneau de porte possible jusqu'à 720 mm de hauteur.

Au-delà, montage d'une pièce de compensation nécessaire.

Porte d'une pièce à fixation directe
(SMS 6/6, épaisseur panneau,
max. 19 mm), montage par spécialiste.

Set de montage SX 4000 requis.

Peut seulement être adapté en hauteur dans la niche SMS.



Lave-vaisselle

Intégrable et placable norme SMS (55 cm)



GS 6971

Lave-vaisselle, intégrable

- Déverrouillage automatique de la porte
- Capteur de calcaire
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable, supports mobiles
- Consommation d'eau 9.2 l par lavage (2576 l par an), max. 12 couverts standard
- Niveau sonore 43 dB(A)

Accessoires (supplément de prix)

- Support à couverts pour panier supérieur BAO
- Panneau décoratif frontal DF blanc, noir et acier fin

+	55 cm	EFFICACITÉ A+ ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE A+ ÉCO-CONCEPTION
ACIER FIN	NOIR	BLANC
Fr. 3'065.- Fr. 2'838.-*	Fr. 2'860.- Fr. 2'648.10*	Fr. 2'860.- Fr. 2'648.10*
+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*	+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*	+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



GS 6450

Lave-vaisselle, intégrable

- Préprogrammation jusqu'à 9 h
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable, supports mobiles
- Consommation d'eau 9.2 l par lavage (2576 l par an), max. 12 couverts standard
- Niveau sonore 44 dB(A)


Accessoires (supplément de prix)

- Support à couverts pour panier supérieur BAO
- Panneau décoratif frontal DF blanc, noir et acier fin

+	55 cm	EFFICACITÉ A+ ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE A+ ÉCO-CONCEPTION
ACIER FIN	NOIR	BLANC
Fr. 2'720.- Fr. 2'518.50*	Fr. 2'520.- Fr. 2'333.30*	Fr. 2'520.- Fr. 2'333.30*
+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*	+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*	+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Porte d'une pièce à fixation directe
(SMS 6/6, épaisseur panneau, 16 – 22 mm),
montage par spécialiste.

DF blanc et noir avec cadre-décor placable.
Plaque décor max. 5 mm d'épaisseur.
Dimensions: 632 x 546 mm. Acier fin sans cadre-décor.



Lave-vaisselle

Entièrement intégrable, norme SMS (55 cm)



GSX 6991

Lave-vaisselle, entièrement intégrable

- Déverrouillage automatique de la porte
- Capteur de calcaire
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable, supports mobiles
- Consommation d'eau 9.2l par lavage (2576l par an), max. 12 couverts standard
- Niveau sonore 43 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)

- Support à couverts pour panier supérieur BAO



Fr. 2'960.-
Fr. 2'740.70*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



GSX 6400

Lave-vaisselle, entièrement intégrable

- Préprogrammation jusqu'à 9 h
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable, supports mobiles
- Consommation d'eau 9.2l par lavage (2576l par an), max. 12 couverts standard
- Niveau sonore 43 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)


- Support à couverts pour panier supérieur BAO



Fr. 2'615.-
Fr. 2'421.30*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Porte d'une pièce à fixation directe (SMS 6/6, épaisseur panneau, 16–22 mm), montage par spécialiste.



Lave-vaisselle

Intégrable et entièrement intégrable, norme EURO (45 cm)



GCI 4861

Lave-vaisselle, intégrable

- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage KBU 4861 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 10.5 l par lavage (2940 l par an), max. 9 couverts standard
- Niveau sonore 47 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)

- Set de montage KBU 4861 (Fr. 115.50)



ACIER FIN

Fr. 2'150.-

Fr. 1'990.70*

+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*



GCX 4861

Lave-vaisselle, entièrement intégrable

- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage SX 4861 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 10.5 l par lavage (2940 l par an), max. 9 couverts standard
- Niveau sonore 47 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)

- Set de montage SX 4861 (Fr. 73.50)



ENTièrement INTÉGRABLE

Fr. 2'045.-

Fr. 1'893.50*



+ TAR Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Face frontale (hxl): 570-599x445 mm
(épaisseur panneau max. 19 mm).
Montage par spécialiste.

Panneau de porte 1 pièce possible jusqu'à 717 mm de hauteur du corps. Au-delà, garniture de montage KBU 4861 pour panneau 2 pièces nécessaire.

Panneau frontal 2 pièces (SMS 4/6 dessus, SMS 1/6 dessous, épaisseur panneau, max. 19 mm), montage par spécialiste.

Set de montage KBU 4861 requis.





Face frontale (hxl): 717x446 mm
(épaisseur panneau max. 19 mm).
Montage par spécialiste.

Panneau de porte possible jusqu'à 717 mm de hauteur. Au-delà, montage d'une pièce de compensation nécessaire.

Panneau de porte 1 pièce à visser (SMS 6/6, épaisseur panneau, max. 19 mm), montage par spécialiste.

Set de montage SX 4861 requis.



Accessoires

Pour vos commandes, veuillez contacter exclusivement le département «Pièces de rechange», tél. 0848 801 005.

Fours, cuisinières et appareils compacts					
Description	Convient pour	Modèle	N° art.	Prix en CHF incl. TVA	Prix en CHF excl. TVA
Cadre-adaptateur pour niche hauteur (5/6)	BPH 8502 R, BLH 8502 R	ADR 7055	481990810715	115.50	106.94
	STH 7505, BPH 8502 R, BLH 8502 R	ADR 7055	481990810716	147.–	136.11
	STH 8560, BTG 8560 D	ADR 8060	481990810717	157.50	145.83
Plaque à gâteau	SPC 8360, STC 7305	SBB 200	481990810718	68.40	63.30
	ECTM 9145, ECTM 8145, ECTM 8145 sw, ESTM 8145	AKB 027	480121102925	47.50	43.94
	PureClean à revêtement de surface	NFP 38	481990810719	154.20	142.82
	GPS3 lèchefrite (plaque à gâteau) avec grille et poignée	GPS3	481931018462	62.–	57.36
	BLPMS 8100, BLVMS 8100, BLVMS 8100 sw, BLVE 8100, BLVE 8200, BLV 8210, BLV 8200 230V, ELVE 8170, ELV 8270, ESN 8270, ESN 8272		480121103008	30.80	28.49
	BCVMS 8100		481010390279	116.–	107.43
	ESR 6482, BPH 8502 R, BLH 8602 R, BLH 8502 R, BKH 8602, BK 8602, CLH 8482 R, CKH 8482, CKH 8482 R, CKH 8482, CKH 8380, CK 8482 R, CK 8482 230V, CK 8380, CS 8480, CS 8380		482000005774	50.–	46.28
	STH 8560		482000005842	82.30	76.22
	STH 7605, STH 7505		482000005845	116.–	107.43
	SPC 8360, STC 7305		482000005996	153.60	142.24
	BTG 8560 D, BTG 7602 D, BTG 7602, BPH 8602 R, BTH 7302		482000006095	65.–	60.18
Moules et accessoires de pâtisserie	Moule rond, Ø28, hauteur 3 cm	WSP052	481281729398	30.80	28.49
	Moule en cercle, Ø24 cm, hauteur 6 cm	WSP103	481281729401	30.80	28.49
	Moule rectangulaire, Ø10.5 cm, hauteur 6.5 cm, longueur 24 cm	WSP106	481281729402	22.60	20.90
	Moule à muffins, Ø7 cm, hauteur 4 cm	WSP008	481281729404	30.80	28.49
	Tapis en silicone, 38x30 cm	WSP383	481281729863	20.20	18.67
Poêles et casseroles	Poêle, Ø28 cm	FRY 001	481281719278	153.60	142.24
	Casserole céramique avec couvercle, 2 l		480181700346	44.10	40.83
	Set vapeur céramique avec couvercle, 2 l		480181700345	72.50	67.08
	Plat à gratin céramique, rectangulaire, 35x22 cm		480181700347	51.50	47.64
	Casserole à sauce induction avec couvercle, 1.3 l, Ø 14 cm		481990810720	51.50	47.64
	Casserole à sauce induction avec couvercle, 2.1 l, Ø 18 cm		481990810760	57.80	53.47
	Casserole induction avec couvercle, 3.6 l, Ø 20 cm		481990810721	78.80	72.92
	Casserole induction avec couvercle, 6.0 l, Ø 24 cm		481990810722	93.50	86.53
	Poêle induction, 1.3 l, Ø 20 cm		481990810723	47.30	43.75
	Poêle induction, 2.2 l, Ø 24 cm		481990810724	62.–	57.36
	Poêle induction, 3.2 l, Ø 28 cm		481990810725	80.90	74.86
Crisp™	Plaque Crisp™, Ø29 cm	AVM144	481246678387	33.60	31.11
	Moule Crisp™, Ø19 cm, hauteur 5.5 cm	AVM138	481231018617	50.–	46.28
	Plaque Crisp™, Ø29 cm	AVM290	480131000084	33.60	31.11
	Plaque Crisp™, Ø25 cm	AVM250	480131000083	24.20	22.36
Récipients de cuisson	SPC, STC	SGB 400	481990810726	99.80	92.36
	ECTM 8145, ESTM 8145	AKB 026	480121102924	72.50	67.08
	Micro-ondes, ovale, 2.5 l	STM001	481231088418	30.80	28.49
	Micro-ondes, rond, 1.5 l	STM002	481281718666	17.90	16.53
Norme gastro 1/3	Format: 1/3*40 mm 1.5 l, sans trous	SGR 100	481990810727	30.60	28.29
	Format: 1/3*65 mm 2.5 l, sans trous	AKB 025	480121102923	36.90	34.17
	Format: 1/3*65 mm 2.5 l, à trous	BA32/01	481231018595	47.40	43.90

Fours, cuisinières et appareils compacts					
Description	Convient pour	Modèle	N° art.	Prix en CHF incl. TVA	Prix en CHF excl. TVA
Grille	SPC 8360, STC 7305	SGR 100	481990810727	68.30	63.19
	ECTM 9145, ECTM 8145, ECTM 8145 sw, ESTM 8145	AKB 025	480121102923	47.50	43.94
	Avec 2 guidages	BA32/01	481231018595	153.60	142.24
	Avec 3 guidages	BA33/01	481231018596	175.40	162.36
Autonettoyage catalytique	Fours KOMFORT	KAG 35	484000000270	91.70	84.88
	Cuisinières KOMFORT	KAG 37	484000000271	91.70	84.88
Couteau	Pour poêle anti-adhésive	KMV	481281719207	12.50	11.57
Livre de recettes pour GourmetVapeur	SPC 8360	GDD 1	481990810728	41.–	37.92
Grille coulissante	Fours KOMFORT (glissière extension totale à 3 niveaux)	BAF 43	480181700842	318.60	294.97
	Cuisinières KOMFORT (glissière extension totale à 3 niveaux)	BAS 43	480181700871	318.60	294.97
	BTG 8560 D, BTG 7602 D, BTG 7602 (glissière extension totale à 3 niveaux)	RAG 7230	481990810729	441.–	408.33
	BPH, BLH, BKH, BK, CLH, CKH, CK, ESR (glissière extension totale à 3 niveaux)	RAM 7230	481990810730	441.–	408.33
	STH (glissière extension partielle à 2 niveaux)	RAC 7220	481990810731	336.–	311.11
	SPC 8360, STC 7305 (glissière extension partielle à 2 niveaux)	RAS 7220	481990810732	336.–	311.11
	BTH 7302 (glissière extension partielle à 2 niveaux)	RAK 7220	481990810733	336.–	311.11
Garniture d'encastrement	SPC, STC, BTH 7302, EMCCI 7556	WSC 7000	481990810734	115.50	106.94

Plans de cuisson à induction et sensorisés					
Description	Convient pour	Modèle	N° art.	Prix en CHF incl. TVA	Prix en CHF excl. TVA
Tôle de protection contre le contact vitrocéramique	400–670 mm	GBS 670	481990810735	241.50	223.61
	650–1180 mm	GBS 1180	481990810736	278.30	257.64

Hottes d'aspiration micro-ondes et hottes d'aspiration					
Description	Convient pour	Modèle	N° art.	Prix en CHF incl. TVA	Prix en CHF excl. TVA
Grille	DKE 5790	ESB 3790	481990810737	99.80	92.36
Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d'air	MHC 8822	KF 4000	481248048182	89.30	82.64
	DBRI 6910, DBRI 5810, DBR 6990	AMC 027	481248048145	89.30	82.64
	DC 5460, DC 5455	AMC 037	480122101262	89.30	82.64
	DKE 5790, DKE 5760	AMC 912	481249038013	89.30	82.64
	DNG, DNHI, DNI	DKF 24	481281718526	89.30	82.64
	DLHI 5660	DKF 42	481281718522	89.30	82.64
	DS 2360, DS 2355	DKF 1001	481281718529	89.30	82.64
	DBRI 6910, DBRI 5810, DBR 6990, DDB 5790, DDB 5760	DKF 43	480122101861	157.50	145.83
	DWER 3780, DWGR 6780	AMH 290	480122101517	157.50	145.83
	DNG, DNHI, DNI	DKF 400	481990810738	157.50	145.83
Filtre à charbon actif Longlife	DTLG 9010	KDF 9010	481990810739	157.50	145.83
Panneau frontal en noir et blanc	DNHI 5455, DNI 2455	FBL 550	481990810740	31.50	29.17
	DNHI 5660, DNHI 5462	FBL 560	481990810742	31.50	29.17
Panneau frontal en acier fin	DNHI 5455, DNI 2455	FBL 550	481990810741	89.30	82.64
	DNHI 5660, DNHI 5462	FBL 560	481990810743	89.30	82.64
Chapeau de conduit d'évacuation	DWER 3780	AMC 054	480122102371	212.80	197.07

Accessoires

Pour vos commandes, veuillez contacter exclusivement le département «Pièces de rechange», tél. 0848 801 005.

Réfrigérateurs					
Description	Convient pour	Modèle	N° art.	Prix en CHF incl. TVA	Prix en CHF excl. TVA
Inversion des charnières des appareils autonomes	Réfrigérateurs et congélateurs	à 1 porte	481990810744	56.70	52.50
		à 2 portes	481990810745	78.80	72.92
Cadre-décor	KVE 1650 A++ en noir, blanc ou brun	DR 6/6	481246048904	57.–	52.79
	KVE 1750 A++ en blanc ou brun	DR 7/6	481990810746	73.50	68.06
Râtelier à bouteilles		AMH 208	481945868308	47.50	43.94
Set grille d'aération en noir, blanc ou brun		Set grille d'aération 1/6	481990810747	110.30	102.08
	KGEE 3460 A++, KGEE 3260 A++	LG-Set 1/6 comb.	481990810748	110.30	102.08

Lave-vaisselle					
Description	Convient pour	Modèle	N° art.	Prix en CHF incl. TVA	Prix en CHF excl. TVA
Support à couverts pour panier supérieur	GMI 5510, GMX 5510, GS 5450 ainsi que tous les lave-vaisselle 55 cm	BAO	481990810750	89.30	82.64
Face décor	GS 5450 acier fin	DF 60 IN	481990810751	199.50	184.72
	GS 5450 noir et blanc	DF 60 WS/SW	481990810752	157.50	145.83
	GS 6971, GS 6450 acier fin	DF 55 IN	481990810753	199.50	184.72
	GS 6971, GS 6450 noir et blanc	DF 55 WS/SW	481990810754	157.50	145.83
Support flexible pour verres de fêtes	GSI/GSX 8994, GSI/GSX 7994, GSX 5994, GSI/GSX 5974, GSI/GSX 5664, GSU 5664	Support pour verres	481281719079	36.80	34.03
Set de montage	GSI 8994, GSI 7994, GSI 5994, GSI 5974, GSI 5664	KBU 4100	481231018358	115.50	106.94
	GCI 4861	KBU 4861	481990810755	115.50	106.94
	GSX 8994, GSX 7994, GSX 5994, GSX 5974, GSX 5664	SX 4000	481990810756	73.50	68.06
	GCX 4861	SX 4861	481990810757	73.50	68.06
Set de montage tôle coulissante	GMI 5510, GMX 5510, GS 5450	MGB 60	481990810758	63.–	58.33
Socle 10 cm		SKL 10	481990810759	147.–	136.11

Produits de nettoyage					
Description	Convient pour	Modèle	N° art.	Prix en CHF incl. TVA	Prix en CHF excl. TVA
ACTIV'Inox Crème nettoyante, 250 ml	Cuisinières & fours	SSC100	481281719435	4.70	4.38
ACTIV'O Produit dégraissant pour four	Cuisinières & fours	ODS200	481281719363	7.90	7.29
Natur Inox, nettoyant pour acier fin avec certificat ECO-Label, 500 ml	Cuisinières & fours	ECO502	480181700145	10.30	9.48
PureClean Chiffon nettoyant en cellulose	Cuisinières & fours	MAT001	481990810749	7.–	6.51
Détartrant pour steamers, casseroles, vases, bouilloires	Steamers / Steamers comb. / Micro-ondes	CMD100	481281719434	4.80	4.42
Spray nettoyant inox, 500 ml	Steamers / Steamers comb. / Micro-ondes	SSC200	481281719361	7.30	6.76
Natur Micro, nettoyant pour micro-ondes avec certificat ECO-Label, 500 ml	Steamers / Steamers comb. / Micro-ondes	ECO506	480181700146	10.30	9.48
ACTIV'vitro Produit nettoyant pour vitrocéramique, 250 ml	Plans de cuisson	VCC200	481281719362	7.30	6.71
Aérosol nettoyant acier fin inox et verres, 400 ml	Plans de cuisson	IWC300	481281719463	11.60	10.74
Natur Cooker Kit, kit de nettoyage pour plans de cuisson avec chiffon, 500 ml	Plans de cuisson	KVT300	480131000173	14.60	13.47
Set de produits nettoyants vitrocéramique	Plans de cuisson	KVT001	480131000011	15.90	14.68
Chiffon en microfibres Scotch-Brite de 3M (lavable de 60 °C à 95 °C)	Hottes d'aspiration	MFC001	481281729828	12.70	11.76
Natur Clean, nettoyant universel pour toutes surfaces	Hottes d'aspiration	UNC006	480181700314	11.60	10.74
Natur Fridge, nettoyant pour réfrigérateur avec certificat ECO-Label	Réfrigérateurs	ECO501	480181700144	10.30	9.48
Natur Multi, nettoyant tout-en-un avec certificat ECO-Label	Réfrigérateurs	ECO504	480181700147	8.30	7.68
Dégraissant	Lave-vaisselle	DDG200	481281719349	7.90	7.29
Détartrant	Lave-vaisselle	DES200	481281719351	7.90	7.29
Kit de nettoyage, petit format (sel, liquide de rinçage, tablettes)	Lave-vaisselle	kMv	484000000511	30.30	28.–
Kit de nettoyage, grand format (tablettes, désodorisant, détartrant et dégraissant)	Lave-vaisselle	kMv	480131000009	22.50	20.81
Détartrant	Lave-linge	DES200	481281719351	7.90	7.29
Lessive liquide concentrée (1 l = 3 l pour 28 lessives)	Lave-linge	WMD201	484000000315	11.–	10.21
Adoucissant liquide concentré (1 l = 3 l)	Lave-linge	WMS100	480181700884	5.30	4.86
ACTIV'Inox Crème nettoyante, 250 ml	Pour toutes les surfaces en inox	SSC100	481281719435	4.70	4.38
Aérosol nettoyant acier fin inox et verres, 400 ml	Pour toutes les surfaces en inox	IWC300	481281719463	12.50	11.57
Chiffon en microfibres	Pour toutes les surfaces	MFC001	481281729828	13.80	12.74
Nettoyant pour cuisine Terra Bianca	Pour toutes les surfaces	UNC006	480181700314	12.50	11.57

Aperçu des équipements

Fours, cuisinières et steamers



Type d'appareil	Fours														Cuisinières				Steamers							
	BTG 8560 D	BCTMS 9101	BCVMS 8100	BLPMS 8100	BIVMS 8100	BLVMS 8100 sw	BLVMS 8100	BLVE 8100	BLVE 8200	BLV 8210	BLV 8200 230V	BMTMS 9145	BMTMS 8145 sw	BMES 8145	ELVE 8170	ELV 8270	ESN 8270	ESN 8272 230V	ESR 6482	ECTM 9145	ECTM 8145 sw	ECTM 8145	STH 8560	SPC 8360	ESTM 8145	
Designs																										
KOSMOS		•										•								•						
KOMFORT			•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•				•	•				•
PURE		•													•				•					•	•	
Surface en acier fin ProTouch		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•	•	•	•
Équipement cuisson																										
Commutateurs de commande Lightronic															2	2	2									
• dont avec régulateurs double circuit																										
Commande Lightronic palier bain-marie															4	4	4									
Commande Lightronic palier chauffe-plats et palier turbo															4	4	4									
Régulation thermique																			4							
• dont avec double circuit																										
Tableau de commande																										
Tableau de commande émaillé																										
Tableau de commande acier fin		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•
Tableau de commande verre		•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
Indications de fonctionnement: témoin lumineux											•						•	•	•							
Indications de fonctionnement: indicateur de fonction lumineux		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
Eclairage du four déclenchable		•																	•					•	•	
Fonctions électroniques																										
Horloge / minuterie courte durée, affichage LED 24 h		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
Durée, fin de cuisson et préprogrammation		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
Indications des fonctions du four (symboles)		•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•						•	•	•	•	•	•
Affichage textuel plurilingue		•	•	•	•	•	•	•				•									•	•	•		•	•
Four Lightronic avec paliers bain-marie et chauffe-plats			•	•	•	•	•	•	•			•	•	•												
Four Lightronic avec palier pain-pizza			•	•	•			•	•							•										
Programmes automatique / recettes		•	•	•	•	• / -	• / -	• / -													•	•	•	•	•	•
Programme de cuisson douce avec sonde de cuisson		•				•															•	•	•	•	•	
Équipement fours																										
Emaillage, gris clair		• / -			• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -			- / •	- / •	- / •	• / -	- / •	- / •
Enceinte de cuisson PureClean			•	•																						
Autonettoyage catalytique						•	•	•	•	◊	◊					◊	◊	◊								
Autonettoyage pyrolytique		•			•																					
Programme de nettoyage PureClean			•	•																						
Ventilation du four																										
Aération ventilée de la niche																										
Eclairage intérieur	nombre de lampes	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Verrouillage des touches		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
Accessoires four																										
Plaque émail granit	nombre	2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Plaque à gâteau PureClean	nombre		1	1																						
Lèche-frite	nombre		1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1										
Récipient-passoire / vaisselle Steam	nombre																			1	1	1	1	1	1	
Récipient gastronomique 1/3	nombre																			1	1	1			1	
Grille	nombre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Chiffon de nettoyage PureClean	nombre		1	1																						
Protection du sol du four	nombre																		•							
Tournebroche		•																								
Sonde de cuisson		•																		•	•	•	•	•		
Système de défournement à 3 niveaux, en option	RAG 7230	•	BAF 43	BAF 43	•	•	BAF 43	BAF 43	BAF 43	BAF 43					BAF 43	BAF 43	BAF 43	RAM 7230								
Système de défournement à 2 niveaux, en option																							RAC 7220	RAS 7220		
Livre de recettes f / a / i		•	•	•	•	•	•	•				•	•	•									•	•		
Directives d'utilisation f / a / i		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiroir à ustensiles																										
Inclus																										
Chauffable, avec thermostat			WD 150	WD 150	WD 150	WD 150	WD 170	WD 150	WD 150	WD 150		WD 150	WD 170	WD 150							WD 150	WD 170	WD 150			WD 150
Raccordements électriques																										
Tension corps de chauffe 400V						•	•	•	•		BLV 8210					•	•	ESN 8270	•						•	
Tension corps de chauffe 230V		•	•	•	•					•	BLV 8200	•	•	•				ESN 8272			•	•	•	•	•	•

• = Disponible, respect. oui, ○ = Contre supplément de prix, - = Non disponible, respect. non

Aperçu des équipements

Fours, cuisinières et steamers



Type d'appareil	Fours										Cuisinières												Steamers
	BTG 7602 D	BTG 7602	BPH 8602 R BPH 8502 R	BLH 8602 R BLH 8502 R	BLH 8602	BKH 8602	BK 8602	BTH 7302	CLH 8482 R	CLH 8482	CKH 8482 R	CKH 8482	CKH 8380	CK 8482 R	CK 8482 CK 8482 230V	CK 8380	CS 8480	CS 8380	STH 7505 STH 7605	STC 7305			
Designs																							
KOSMOS																							
KOMFORT																							
PURE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Surface en acier fin ProTouch	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•							•	•			
Équipement cuisson																							
Commutateurs de commande Lightronic																							
• dont avec régulateurs double circuit																							
Commande Lightronic palier bain-marie																							
Commande Lightronic palier chauffe-plats et palier turbo																							
Régulation thermique									4	4	4	4	3	4	4	3	4	3					
• dont avec double circuit									2	2	2	2		2	2								
Tableau de commande																							
Tableau de commande émaillé				•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Tableau de commande acier fin	•	•	•					•	•			•							•	•			
Tableau de commande verre	•	•	•					•											•	•			
Indications de fonctionnement: témoin lumineux				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Indications de fonctionnement: indicateur de fonction lumineux	•	•	•																•	•			
Eclairage du four déclenchable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Fonctions électroniques																							
Horloge / minuterie courte durée, affichage LED 24 h	•	•	•	•	•			•	•	•									•	•			
Durée, fin de cuisson et préprogrammation	•	•	•	•	•			•	•	•									•	•			
Indications des fonctions du four (symboles)	•	•	•					•											•				
Affichage textuel plurilingue	•	•																		•			
Four Lightronic avec paliers bain-marie et chauffe-plats																							
Four Lightronic avec palier pain-pizza																							
Programmes automatique / recettes	•																		•	•			
Programme de cuisson douce avec sonde de cuisson	•																		•	•			
Équipement fours																							
Emaillage, gris clair	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -			
Enceinte de cuisson PureClean																							
Autonettoyage catalytique			•	•					•		•			•									
Autonettoyage pyrolytique	•																						
Programme de nettoyage PureClean																							
Ventilation du four	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Aération ventilée de la niche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Eclairage intérieur	nombre de lampes	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1			
Verrouillage des touches	•	•						•											•	•			
Accessoires four																							
Plaque émail granit	nombre	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1				
Plaque à gâteau PureClean	nombre																						
Lèche-frite	nombre																		acier fin	acier fin			
Récipient-passeoire / vaisselle Steam	nombre																		1	1			
Récipient gastronomique 1/3	nombre																						
Grille	nombre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2			
Chiffon de nettoyage PureClean	nombre																						
Protection du sol du four	nombre			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Tournebroche		•																					
Sonde de cuisson		•																	•	•			
Système de défournement à 3 niveaux, en option		RAG 7230	RAG 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230		RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230							
Système de défournement à 2 niveaux, en option								RAK 7220											RAK 7220	RAK 7220			
Livre de recettes f/a/i		•																	•	•			
Directives d'utilisation f/a/i		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Tiroir à ustensiles																							
Inclus			BPH 8602	BLH 8602	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Chauffable, avec thermostat	•	•																					
Raccordements électriques																							
Tension corps de chauffe 400V			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			
Tension corps de chauffe 230V		•	•												•				•	•			

Combinaisons & configurations de plaques

Plans de cuisson

Plans de cuisson						
	Pour cuisinière ESR 6482					
	Pour cuisinières et tables de cuisson série 8482					
Modèles	EKA 6486 g/d 	EKB 6485 	EKV 3482/EKV 3480 230 V 	EKS 3481 	EK 3480 	
Raccord. max.	7.1 kW	7.0 kW	6.8 kW	6.0 kW	6.0 kW	

Plans de cuisson Lightronic						
	Pour cuisinières ELVE 8170, ELV 8270, ESN 8270					Cuisinière ESN 8272 230 V
Modèles	EKM 4472 	EKV 4472 	EKI 4472 	EKS 4471 	EK 4470 	ECV 6640 230V 
Raccord. max.	6.8 kW	6.8 kW	6.2 kW	6.2 kW	6.2 kW	7.0 kW

Plans de cuisson à induction						
						
Modèles	ESPIF 8950 NE 	ESMIF 8740 NE 	ESMIF 8740 IN 	ESIO 6740 NE 	ESIO 6740 IN 	
Raccord. max.	10.2 kW, 3 PNE	7.4 kW, 2/3 PNE	7.4 kW, 2/3 PNE	7.2 kW, 2 PNE	7.2 kW, 2 PNE	
Modèles	ESIFF 6640 NE 	ESIFF 6640 IN 	ESIO 6640 NE 	ESIO 6640 IN 	ETI 1640 IN 	
Raccord. max.	7.4 kW, 2/3 PNE	7.4 kW, 2/3 PNE	7.2 kW, 2 PNE	7.2 kW, 2 PNE	7.0 kW, 2/3 PNE	

Plans de cuisson sensorisés Lightronic

					
Modèles	EDIV 6740 	EDPV 6740 	EDIS 6640 	EDPS 6640 	
Raccord. max.	6.9 kW, 2/3 PNE	6.9 kW, 2/3 PNE	6.3 kW, 2/3 PNE	6.3 kW, 2/3 PNE	

Plans de cuisson sensorisés

						
Modèles	ESIB 8740 	ESB 8740 	ESIS 8640 	ESS 8640 IN 	EDFX 7740 	EDUR 7740 
Raccord. max.	6.9 kW, 2/3 PNE	6.9 kW, 2/3 PNE	6.9 kW, 2/3 PNE	6.9 kW, 2/3 PNE	7.0 kW, 2/3 PE	6.5 kW, 2/3 PE

Plans de cuisson 2 zones

				
Modèles	ETK 6260 	ETK 5240 / ETK 5240 230 V 	ETN 5240 / ETN 5240 230 V 	
Raccord. max.	2.9 kW, 230 V: PNE	2.9 kW 400 V: 2 PE / 230 V: PNE	3.5 kW 400 V: 2 PE / 230 V: PNE	

Légende

Cadres	Pour encastrement à fleur 	Cadre profilé 	Cadre profilé biseauté 	Cadre plat en acier fin 	Cadre large en acier fin 	
Zone de cuisson	Zone simple 	Double circuit 	Triple circuit 	Rôtissoire 	Chaufe-plats 	Zone Flexi 
Corps de chauffe	Zone Sprint 	Zone induction 	Plaque rapide 			

Déclaration de Marchandise



Fours

Marque	Bauknecht													
Construction, installation	Fours													
Désignation de vente	BCTMS 9101	BLVMS 8100 sw	BIVMS 8100	BCVMS 8100	BLPMS 8100	BLVMS 8100	BLVE 8100	BLVE 8200	BLV 8210	BLV 8200 230V	BTG 8560 D	BMTMS 9145	BMTMS 8145 sw	BMES 8145
Illustration page	20	20	21	21	22	22	22	23	23	23	24	28	28	28
Comb. avec plans de cuisson page	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Données de consommation														
Cl. d'eff. énergétique pour système de chauffage ¹⁾	AC ⁶⁾	AC ⁶⁾	AC ⁶⁾	AC ⁶⁾	AC ⁶⁾	AC ⁶⁾	AC ⁶⁾	AC ⁶⁾	AC ⁶⁾	CS / CI ⁶⁾	AC ⁶⁾	AC ⁶⁾	AC ⁶⁾	AC ⁶⁾
C. d'eff. énergétique A (cons.)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Consommation d'énergie														
Chaleur supérieure / chaleur inférieure ²⁾ kWh / min	0.89 / 50	0.89 / 50	0.89 / 50	0.89 / 50	0.89 / 50	0.89 / 50	0.89 / 50	0.89 / 50	0.89 / 50	0.89 / 50	0.98 / 50	0.79 / 43	0.79 / 43	0.79 / 43
Air chaud / ventilation ²⁾ kWh / min	0.69 / 55	0.69 / 55	0.69 / 55	0.69 / 55	0.69 / 55	0.69 / 55	0.69 / 55	0.79 / 55	0.79 / 55	0.95 / 55	0.69 / 44	0.77 / 52	0.77 / 52	0.77 / 52
Préchauffage chaleur sup. / chaleur inf. ²⁾ kWh / min	0.45 / 7.5	0.45 / 7.5	0.45 / 7.5	0.45 / 7.5	0.45 / 7.5	0.45 / 7.5	0.45 / 7.5	0.45 / 13.5	0.45 / 13.5	0.45 / 13.5	0.34 / 6.5	0.26 / 14	0.26 / 14	0.26 / 14
Préchauffage air chaud / ventilation ²⁾ kWh / min	0.35 / 8	0.35 / 8	0.35 / 8	0.35 / 8	0.35 / 8	0.35 / 8	0.35 / 8	0.35 / 11	0.35 / 11	0.35 / 11	0.28 / 5.0	0.24 / 11	0.24 / 11	0.24 / 11
Pour nettoyage pyrolytique kWh					3.5						3.1			
Pour programme de nettoyage PureClean kWh	0.3			0.3										
Caractéristiques pratiques ³⁾														
Température maximale réglable:														
• pour chaleur sup., chaleur inf. / air chaud, ventilation °C	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	300 / 280	250 / 250	250 / 250	250 / 250
• pour Vapeur °C														
Puissance de sortie micro-ondes W												850	850	850
Surface maximale du gril cm ²	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1300	1050	1050	1050
Dimension ⁴⁾														
Hauteur cm	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.8	45.5	45.5	45.5
Largeur cm	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.6	59.5	59.5	59.5
Profondeur cm	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.9	56.5	56	56
Profondeur avec portes ouvertes cm	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	44	34.5	31	31
Poids à vide ⁵⁾ kg	36	36	46	40.5	40.5	36	36	40.5	43.2	43.2	53	35	35	35
Équipement														
Four petit / moyen / grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	moyen	moyen	moyen
Volume dm ³ / l	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	68	40	40	40
Dimensions intérieures: hauteur cm	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	35.2	21	21	21
Dimensions intérieures: largeur cm	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	46.2	45	45	45
Dimensions intérieures: profondeur cm	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	41.6	42	42	42
Eclairage / hublot	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Système de chauffage: chaleur sup. / chaleur inf.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Système de chauffage: ventilation	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Système de chauffage: air chaud	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Système de chauffage: micro-ondes												•	•	•
Système de chauffage: Induction			•											
Système de chauffage: vapeur														
Nettoyage catalytique	•	•				•	•	o	o	o				
Autonettoyage pyrolytique					•						•			
Système de nettoyage PureClean	•			•										
Gril	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Moteur gril / tournebroche											•			
Programmeateur	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Tiroir à ustensiles / tiroirs chauffants	WD 150	WD 170	WD 150	WD 150	WD 150	WD 150	WD 150	WD 150	WD 150	WD 150		WD 150	WD 170	WD 150
Raccordements électriques														
Puissance nominale max. four kW	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.2	3.2	3.4	2.8	2.8	2.8
Valeur de raccordement total max. kW	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.2	3.2	3.4	2.8	2.8	2.8
Tension / fréquence	230V	400V, 2	230 V	230V	230V	400V, 2	400V, 2	230V	400V, 2	230V	400V, 2N / 230V~	230V	230V	230V
Ampérage A	16	2 x 10	16	16	16	2 x 10	2 x 10	16	2 x 10	16	2 x 10 / 1 x 16	16	16	16
Sécurité et service														
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Suisse	Suède	Suède	Suède
Garantie / service par	2 ans / Bauknecht AG													
Directives d'utilisation	f / a / i													
Directives d'installation	•													
Nom et adresse du fournisseur	Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg													

• = Disponible, respect. oui, o = Contre supplément de prix, — = Non disponible, respect. non

1) Consommation d'électricité selon norme EN 50304.

2) Pour les appareils encastrables, observez les dimensions indiquées par les directives d'installation et le prospectus.

3) Données déterminées selon norme IEC 60350.

4) Pour tout appareil encastrable en armoire, assurez-vous qu'elle supporte son poids.

5) Durée de chauffe et consommation d'électricité en chauffage rapide.

6) CS = chaleur supérieure, CI = chaleur inférieure, AC = air chaud, V = Ventilation

Déclaration de Marchandise



Fours

Marque	Bauknecht							
Construction, installation	Fours							
Désignation de vente	BTG 7602 D	BTG 7602	BPH 8602 R BPH 8502 R	BLH 8602 R BLH 8602	BKH 8602	BK 8602	BLH 8502 R	BTH 7302
Illustration page	24	24	25 / 27	25 / 27	26	26	27	29
Comb. avec plans de cuisson page	—	—	—	—	—	—	—	—
Données de consommation								
Cl. d'eff. énergétique pour système de chauffage ¹⁾	AC ⁶⁾	AC ⁶⁾	AC ⁶⁾	CS / CI ⁶⁾	CS / CI ⁶⁾	OH / UH ⁶⁾	AC ⁶⁾	AC ⁶⁾
C. d'eff. énergétique A (cons. basse), G (cons. élevée)	A	A	A	A	A	A	A	A
Consommation d'énergie								
Chaleur supérieure / chaleur inférieure ²⁾ kWh / min	0.98 / 50	0.95 / 49	0.93 / 48	0.78 / 49	0.78 / 49	0.75 / 45	0.78 / 49	
Air chaud / ventilation ²⁾ kWh / min	0.69 / 44	0.79 / 45	0.79 / 47	0.84 / 49	0.84 / 49		0.84 / 49	0.69 / 44
Préchauffage chaleur sup. / chaleur inf. ²⁾ kWh / min	0.34 / 6.5	0.34 / 6.5	0.33 / 6	0.27 / 7.5	0.27 / 7	0.23 / 6.5	0.27 / 7.5	
Préchauffage air chaud / ventilation ²⁾ kWh / min	0.28 / 5	0.28 / 5	0.28 / 5	0.26 / 6.5	0.26 / 6		0.26 / 6.5	0.16 / 4.5
Pour nettoyage pyrolytique kWh	3.1							
Caractéristiques pratiques ³⁾								
Température maximale réglable:								
• pour chaleur sup., chaleur inf. / air chaud, ventilation °C	300 / 280	280 / 250	270 / 270	270 / 270	270 / 270	270 / —	270 / 270	— / 250
• pour Vapeur °C								
Surface maximale du gril cm ²	1300	1300	1100	1100	1100	1100	1100	1300
Dimensions ⁴⁾								
Hauteur four courant cm	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0		
Hauteur four compact respect. mini-four cm			59.8				59.8	37.9
Largeur cm	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8
Profondeur cm	56.9	56.7	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.8
Profondeur avec porte ouverte cm	44	44	44	44	44	44	44	29.8
Poids à vide ⁵⁾ kg	53	48	47	45	44	41	45	25
Équipement								
Four petit / moyen / grand	grand	grand	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen
Volume dm ³ / l	68	68	55	52	52	56	52	39
Dimensions intérieures: hauteur cm	35.2	35.2	31.3	29.3	29.3	29.3	29.3	20.8
Dimensions intérieures: largeur cm	46.2	46.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	46
Dimensions intérieures: profondeur cm	41.6	41.6	39.8	39.8	39.8	43.1	39.8	40.4
Eclairage / hublot	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Système de chauffage: chaleur sup. / chaleur in.	•	•	•	•	•	•	•	
Système de chauffage: ventilation								
Système de chauffage: air chaud	•	•	•	•	•		•	•
Système de chauffage: micro-ondes								
Système de chauffage: vapeur								
Nettoyage catalytique				• ; —				
Autonettoyage pyrolytique	•							
Gril	•	•	•	•	•	•	•	•
Moteur gril / tournebroche	• / •							
Programmeur	• / •	• / •	• / •	• / •			• / •	• / •
Tiroir à ustensiles / tiroirs chauffants	— / •	— / •	• / —	• / —	• / —	• / —	— / —	— / —
Raccordements électriques								
Puissance nominale max. four kW	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	2.8	3.4	2.3
Valeur de raccordement total kW	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	2.8	3.4	2.3
Tension / fréquence	400V, 2N~ / 230V	400V, 2N~ / 230V	400V, 2~	400V, 2~	400V, 2~	400V, 2~	400V, 2~	230V~
Ampérage A	2 x 10 / 1 x 16 /	2 x 10 / 1 x 16 /	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10	10
Sécurité et service								
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité	•							
Pays d'origine	Suisse							
Garantie / service par	2 ans / Bauknecht AG							
Directives d'utilisation	f / a / i							
Directives d'installation	•							
Nom et adresse du fournisseur	Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg							



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTRO TECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Déclaration de Marchandise



Cuisinières et steamers

Marque							Bauknecht					
Construction, installation		Cuisinières					Steamers					
Désignation de vente		ELVE 8170	ELV 8270	ESN 8270	ESN 8272 230V	ESR 6482	ECTM 9145	ECTM 8145 sw	ECTM 8145	SPC 8360	ESTM 8145	STH 8560
Illustration	page	30	30	31	31	31	40	40	41	40	42	43
Comb. avec plans de cuisson	page	134/135	134/135	134/135	134/135	134/135	–	–	–	–	–	–
Données de consommation												
Cl. d'eff. énergétique pour système de chauffage ¹⁾		AC ⁶⁾	AC ⁶⁾	AC ⁶⁾	CS/CI ⁶⁾	CS/CI ⁶⁾	AC ⁶⁾	AC ⁶⁾	AC ⁶⁾	AC ⁶⁾		AC ⁶⁾
C. d'eff. énergétique A (cons.)		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A
Consommation d'énergie												
Chaleur supérieure / chaleur inférieure ²⁾ kWh / min		0.89 / 42	0.9 / 49	0.79 / 49	0.79 / 49	0.75 / 45						0.8 / 43
Air chaud/ventilation ²⁾ kWh / min		0.69 / 48	0.79 / 52				0.6 / 46	0.6 / 46	0.6 / 46	0.45 / 35		0.69 / 38
Préchauffage chaleur sup./chaleur inf. ²⁾ kWh / min		0.45 / 10.5	0.5 / 12.5	0.45 / 12.5	0.45 / 12.5	0.23 / 6.5						0.34 / 6.5
Préchauffage air chaud/ventilation ²⁾ kWh / min		0.35 / 7.5	0.35 / 10.5				0.15 / 6	0.15 / 6	0.15 / 6	0.15 / 4.5		0.28 / 5.5
Pour nettoyage pyrolytique kWh												
Pour programme de nettoyage PureClean kWh												
Caractéristiques pratiques ³⁾												
Température maximale réglable:												
• pour chaleur sup., chaleur inf./air chaud, ventilation °C		250 / 250	250 / 250	250 / –	250 / –	270 / –	– / 230	– / 230	– / 230	– / 230		230 / 230
• pour Vapeur °C							40 – 100	40 – 100	40 – 100	30 – 100	40 – 100	30 – 100
Puissance de sortie micro-ondes W												
Surface maximale du gril cm²		1200	1200	1200	1200	1100						1100
Dimension* ⁴⁾												
Hauteur cm		59.5	59.5	59.5	59.5	59.8	45.5	45.5	45.5	37.9	45.5	60
Largeur cm		59.5	59.5	59.5	59.5	59.6	59.5	59.5	59.5	59.6	59.5	59.6
Profondeur cm		56.5	56.5	56.5	56.5	57	56.5	56.5	56.5	56.8	56.5	56.9
Profondeur avec portes ouvertes cm		44	44	44	44	44	34.5	34.5	34.5	29.8	34.5	44
Poids à vide ⁵⁾ kg		37	42	36	36	41	29	29	29	28	27.5	50
Équipement												
Four petit / moyen / grand		grand	grand	grand	grand	petit	petit	petit	petit	petit	moyen	moyen
Volume dm³ / l		65	65	65	65	56	34	34	34	34	34	56
Dimensions intérieures: hauteur cm		31	31	31	31	29.3	23.6	23.6	23.6	25.5	23.6	31.6
Dimensions intérieures: largeur cm		43	43	43	43	44.2	37.2	37.2	37.2	34.1	37.2	44.1
Dimensions intérieures: profondeur cm		42	42	42	42	43.1	36	36	36	38.6	39	39.5
Éclairage / hublot		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Système de chauffage: chaleur sup./ chaleur inf.		•	•	•	•	•						•
Système de chauffage: ventilation		•	•									
Système de chauffage: air chaud		•	•				•	•	•	•		•
Système de chauffage: micro-ondes												
Système de chauffage: vapeur							•	•	•	•	•	•
Nettoyage catalytique		•	o	o	o							
Autonettoyage pyrolytique												
Système de nettoyage PureClean												
Gril		•	•	•	•	•						•
Moteur gril / tournebroche												
Programmateur		•					•	•	•	•	•	•
Tiroir à ustensiles / tiroirs chauffants							WD 150	WD 170	WD 150		WD 150	
Raccordements électriques												
Puissance nominale max. four kW		3.65	3.2	2.6	2.6	2.8	1.45	1.45	1.45	3.5		3.7
Valeur de raccordement total max. kW		10.7	10.7	9.6	9.6	10 – 10.7	1.45	1.45	1.45	3.5	1.45	3.7
Tension / fréquence		400V, 2/3	400V, 2/3	400V, 2/3	230V, 2/3N	400V, 2/3	230V	230V	230V	400V, 2N / 230V	230V	400V, 2N
Ampérage A		2 x 16 / 3 x 10	2 x 16 / 3 x 10	2 x 16 / 3 x 10	2 x 16 / 3 x 10	3 x 10 / 2 x 20	1 x 10	1 x 10	1 x 10	2 x 10 / 1 x 16	1 x 10	2 x 10 / 1 x 16
Sécurité et service												
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		Italie	Italie	Italie	Italie	Suisse	Suède	Suède	Suède	Suisse	Suède	Suisse
Garantie / service par		2 ans / Bauknecht AG										
Directives d'utilisation		f / a / i										
Directives d'installation		•										
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg										

• = Disponible, respect. oui, o = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non

1) Consommation d'électricité selon norme EN 50304.

2) Pour les appareils encastrables, observez les dimensions indiquées par les directives d'installation et le prospectus.

3) Données déterminées selon norme IEC 60350.

4) Pour tout appareil encastrable en armoire, assurez-vous qu'elle supporte son poids.

5) Durée de chauffe et consommation d'électricité en chauffage rapide.

6) CS = chaleur supérieure, CI = chaleur inférieure, AC = air chaud, V = Ventilation

Déclaration de Marchandise



Cuisinières et steamers

Marque	Bauknecht														
Construction, installation	Cuisinières												Steamers		
Désignation de vente	CLH 8482 R	CLH 8482	CKH 8482 R	CKH 8482	CKH 8380	CK 8482 R	CK 8482	CK 8482 230V	CK 8380	CS 8480	CS 8380	STC 7305	STH 7605	STH 7505	
Illustration	page 32	32	33	33	33	34	34	34	35	35	35	41	43	43	
Comb. avec plans de cuisson	page 134/135	134/135	134/135	134/135	134/135	134/135	134/135	134/135	134/135	134/135	134/135	134/135	–	–	–
Données de consommation															
Cl. d'eff. énergétique pour système de chauffage ¹⁾	CS/CI	AC ⁶⁾	CS/CI ⁶⁾	CS/CI ⁶⁾	CS/CI ⁶⁾	CS/CI ⁶⁾	CS/CI ⁶⁾	CS/CI ⁶⁾	CS/CI ⁶⁾	CS/CI ⁶⁾	CS/CI ⁶⁾	CS/CI ⁶⁾	AC ⁶⁾	AC ⁶⁾	AC ⁶⁾
C. d'eff. énergétique A (cons. basse), G (cons. élevée)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Consommation d'énergie															
Chaleur supérieure / chaleur inférieure ²⁾ kWh / min	0.78 / 49	0.78 / 49	0.78 / 49	0.78 / 49	0.78 / 49	0.75 / 42	0.75 / 42	0.75 / 42	0.75 / 42	0.75 / 42	0.75 / 42	0.75 / 42	0.80 / 43	0.80 / 43	
Air chaud / ventilation ²⁾ kWh / min	0.84 / 49	0.84 / 49	0.84 / 49	0.84 / 49	0.84 / 49								0.45 / 35	0.69 / 38	0.69 / 38
Préchauffage chaleur sup. / chaleur inf. ²⁾ kWh / min	0.27 / 7.5	0.27 / 7.5	0.27 / 7.5	0.27 / 7.5	0.27 / 7.5	0.23 / 6.5	0.23 / 6.5	0.23 / 6.5	0.23 / 6.5	0.23 / 6.5	0.23 / 6.5	0.23 / 6.5		0.34 / 6.5	0.34 / 6.5
Préchauffage air chaud / ventilation ²⁾ kWh / min	0.26 / 6.5	0.26 / 6.5	0.26 / 6.5	0.26 / 6.5	0.26 / 6.5								0.15 / 4.5	0.28 / 5.5	0.28 / 5.5
Pour nettoyage pyrolytique kWh															
Caractéristiques pratiques ³⁾															
Température maximale réglable:															
• pour chaleur sup., chaleur inf./air chaud, ventilation °C	270 / 270	270 / 270	270 / 270	270 / 270	270 / 270	270 / –	270 / –	270 / –	270 / –	270 / –	270 / –	270 / –	– / 230	230 / 230	230 / 230
• pour Vapeur °C													30 – 100	30 – 100	30 – 100
Surface maximale du gril cm ²	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100		1100	1100
Dimensions ⁴⁾															
Hauteur four courant cm	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0		76.0	
Hauteur four compact respect. mini-four cm													37.9		59.8
Largeur cm	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8
Profondeur cm	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.8	56.8	56.8
Profondeur avec porte ouverte cm	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	29.8	44	44
Poids à vide ⁵⁾ kg	46	46	44	44	44	41	41	41	41	41	41	41	28	50	50
Équipement															
Four petit / moyen / grand	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	petit	moyen	moyen
Volume dm ³ / l	52	52	52	52	52	56	56	56	56	56	56	56	34	56	56
Dimensions intérieures: hauteur cm	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	25.5	31.6	31.6
Dimensions intérieures: largeur cm	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	34.1	44.1	44.1
Dimensions intérieures: profondeur cm	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	43.1	43.1	43.1	43.1	43.1	43.1	43.1	38.6	39.5	39.5
Eclairage / hublot	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Système de chauffage: chaleur sup. / chaleur in.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Système de chauffage: ventilation															
Système de chauffage: air chaud	•	•	•	•	•								•	•	•
Système de chauffage: micro-ondes															
Système de chauffage: vapeur													•	•	•
Nettoyage catalytique	•		•			•									
Autonettoyage pyrolytique															
Gril	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Moteur gril / tournebroche															
Programmeur	•	•											• / •	• / •	• / •
Tiroir à ustensiles / tiroirs chauffants	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –		• / –	• / –
Raccordements électriques															
Puissance nominale max. four kW	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.3	2.3	3.5	3.7	3.7	
Valeur de raccordement total kW	10.0 – 11.7	11.3	11.3	11.3	8.9	10.7	9.8	10.2	7.8	9.8	7.8	3.5	3.7	3.7	
Tension / fréquence	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V 3N/2N / 230V	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V, 2N~ / 230V	400V, 2N~ / 230V	400V, 2N~ / 230V
Ampérage A	3 x 16 / 2 x 20	3 x 16 / 2 x 20	3 x 16 / 2 x 20	3 x 16 / 2 x 20	3 x 16 / 2 x 20	3 x 16 / 2 x 20	3 x 16 / 2 x 20	3 x 16 / 2 x 20	3 x 16 / 2 x 20	3 x 16 / 2 x 20	3 x 16 / 2 x 20	3 x 16 / 2 x 20	2 x 10 / 1 x 16	2 x 10 / 1 x 16	2 x 10 / 1 x 16
Sécurité et service															
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité	•														
Pays d'origine	Suisse														
Garantie / service par	2 ans / Bauknecht AG														
Directives d'utilisation	f/a/i														
Directives d'installation	•														
Nom et adresse du fournisseur	Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg														



La déclaration de marchandise stan dar disée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La dé cl aration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTRO TECHNICAL COMMISSION (Co mmission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Déclaration de Marchandise



Micro-ondes

Marque		Bauknecht					
Construction, installation		Micro-ondes					
Désignation de Vente		EMCHT 9145	EMCHD 8145 sw	EMCHD 8145	MHC 8822	EMCCE 8145	EMWP 9238
Illustration	page	44	44	44	45	46	46
Dimensions							
Hauteur	cm	45.5	45.5	45.5	59	45.5	37.9
Largeur	cm	59.5	59.5	59.5	59.8	59.5	59.5
Profondeur	cm	56.5	56.5	56.5	32	56.5	30 – 33
Profondeur, porte ouverte ¹⁾	cm	34.5	34.5	34.5	Porte 43.5, Tableau de commande 15 à gauche	34.5	58
Charnières de porte		dessous	dessous	dessous		dessous	à gauche
Poids net	kg	41	41	41	33.1	37	18.4
Équipement four							
Hauteur	cm	21	21	21	18.7	21	18.7
Largeur	cm	45	45	45	37	45	37
Profondeur	cm	42	42	42	29	42	29
Max. assiette	Ø cm	40	40	40	28	40	28
Volume	l	40	40	40	22	40	22
Hublot / éclairage intérieur		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Matériau intérieur		acier fin inoxydable	acier fin inoxydable	acier fin inoxydable	acier fin inoxydable	acier fin inoxydable	verni / acier fin inoxydable
Réglage / sélection de puissance		électronique / 8 paliers	électronique / 8 paliers	électronique / 8 paliers	électronique / 4 paliers	électronique / 8 paliers	électronique / 4 paliers
Minuterie / affichage		optique / acoustique	optique / acoustique	optique / acoustique	optique / acoustique	optique / acoustique	optique / acoustique
Mémoires de programmation		8	8	8	•	8	2
Affichage horaire (24 h)		•	•	•	•	•	•
Système		3D, plateau tournant	3D, plateau tournant	3D, plateau tournant	3D, plateau tournant	3D, plateau tournant	3D, plateau tournant
Caractéristiques électriques							
Tension réseau	V	230	230	230	230	230	230
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50	50
Fusible	A	16	16	16	10	16	10
Puissance connectée totale max.	kW	2.8	2.8	2.8	1.5/2.2	2.8	1.3
Raccordement, câble		raccordement direct	raccordement direct	raccordement direct	câble 1,2 m avec prise	raccordement direct	câble 1,3 m avec prise
Valeurs unitaires (pour appareils combinés):							
• Puissance connectée micro-ondes	kW	1.65	1.65	1.65	1.5	1.65	0.8
• Puissance connectée gril	kW	1.6	1.6	1.6	0.7	1.6	
• Puissance connectée chaleur tournante	kW	1.4	1.4	1.4			
Caractéristiques pratiques							
Fonctions et puissances nominales:							
• Puissance de sortie micro-ondes	W	900	900	900	750	900	750
• Gril		•	•	•	•	•	
• Crisp™		•	•	•	•	•	
• Chaleur tournante		•	•	•			
• Fonction Steam		•	•	•		•	
ombinées:							
• Micro-ondes avec gril		•	•	•	•	•	
• Micro-ondes avec chaleur tournante		•	•	•			
Verrouillage des touches		•	•	•	•	•	•
Accessoires							
Plateau tournant	cm	1 (Ø 36)	1 (Ø 36)	1 (Ø 36)	1 (Ø 25)	1 (Ø 36)	1 (Ø 25)
Plaque Crisp™ avec poignée		1	1	1	1	1	
Grille		1	1	1	1	1	
Livre de recettes		1	1	1			
Vaisselle STEAM		1	1	1		1	
Sécurité et service							
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité		•					
Pays d'origine		Suède					
Garantie / service par		2 ans / Bauknecht AG					
Directives d'utilisation		f / a / i					
Directives d'installation		•					
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg					

• = Disponible, respect. oui, o = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non

1) Pour encastrement, tenir compte des dimensions des directives d'installation.

2) Veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil

Déclaration de Marchandise



Micro-ondes

Marque		Bauknecht		
Construction, installation		Micro-ondes		
Désignation de Vente		EMCCI 7556	EMCCD 7255	EMWD 7255
Illustration	page	47	48	48
Dimensions				
Hauteur	cm	37.9	37.8	37.8
Largeur	cm	54.8	54.7	54.7
Profondeur	cm	57	32 – 35	32 – 35
Profondeur, porte ouverte ¹⁾	cm	29.8	43.5	43.5
Charnières de porte		dessous	à gauche	à gauche
Poids net	kg	23	26	24
Équipement four				
Hauteur	cm	20	20.5	20.5
Largeur	cm	40.5	37	37
Profondeur	cm	38	29	29
Max. assiette	Ø cm	32.5	28	28
Volume	l	31	22	22
Hublot / éclairage intérieur		• / •	• / •	• / •
Matériau intérieur		acier fin inoxydable	acier fin inoxydable	acier verni
Réglage / sélection de puissance		électronique / 8 paliers	électronique / 4 paliers	électronique / 4 paliers
Minuterie / affichage		optique / acoustique	optique / acoustique	optique / acoustique
Mémoires de programmation		4 + 5	4	2
Affichage horaire (24 h)		•	•	•
Système		3D, plateau tournant	3D, plateau tournant	3D, plateau tournant
Caractéristiques électriques				
Tension réseau	V	230	230	230
Fréquence	Hz	50	50	50
Fusible	A	10	10	10
Puissance connectée totale max.	kW	2.3	1.9	1.5
Raccordement, câble		câble 1,2 m avec prise	câble 1,2 m avec prise	câble 1,2 m avec prise
Valeurs unitaires (pour appareils combinés):				
• Puissance connectée micro-ondes	kW	1.8	1.5	
• Puissance connectée gril	kW	0.8	0.7	
• Puissance connectée chaleur tournante	kW			
Caractéristiques pratiques				
Fonctions et puissances nominales:				
• Puissance de sortie micro-ondes	W	90 – 1000	90 – 750	90 – 750
• Gril		•	•	
• Crisp™		•	•	
• Chaleur tournante				
• Fonction Steam				
Fonctions combinées:				
• Micro-ondes avec gril		•	•	
• Micro-ondes avec chaleur tournante				
Verrouillage des touches		•	•	•
Accessoires				
Plateau tournant	cm	1 (Ø 32.5)	1 (Ø 25)	1 (Ø 25)
Plaque Crisp™ avec poignée		1	1	
Grille		1	1	
Livre de recettes			•	
Vaisselle STEAM				
Sécurité et service				
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité		•		
Pays d'origine		Suède		
Garantie / service par		2 ans / Bauknecht AG		
Directives d'utilisation		f / a / i		
Directives d'installation		•		
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg		



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTRO TECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Décl. de Marchandise



Machine à café

Marque		Bauknecht
Construction		Machine à café
Désignation de Vente		KMT 9145
Illustration	page	49
Dimensions ¹⁾		
Hauteur	cm	45.5
Largeur	cm	59.5
Profondeur	cm	56.5
Profondeur lors de l'extraction	cm	45.0
Poids à vide ²⁾	kg	23.0
Équipement		
Programmeur		•
Tiroir à ustensiles / chauffable		WD 150
Raccordements électriques		
Puissance connectée	kW	1.35
Tension / fréquence		230V
Fusible	A	1x 10
Sécurité et service		
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité		•
Pays d'origine		Italie
Garantie / service par		2 ans / Bauknecht AG
Directives d'utilisation		f/a/i
Directives d'installation		•
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg

Déclaration de Marchandise



Hottes d'aspiration

Marque	Bauknecht												
Construction	Hotte escamotable DownDraft	Hotte d'îlot	Hotte d'îlot	Hotte d'îlot	Hotte d'îlot	Hotte applique	Hotte applique	Hotte applique	Hotte applique	Hotte applique	Hotte applique	Hotte applique	Hotte applique
Norme d'encastrement													
Désignation de Vente	DTLG 9010	DSTI 5410	DBRI 6910	DBRI 5810	DWGR 6780	DWER 3780	DST 5490	DBR 6990	DDB 5790	DDB 5760	DKE 5790	DKE 5760	
Illustration	page 76	76	77	77	78	78	79	79	80	80	80	81	
Dimensions ³⁾													
Hauteur	cm	74	81 – 112	87 – 116.5	82 – 110	57	57	67.5 – 127	71.5 – 116.5	71.5 – 116.5	71.5 – 116.5	78.3 – 111.3	78.3 – 111.3
Largeur	cm	83.3	99.8	100	89.8	80	80	90	89.8	89.8	59.8	89.9	59.9
Profondeur	cm	8.5	70	60	50	42	42	50	50	50	50	51.5	51.5
Profondeur, position avancée ⁴⁾	cm												
Distance min. du plan de cuisson à gaz / électrique	mm		500 / 650	500 / 650	500 / 650	450 / 450	400 / 450	500 / 650	500 / 650	500 / 700	500 / 700	650 / 750	650 / 750
Poids ⁵⁾	kg	35.5	21.3	24.3	30.9	15.1	14.2	21.3	22.5	21.2	17.3	11.5	10.5
Caractéristiques électriques													
Tension réseau	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Puissance raccordement	W	314	290	210	250	290	290	290	210	215	215	210	210
Puissance moteur	W	1 x 300	250	1 x 170	1 x 170	1 x 250	1 x 250	1 x 250	1 x 170	1 x 170	1 x 170	1 x 175	1 x 175
Eclairage	W	1 x 14	4 x 20	4 x 20	4 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 40	2 x 40
Caractéristiques pratiques ¹⁾													
(Débit en version encastrable)													
Evacuation:													
• Fonction normale, puissance min.	m³/h		300	270	270	290	290	300	270	265	265	240	240
• Fonction normale, puissance max.	m³/h		620	550	640	740	740	620	550	630	630	490	490
• Fonction intensive	m³/h		820	640				820	640			650	650
Régénération ¹⁾ :													
• Fonction normale, puissance min.	m³/h	305	180	210	210	290	290	260	210	200	200	145	145
• Fonction normale, puissance max.	m³/h	550	501	410	460	740	740	500	410	455	455	275	275
• Fonction intensive	m³/h	610	607	460				600	460			325	325
Pression ¹⁾													
• Fonction normale, puissance max.	Pa	469	545	470	470	482	482	545	470	450	450	510	510
Niveau sonore ²⁾													
• Fonction normale, puissance min.	dBA	55	35	46	45	52	43	35	46	46	46	43	43
• Fonction normale, puissance max.	dBA	67	50	52	65	61	55	50	52	65	65	58	58
• Fonction intensive	dBA	69	56	65		71	67	56	65			64	64
Construction, équipement, accessoires													
Montage	Sous plan de travail	au plafond	au plafond	au plafond	en applique murale	en applique murale	en applique murale	en applique murale	en applique murale	en applique murale	en applique murale	en applique murale	en applique murale
Intégrable en linéaire													
Raccords	Ø mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Tubulure d'évacuation position	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus
Clapet de retenue inclus		•	•	•	–	–	•	•	•	•	•	•	•
Filtre:													
• Métallique / Papier	Nombre	2 / –	1 / –	1 / –	3 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	3 / –	2 / –	3 / –	3 / –
Fonction évacuation / recyclage ⁶⁾		– / •	• / •	• / •	• / •	– / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Recyclage ⁶⁾ filtre Longlife convertible		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Commande													
• Interne / externe		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
• Niveaux de puissance nombre / en continu		4 / –	4 / –	4 / –	3 / –	3 / –	3 / –	4 / –	4 / –	3 / –	3 / –	– / •	– / •
• Rég. de la puissance électroméch. / électronique		– / •	– / •	– / •	• / –	– / •	– / •	– / •	– / •	• / –	• / –	– / •	– / •
Sécurité et service													
Conf. aux prescriptions suisses de sécurité													
Pays d'origine													
Garantie / service par													
Directives d'utilisation													
Directives d'installation													
Nom et adresse du fournisseur													

• = Disponible, respect. oui, • = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non

1) Puissance d'aspiration au point de travail selon EN 61591

2) Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

3) Pour appareils encastrables Voir également les dimensions mentionnées dans les instructions d'installation et le catalogue

4) Surface déployée

5) Poids net, filtre métallique inclus (veuillez vérifier si l'armoire, la paroi resp. le plafond peuvent supporter le poids de l'appareil)

6) Convertible pour fonctionnement avec recyclage de l'air Toutes données pour 100 mm Ø, interne 0 > 70 cm².

Toutes données pour 100 mm Ø, interne 0 > 70 cm².

Déclaration de Marchandise



Hottes d'aspiration

Marque		Bauknecht													
Construction		Combiné micro-ondes hottes	Hotte à déflecteur plat verre	Hotte à déflecteur plat verre	Hotte à déflecteur plat	Hotte à déflecteur plat	Hotte à déflecteur plat verre	Hotte à déflecteur plat	Hotte à déflecteur plat	Hotte compacte	Hotte compacte	Hotte compacte	Hotte compacte	Hotte tiroir	Aérateur pour hotte
Norme d'encastrement															
Désignation de Vente		MHC 8822	DNG 5390	DNG 5360	DNHI 5660	DNHI 5462	DNG 5355	DNHI 5455	DNI 2455	DS 2360	DC 5460	DS 2355	DC 5455	DA 2755	DLHI 5660
Illustration	page	81	82	82	83	83	84	84	84	85	85	86	86	87	87
Dimensions ³⁾															
Hauteur	cm	59	42.8	42.8	40	40	42.8	40	40	15	14	15	13	41.5	40
Largeur	cm	59.8	89.8	59.8	59.8	59.8	54.9	54.8	54.8	59.9	59.9	54.9	54.7	54.9	52.4
Profondeur	cm	32	28–35	28–35	32.5–38.5	32.5–38.5	28–35	29.5–35.5	29.5–35.5	32	51	32	51	32.5	28.9
Profondeur, position avancée ⁴⁾	cm	46	53	45	45	45	53	45	45			45	51	52.2	45
Distance min. du plan de cuisson à gaz/électrique	mm	460	430/650	430/650	430/650	430/650	430/650	430/650	430/650	650/750	600/750	650/750	600/700	500	650/750
Poids ⁵⁾	kg	34	17.2	12.5	12.8	12.8	14.9	10.7	10.7	7.3	5.8	6.9	5.6	10	7.5
Caractéristiques électriques															
Tension réseau	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Puissance raccordement	W	2100	340	260	300	230	260	240	240	180	240	220	240	145	320
Puissance moteur	W	1 x 160	2 x 150	2 x 110	2 x 110	2 x 120	2 x 110	2 x 150	1 x 160	1 x 100	160	1 x 160	1 x 160	1 x 95	1 x 215
Eclairage	W	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 40	2 x 40	2 x 20	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 25	2 x 40
Caractéristiques pratiques ¹⁾															
(Débit en version encastrable)															
Evacuation:															
• Fonction normale, puissance min.	m³/h	200	230	280	310	240	280	310	140	150	265	170	265	145	260
• Fonction normale, puissance max.	m³/h	360	525	600	595	370	400	496	215	320	420	280	420	160	610
• Fonction intensive	m³/h				680	460	600		270					215	
Régénération ¹⁾ :															
• Fonction normale, puissance min.	m³/h	180	175	220	210	120	220	195	115	100	80	155	80		200
• Fonction normale, puissance max.	m³/h	240	380	380	370	200	300	320	165	170	120	180	120		410
• Fonction intensive	m³/h				400	290	400		185						
Pression ¹⁾															
• Fonction normale, puissance max.	Pa	350	320	340	380	360	340	380	330	350	450	340	450	330	410
Niveau sonore ²⁾															
• Fonction normale, puissance min.	dBA		45	54	45	50	54	49	52		59	62	59	54	53
• Fonction normale, puissance max.	dBA		63	64	54	53	64	58	62		69	70	69	57	69
• Fonction intensive	dBA				61	59			66					60	
Construction, équipement, accessoires															
Montage		en applique murale	dans une hotte intégrable	dans une hotte intégrable	dans une hotte intégrable	dans une hotte intégrable	dans une hotte intégrable	dans une hotte intégrable	dans une hotte intégrable	dans l'armoire supérieure	dans l'armoire supérieure	dans l'armoire supérieure	dans l'armoire supérieure	dans une hotte intégrable	dans une hotte intégrable
Intégrable en linéaire					•	•			•			•			
Raccords	Ø mm	120	150	150	120	120	150	150	120	100/120/125	100–125	120	125	125	150
Tubulure d'évacuation position		dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus
Clapet de retenue inclus		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtre:															
• Métallique/Papier	Nombre	1/–	1/–	1/–	2/–	2/–	1/–	2/–	2/–	–/1	1/–	–/1	2/–	1/–	1/–
Fonction évacuation/recyclage ⁶⁾		•/o	•/o	•/o	•/o	•/o	•/o	•/o	•/o	•/o	•/o	•/o	•/o	•/–	•/o
Recyclage ⁶⁾ filtre Longlife convertible															
Commande															
• interne/externe		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
• Niveaux de puissance nombre/en continu		3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	–/•	4/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	4/–
• Rég. de la puissance électroméch./électronique		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/•	–/•	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Sécurité et service															
Conf. aux prescriptions suisses de sécurité		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		Suède	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie
Garantie/service par		2 ans / Bauknecht AG													
Directives d'utilisation		f/a/i													
Directives d'installation		•													
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg													

Déclaration de Marchandise



Réfrigérateurs

Nom de la firme ou nom de marque	Bauknecht									
Type d'appareil	Réfrigérateurs avec compresseur									
Désignation de Vente	KGIE 3193	KGIN 2890	KGIC 2850	KGIP 2850	KVI 2850	KVIP 2861	KVIC 2870	KRIP 2860	KGI 2650	KDI 2650
Illustration page	95	95	96	96	96	97	97	97	98	98
Classification du type d'appareil										
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie en 365 jours ¹⁾	245	234	228	230	222	148	220	113	215	199
Caractéristiques de l'appareil										
Capacité utile totale/dont compartiment étoiles à glace No-frost ¹⁾	310/–	264/63	271/–	271/–	296/–	296/–	290/–	320/–	232/–	241/–
Capacité utile de la partie réfrigération ²⁾	237	201	199	199	264	264	258	320	160	192
• dont compartiment cellier max./min. ³⁾										
• dont compartiment réfrigération ⁴⁾ /à glace			19/–				19/–			
Capacité utile de la partie réfrigération	73	63	72	72	32	32	32		72	49
• dont compartiment à étoiles/à glace		63/–	72/–	72/–	32/–	32/–	32/–		72/–	49/–
Signe distinctif étoiles ⁵⁾	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★		★★★★	★★★★
Capacité de surgélation ⁶⁾	4	9	9	9	3	3	3		3.5	2.5
Temps de stockage en cas de panne ⁷⁾	17	16	15	15	14	14	14		15	17
Classe climatique ⁸⁾	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-ST
Bruit-puissance acoustique ⁹⁾	35	38	37	37	35	35	35		37	35
Proc. de dégiv. de la partie réfrig. man./semi-autom./autom.	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•		–/–/•	–/–/•
Proc. de dégiv. de la partie réfrig. man./semi-autom./autom.	•/–/–	–/–/•	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–		•/–/–	–/•/–
Construction et marquage										
Appareil fixe/encastrable sous plan de travail										
Avec plan de travail à hauteur de table										
Appareil encastrable sous plan de travail/intégrable ¹¹⁾										
Appareil encastrable/intégrable ¹¹⁾	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Construction spéciale, voir prospectus										
Nombre de portes extérieures/tiroirs	2/–	2/–	2/–	2/–	1/–	1/–	1/–	1/–	2/–	2/–
Charnière ¹²⁾	d/r	d/r	d/r	d/g/r	d/r	d/r	d/g/r	d/r	d/g/r	d/g/r
Cadre décoratif existant/pouvant être ajouté										
Dimensions ¹³⁾										
Hauteur	cm	193.5	177.6	177.6	177.6	177.6	177.6	177.6	158	158
Largeur	cm	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Profondeur y compris distance des parois	cm	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm	111	111	111	111	111	111	111	111	111
Poids à vide ¹⁴⁾	kg	57	58	58	65	62	62	62	68	54
Équipement										
Régulation de température pour partie surgélation:										
• indépendante de la température de la partie réfrigération	•/–	•/–	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•		–/•	–/•
Commutateur pour fonctionnement continu de la partie surgélation	•	•	•	•						
Indicateur de contrôle partie réfrigération:										
• Indicateur de température intérieur/extérieur	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
• Avertisseur porte ouverte optique/acoustique	–/•	–/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicateur de contrôle partie surgélation:										
• Partie surgélation fonctionnement normal lampe verte										
• Panne, signal d'alarme optique/acoustique		–/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
• Avertisseur porte ouverte optique/acoustique		–/•								
• Indicateur de température intérieur/extérieur	•/–	•/–	•	•						
Partie réfrigération:										
• Support à oeufs nombre d'oeufs		6	6	6	6	6	6	6	6	6
• Compartiments porte avec clapet ou porte coulissante nombre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
• Rayonnage dans la porte et/ou bac nombre	4	4	4	4	5	5	5	5	3	4
• Compartiments dans la partie réfrig., dont réglables nombre	5/4	5/4	3/2	5/4	5/4	5/4	5/4	6/5	4/3	5/4
• Bacs dans la partie réfrigération nombre	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
Partie surgélation:										
• Compartiments dans la porte nombre					–/1	–/1	–/1			–/2
• hauteur max. du compartiment dans l'espace intérieur cm	20	20	20	20	18	18	18		20	20
• Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur nombre	3	3	3	3					3	
• Bacs à glace nombre	1	1	1	1	1	1	1		1	1
Raccordement électrique										
Tension V/A	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10
Puissance W	160	160	160	160	80	80	80	80	100	130
Sécurité et service										
Satisfait aux directives suisses de sécurité										
Pays d'origine										
Garantie/Service effectué par										
Mode d'emploi/Instructions de montage et d'installation										
Nom et adresse du fournisseur										

• = Disponible, respect. oui, ◦ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non

- 1) La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de l'exploitation.
- 2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.
- 3) Compartiment de stockage à haute température entre +8 et +14 °C.
- 4) Compartiment de stockage à basse température entre +3 et –2 °C.
- 5) ★★★★★ appareil de surgélation ou de congélation à –18 °C ou moins

avec une capacité minimale de surgélation

- 6) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Observer le mode d'emploi.
- 7) Temps de montée en température à –9 °C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de chargement partiel, ces temps sont abrégés.
- 8) Classe climatique SN: températures ambiantes de +10 à +32 °C
Classe climatique N: températures ambiantes de +16 à +32 °C
Classe climatique ST: températures ambiantes de +18 à +38 °C
Classe climatique T: températures ambiantes de +18 à +43 °C

Niveau de puissance sonore évalué selon EN 60704-2-14.

- 10) Il est nécessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.
- 11) Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.
- 12) Charnière: g = gauche, d = droite, r = réversible
- 13) Dimensions requise de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous plan de travail
- 14) Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.

Déclaration de Marchandise



Réfrigérateurs

Nom de la firme ou nom de marque		Bauknecht										
Type d'appareil		Réfrigérateurs avec compresseur										
Désignation de Vente		KVIE 3261	KVIC 3270	KVIE 3260	KVIE 2261	KVIE 2260	KVI 2250	KRI 2250	KVI 2951	KVI 2950	UVI 1950	KRI 2950
Illustration	page	99	99	99	100	100	101	101	102	102	103	103
Classification du type d'appareil												
Classe d'efficacité énergétique		A+++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie en 365 jours ¹⁾	kWh	136	202	201	119	175	175	102	105	150	145	97
Caractéristiques de l'appareil												
Capacité utile totale/ dont compartiment étoilés à glace No-frost ¹⁾	l	260 / –	255 / –	260 / –	193 / –	193 / –	193 / –	212 / –	136 / –	136 / –	126 / –	155 / –
Capacité utile de la partie réfrigération ²⁾	l	240	235	240	175	175	175	212	118	118	111	155
• dont compartiment cellier max./min. ³⁾	l											
• dont compartiment réfrigération ⁴⁾ / à glace	l		19 / –									
Capacité utile de la partie réfrigération		20	20	20	18	18	18		18	18	18	
• dont compartiment à étoilés / à glace	l	20 / –	20 / –	20 / –	18 / –	18 / –	18 / –		18 / –	18 / –	18 / –	
Signe distinctif étoilés ⁵⁾		***	***	***	***	***	***		***	***	***	
Capacité de surgélation ⁶⁾	kg	2	2	2	2	2	2		2	2	2	
Temps de stockage en cas de panne ⁷⁾	h	12	12	12	12	12	12		12	12	12	
Classe climatique ⁸⁾		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	N-ST	SN-T
Bruit-puissance acoustique ⁹⁾	dB(A) (re 1pW)	36	36	36	36	36	36	35	36	36	38	35
Proc. de dégiv. de la partie réfrig. man./semi-autom./autom.		– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / • / –	– / – / •
Proc. de dégiv. de la partie réfrig. man. ¹⁰⁾ / semi-autom. ¹⁰⁾ / autom.		• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –		• / – / –	• / – / –	– / • / –	
Construction et marquage												
Appareil fixe / encastrable sous plan de travail												
Avec plan de travail à hauteur de table												
Appareil encastrable sous plan de travail/intégrable ¹¹⁾											• / •	
Appareil encastrable / intégrable ¹¹⁾		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •		• / •
Construction spéciale, voir prospectus												
Nombre de portes extérieures / tiroirs		1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –
Charnière ¹²⁾		d / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / r
Cadre décoratif existant / pouvant être ajouté												
Dimensions ¹³⁾												
Hauteur	cm	152.4	152.4	152.4	122.1	122.1	122.1	122.1	87.4	87.4	82	87.4
Largeur	cm	56	56	56	56	56	56	56	56	56	60	56
Profondeur y compris distance des parois	cm	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm	56	56	56	56	56	56	56	56	56	60	56
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm	111	111	111	111	111	111	111	111	111	115	111
Poids à vide ¹⁴⁾	kg	50	50	50	44	44	44	42	33	35	32	33
Équipement												
Régulation de température pour partie surgélation:												
• indépendante de la température de la partie réfrigération		– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •		– / •	– / •	– / •	
Commutateur pour fonctionnement continu de la partie surgélation												
Indicateur de contrôle partie réfrigération:												
• Indicateur de température intérieur / extérieur		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –		• / –
• Avertisseur porte ouverte optique / acoustique		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –	• / –	• / –	• / –		• / –
Indicateur de contrôle partie surgélation:												
• Partie surgélation fonctionnement normal lampe verte												
• Panne, signal d'alarme optique / acoustique		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –		• / –	• / –		
• Avertisseur porte ouverte optique / acoustique												
• Indicateur de température intérieur / extérieur												
Partie réfrigération:												
• Support à oeufs nombre d'oeufs		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
• Compartiments porte avec clapet ou porte coulissante nombre		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
• Rayonnage dans la porte et/ou bac nombre		5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4
• Compartiments dans la partie réfrig., dont réglables nombre		5/4	4/3	5/4	4/3	4/3	4/3	5/4	3/2	3/2	3/2	4/3
• Bacs dans la partie réfrigération nombre		2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1
Partie surgélation:												
• Compartiments dans la porte nombre		– / 1	– / 1	– / 1								
• hauteur max. du compartiment dans l'espace intérieur cm		18	18	18	18	18	18		13	13	13	
• Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur nombre												
• Bacs à glace nombre		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
Raccordement électrique												
Tension	V/A	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10
Puissance	W	80	80	80	80	80	80	75	75	75	100	75
Sécurité et service												
Satisfait aux directives suisses de sécurité								•				
Pays d'origine								Italie				
Garantie / Service effectué par								2 ans / Bauknecht AG				
Mode d'emploi / Instructions de montage et d'installation								f / a / i				
Nom et adresse du fournisseur								Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg				



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELEC-TRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Déclaration de Marchandise



Réfrigérateurs

Nom de la firme ou nom de marque	Bauknecht													
Type d'appareil	Réfrigérateurs avec compresseur													
Désignation de Vente	KGIE 3460	KVIP 3461	KVIC 3470	KRIP 3460	KGIE 3360	KGIE 3260	KVIE 3261	KVIC 3270	KVIE 3260	KVEE 3260	KVIE 3161	KVEE 3161	KVIE 3160	
	KGEE 460					KGEE 260								
Illustration	page 105	105	106	106	107	108	108	109	109	109	110	110	110	110
Classification du type d'appareil														
Classe d'efficacité énergétique	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A++
Consommation d'énergie en 365 jours ¹⁾	kWh 232	148	220	113	223	212	136	202	201	201	128	128	192	
Caractéristiques de l'appareil														
Capacité utile totale / dont compartiment étoilés à glace No-frost I	286 / –	296 / –	290 / –	320 / –	260 / –	231 / –	260 / –	255 / –	260 / –	260 / –	224 / –	224 / –	224 / –	
Capacité utile de la partie réfrigération ²⁾	221	264	258	320	195	166	240	235	240	240	201	201	201	
• dont compartiment cellier max./min. ³⁾	I													
• dont compartiment réfrigération ⁴⁾ / à glace	I		19					19						
Capacité utile de la partie réfrigération	65	32	32		65	65	20	20	20	20	23	23	23	
• dont compartiment à étoilés / à glace	I	65 / –	32 / –	32 / –	65 / –	65 / –	20 / –	20 / –	20 / –	20 / –	23 / –	23 / –	23 / –	
Signe distinctif étoilés ⁵⁾	***	***	***		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Capacité de surgélation ⁶⁾	kg 9	3	3		9	9	2	2	2	2	2	2	2	
Temps de stockage en cas de panne ⁷⁾	h 16	14	14		16	16	12	12	12	12	14	14	14	
Classe climatique ⁸⁾	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Bruit-puissance acoustique ⁹⁾	dB(A) (re 1pW) 33	35	35	37	33	33	36	36	36	36	35	35	35	
Proc. de dégiv. de la partie réfrig.	man./semi-autom./autom.	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•
Proc. de dégiv. de la partie réfrig.	man. ¹⁰⁾ /semi-autom. ¹⁰⁾ /autom.	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–
Construction et marquage														
Appareil fixe / encastrable sous plan de travail														
Avec plan de travail à hauteur de table														
Appareil encastrable sous plan de travail/intégrable ¹¹⁾														
Appareil encastrable / intégrable ¹¹⁾	•/•/–	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•/–	•/•	•/•	•/•	•/–	•/•	•/–	•/•	•/•
Construction spéciale, voir prospectus														
Nombre de portes extérieures/tiroirs	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Charnière ¹²⁾	d/g/r ; d/g	d/r	d/r	d/r	d/g/r	d/g/r ; d/g	d/r	d/g/r	d/g/r	d/g	d/g/r	d/g	d/g/r	d/g/r
Cadre décoratif existant/pouvant être ajouté	–/–/•/•					–/–/•/•				•/•		•/•		
Dimensions ¹³⁾														
Hauteur	cm 177.8	177.8	177.8	177.8	165.1	152.4	152.4	152.4	152.4	152.4	127	127	127	
Largeur	cm 55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Profondeur y compris distance des parois	cm 60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm 55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm 115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Poids à vide ¹⁴⁾	kg 64	62	62	68	61	59	50	50	50	50	45	45	45	
Équipement														
Régulation de température pour partie surgélation:														
• indépendante de la température de la partie réfrigération	•/–	–/•	–/•		•/–	•/–	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Commutateur pour fonctionnement continu de la partie surgélation	•				•	•								
Indicateur de contrôle partie réfrigération:														
• Indicateur de température intérieur/extérieur	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
• Avertisseur porte ouverte optique/acoustique	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicateur de contrôle partie surgélation:														
• Partie surgélation fonctionnement normal	lampe verte													
• Panne, signal d'alarme optique/acoustique	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
• Avertisseur porte ouverte optique/acoustique	•/•				•/•	•/•								
• Indicateur de température intérieur/extérieur	•/–				•/–	•/–								
Partie réfrigération:														
• Support à oeufs	nombre 12	6	6	6	12	12	6	6	6	6	6	6	6	6
• Compartiments porte avec clapet ou porte coulissante	nombre 2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
• Rayonnage dans la porte et/ou bac	nombre 5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
• Compartiments dans la partie réfrig., dont réglables	nombre 4	5/4	5/4	6/5	5/1	4/3	5/4	4/3	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4
• Bacs dans la partie réfrigération	nombre 2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	1	1	1
Partie surgélation:														
• Compartiments dans la porte	nombre	–/1	–/1				–/1	–/1	–/1	–/1	–/1	–/1	–/1	–/1
• hauteur max. du compartiment dans l'espace intérieur	cm 20	18	18		20	20	18	18	18	18	18	18	18	18
• Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur	nombre 3				3	3								
• Bacs à glace	nombre 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Raccordement électrique														
Tension	V/A 230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10
Puissance	W 80	80	80	80	100	80	80	80	80	80	90	90	90	90
Sécurité et service														
Satisfait aux directives suisses de sécurité														
Pays d'origine														
Garantie/Service effectué par														
Mode d'emploi / Instructions de montage et d'installation														
Nom et adresse du fournisseur														

Réfrigérateurs

• = Disponible, respect. oui, o = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non

- 1) La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de l'exploitation.
- 2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.
- 3) Compartiment de stockage à haute température entre +8 et +14 °C.
- 4) Compartiment de stockage à basse température entre +3 et –2 °C.
- 5) *** appareil de surgélation ou de congélation à –18°C ou moins avec une capacité minimale de surgélation

- 6) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Observer le mode d'emploi.
- 7) Temps de montée en température à –9°C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de chargement partiel, ces temps sont abrégés.
- 8) Classe climatique SN: températures ambiantes de +10 à +32°C
Classe climatique N: températures ambiantes de +16 à +32°C
Classe climatique ST: températures ambiantes de +18 à +38°C
Classe climatique T: températures ambiantes de +18 à +43°C
Niveau de puissance sonore évalué selon EN 60704-2-14.
- 10) Il est nécessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.
- 11) Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.

- 12) Charnière: g = gauche, d = droite, r = réversible
- 13) Dimensions requise de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous plan de travail
- 14) Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.

Déclaration de Marchandise



Réfrigérateurs

Nom de la firme ou nom de marque	Bauknecht				
Type d'appareil	Réfrigérateurs avec compresseur				
Désignation de Vente	KVEE 3160	KVVE 3160	KVI 1750	KVE 1750	KVE 1650
Illustration	page 110	110	111	111	111
Classification du type d'appareil					
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie en 365 jours ¹⁾	kWh 192	192	157	157	144
Caractéristiques de l'appareil					
Capacité utile totale / dont compartiment étoiles à glace No-frost I	224/-	224/-	150/-	150/-	127/-
Capacité utile de la partie réfrigération ²⁾	l 201	201	133	133	110
• dont compartiment cellier max./min. ³⁾	l				
• dont compartiment réfrigération ⁴⁾ à glace	l				
Capacité utile de la partie réfrigération	23	23	17	17	17
• dont compartiment à étoiles / à glace	l 23/-	23/-	17/-	17/-	17/-
Signe distinctif étoiles ⁵⁾	***	***	***	***	***
Capacité de surgélation ⁶⁾	kg 2	2	2	2	2
Temps de stockage en cas de panne ⁷⁾	h 14	14	8	8	8
Classe climatique ⁸⁾	SN-T	SN-T	ST	ST	N
Bruit-puissance acoustique ⁹⁾	dB(A) (re 1pW) 35	38	37	37	38
Proc. de dégiv. de la partie réfrig.	man./semi-autom./autom.	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Proc. de dégiv. de la partie réfrig.	man. ¹⁰⁾ /semi-autom. ¹⁰⁾ /autom.	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Construction et marquage					
Appareil fixe / encastrable sous plan de travail					
Avec plan de travail à hauteur de table					
Appareil encastrable sous plan de travail/intégrable ¹¹⁾					•/-
Appareil encastrable / intégrable ¹¹⁾	•/-	•/-	•/•	•/-	•/-
Construction spéciale, voir prospectus					
Nombre de portes extérieures / tiroirs	1	1	1	1	1
Charnière ¹²⁾	d/g	d/g	d/g/r	d/g	d/g
Cadre décoratif existant / pouvant être ajouté	•/•	-/-		-/•	-/•
Dimensions ¹³⁾					
Hauteur	cm 127	127	88.9	88.9	76.2
Largeur	cm 55	55	55	55	55
Profondeur y compris distance des parois	cm 60.5	60.5	60.5	60.5	60.5
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm 55	55	55	55	55
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm 115	115	115	115	115
Poids à vide ¹⁴⁾	kg 45	45	33	33	30
Équipement					
Régulation de température pour partie surgélation:					
• indépendante de la température de la partie réfrigération	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Commutateur pour fonctionnement continu de la partie surgélation					
Indicateur de contrôle partie réfrigération:					
• Indicateur de température intérieur / extérieur	•/-	•/-			
• Avertisseur porte ouverte optique / acoustique	•/•	•/•			
Indicateur de contrôle partie surgélation:					
• Partie surgélation fonctionnement normal lampe verte					
• Panne, signal d'alarme optique / acoustique	•/•	•/•	•/-	•/-	
• Avertisseur porte ouverte optique / acoustique					
• Indicateur de température intérieur / extérieur					
Partie réfrigération:					
• Support à oeufs nombre d'oeufs	6	6	6	6	6
• Compartiments porte avec clapet ou porte coulissante nombre	1	1	2	2	
• Rayonnage dans la porte et/ou bac nombre	5	5	4	4	3
• Compartiments dans la partie réfrig., dont réglables nombre	5/4	5/4	3/2	3/2	2/1
• Bacs dans la partie réfrigération nombre	1	1	2	2	2
Partie surgélation:					
• Compartiments dans la porte nombre	-/1	-/1			
• hauteur max. du compartiment dans l'espace intérieur cm	18	18	13	13	13
• Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur nombre					
• Bacs à glace nombre	1	1	1	1	1
Raccordement électrique					
Tension	V/A 230/10	230/10	230/10	230/10	230/10
Puissance	W 90	90	80	80	80
Sécurité et service					
Satisfait aux directives suisses de sécurité					•
Pays d'origine					Italie
Garantie / Service effectué par					2 ans / Bauknecht AG
Mode d'emploi / Instructions de montage et d'installation					f/a/i
Nom et adresse du fournisseur					Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg

Congélateurs

• = Disponible, respect. oui, o = Contre supplément de prix, - = Non disponible, respect. non

- La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de l'exploitation.
- *** appareil de surgélation et de congélation à -18°C ou moins avec une capacité minimale de surgélation
- *** appareil de congélation à -18°C ou moins
- La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Observer le mode d'emploi.

- Temps de montée en température à -9°C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de chargement partiel, ces temps sont abrégés.
- Classe climatique SN: températures ambiantes de +10 à +32°C
Classe climatique N: températures ambiantes de +16 à +32°C
Classe climatique ST: températures ambiantes de +18 à +38°C
Classe climatique T: températures ambiantes de +18 à +43°C
- Niveau de puissance évalué selon EN 60704-2-14.
- Il est nécessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.
- Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.
- Charnière: g = gauche, d = droite, r = réversible
- Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous plan de travail

- Veiller à ce que l'armoire



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Décl. de Marchandise



Congélateur

Nom de la firme ou nom de marque		Bauknecht
Type d'appareil		Congélateur
Désignation de Vente		GKIE 2883
Illustration	page	103
Classification du type d'appareil		
Classe d'efficacité énergétique		A++
Consommation d'énergie en 365 jours ¹⁾		152 kWh
Caractéristiques de l'appareil		
Capacité utile totale		l 89
dont compartiment à étoiles		l 89
dont compartiment à glace		l
en exécution no-frost: compartiment de surgélation/ à étoiles I/I		
Signe distinctif étoiles ²⁾		***
Capacité de surgélation ³⁾		kg 16
Temps de stockage en cas de panne ⁴⁾		h 23
Classe climatique ⁵⁾		SN-T
Bruit-puissance acoustique ⁶⁾		dB(A) (re 1pW) 39
Procédure de dégivrage		
manuelle ⁷⁾		•
semi-automatique ⁷⁾		
automatique		
Construction et marquage		
Appareil fixe / encastrable sous plan de travail		
avec plan de travail à hauteur de table		
appareil encastrable sous plan de travail / intégrable ⁸⁾		
appareil encastrable / intégrable ⁸⁾		• / •
nombre de portes extérieures / tiroirs		1
Charnière ⁹⁾		d / r
Cadre décoratif existant / pouvant être ajouté		
Dimensions ¹⁰⁾		
Hauteur		cm 87.4
Largeur		cm 56
Profondeur y compris distance des parois		cm 55
Hauteur sans plan de travail		cm
Largeur avec porte ouverte		cm 87.4
Profondeur avec porte ouverte		cm 110
Hauteur avec couvercle de bahut complètement relevé		cm
Profondeur avec couvercle de bahut complètement relevé		cm
Poids à vide ¹¹⁾		kg 39
Équipement		
Température de conservation réglable		•
Commutateur pour fonctionnement continu		•
Indicateur de contrôle		
fonctionnement normal		lampe verte
fonctionnement continu		lumière jaune
panne, signal d'alarme		optique / acoustique
ouverture de porte, signal avertisseur		optique / acoustique
indicateur de température		intérieur / extérieur
Compartiments dans la porte		nombre
Compartiments dans l'espace intérieur		nombre
• hauteur max. du compartiment dans l'espace intérieur		cm 19.5
• Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur		nombre 4
• Bacs à glace		nombre 1
Raccordement électrique		
Tension		V/A 230 / 10
Puissance		W 80
Sécurité et service		
Satisfait aux directives suisses de sécurité		•
Pays d'origine		Italie
Garantie		2 ans
Service effectué par		Bauknecht AG
Mode d'emploi		f / a / i
Instructions de montage et d'installation		•
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg

Déclaration de Marchandise



Lave-vaisselle

Marque	Bauknecht									
Désignation de Vente	GSI 8994	GSI 7994	GMI 5510	GS 5450	GSI 5994	GSI 5974	GSI 5664	GSU 5664	GSX 8994	GSX 7994
Illustration page	118	118	119	119	120	120	120	121	122	122
Indices de consommation en programme standard										
Classe d'efficacité énergétique ¹⁾ A+++ (éco), D (peu éco)	A+++	A++	A+	A+	A++	A+	A+	A++	A+++	A++
Consommation annuelle d'énergie kWh	233	261	280	280	261	261	292	261	233	261
Energie consommée par lavage ¹⁾ kWh	0.82	0.92	0.99	0.99	0.92	0.92	1.03	0.92	0.82	0.92
Consommation en mode veille, état activé/désactivé W	1.08 / 0.4	1.08 / 0.4	0.3	0.3	1.08 / 0.4	1.08 / 0.4	0.7 / 0.4	1.27 / 0.4	1.08 / 0.4	1.08 / 0.4
Consommation annuelle d'eau ¹⁾ l	2800	1680	2576	2576	1680	2520	3360	2800	2800	1680
Consommation d'eau par lavage ¹⁾ l	10	6	9.2	9.2	6	9	12	10	10	6
Caractéristiques utiles en programme standard										
Classe d'efficacité de séchage ¹⁾ A (éco), G (peu éco.)	A	A	A	A	A	A	A+	A	A	A
Durée ¹⁾ min.	200	240	150	150	240	240	170	240	200	240
Durée de coupure automatique min	3	3	0	0	3	3	3	3	3	3
Capacité ¹⁾ couverts standard	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Bruit durant programme standard ²⁾										
appareil encastré dB(A) (re 1pW)	44	42	44	44	42	42	48	48	44	42
Construction										
Norme d'encastrement	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Encastrable										
Appareil fixe encastrable										
En agencement supérieur	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Placable			•	•				•		
Intégrable / entièrement intégrable	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –		– / •	– / •
Dimensions ³⁾										
Hauteur cm	82–90	82–90	87–96.7	78.6–90.2	82–90	82–90	82–90	82–90	82–90	82–90
Largeur cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Profondeur, distance au mur comprise cm	57.5	57.5	58	58	57.5	57.5	57.5	57.5	57	57
Hauteur pour appareils fixes encastrables cm										
Profondeur porte ouverte cm	115	115	123	116.5	115	115	115	115	115	115
Hauteur ajustable cm	8	8	11.6	11.6	8	8	8	8	8	8
Poids à vide kg	43	43	51	47	43	43	43	43	41	41
Équipement										
Nombre de programmes	10	8	5	5	8	8	6	6	10	8
Programme sensorisé	•	•			•	•			•	•
Réglage dureté de l'eau / capteur de calcaire	• / –	• / –	– / –	– / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Préprogrammation h	1–24	1–24	9	9	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24
Corbeille supérieure déposable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Corbeille supérieure à hauteur ajustable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Corbeille supérieure avec supports mobiles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Corbeille inférieure: éléments rabattables	•	•			•	•	•	•	•	•
Indicateur niveau sel au tableau de commande	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indic. niveau prod. rinçage au tableau de commande	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alimentation en énergie et en eau										
Raccordement électrique:										
Tension V	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz
• Puissance connectée kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
• Fusible A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Raccordement eau:										
• Tuyau à pression G 3/4", longueur m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5		1.5	1.5	1.5
• Raccordement possible eau froide / chaude jusqu'à	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –	• / –	• / •	• / •	• / •
• Pression d'eau bar	0.3–10	0.3–10	1–10	1–10	0.3–10	0.3–10	0.3–10	0.3–10	0.3–10	0.3–10
Sécurité et service										
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité										
Pays d'origine	Pologne	Pologne	Suisse	Suisse	Pologne	Pologne	Pologne	Pologne	Pologne	Pologne
Garantie	2 ans									
Service par	Bauknecht AG									
Nom et adresse du fournisseur	Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg									

• = Disponible, respect. oui, o = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non

1) Évaluer les valeurs selon la norme applicable EN 50242 en programme standard / consommation annuelle, en se basant sur 280 lavages standard avec branchement à l'eau froide et en tenant compte de la consommation en

mode veille

2) Mesures selon la norme applicable IEC 60704-2-3 en programme standard

3) Pour les appareils encastrables, dimensions de l'enceinte d'encastrement. Pour les autres dimensions, se reporter aux prospectus.

4) Les indications sur les possibilités d'inversion figurent le cas échéant dans les prospectus.

Déclaration de Marchandise



Lave-vaisselle

Marque		Bauknecht									
Désignation de Vente		GMX 5510	GSX 5994	GSX 5974	GSX 5664	GS 6971	GS 6450	GSX 6991	GSX 6400	GCI 4861	GCX 4861
Illustration	page	123	123	124	124	125	125	126	126	127	127
Indices de consommation en programme standard											
Classe d'efficacité énergétique ¹⁾	A+++ (éco), D (peu éco)	A+	A++	A++	A+	A+++	A+	A+++	A+	A+	A+
Consommation annuelle d'énergie	kWh	280	261	261	292	202	277	202	277	265	265
Energie consommée par lavage ¹⁾	kWh	0.99	0.92	0.92	1.03	0.72	0.98	0.72	0.98	0.93	0.93
Consommation en mode veille, état activé/désactivé	W	0.3	1.08 / 0.4	1.08 / 0.4	1.27 / 0.4	0	0.3	0	0.3	0.4 / 0	0.4 / 0
Consommation annuelle d'eau ¹⁾	l	2576	1680	2520	3360	2576	2576	2576	2576	2940	2940
Consommation d'eau par lavage ¹⁾	l	9.2	6	9	12	9.2	9.2	9.2	9.2	10.5	10.5
Caractéristiques utiles en programme standard											
Classe d'efficacité de séchage ¹⁾	A (éco.), G (peu éco.)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Durée ¹⁾	min.	150	240	240	170	140	150	140	150	170	170
Durée de coupure automatique	min	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0
Capacité ¹⁾	couverts standard	13	13	13	13	12	12	12	12	9	9
Bruit durant programme standard ²⁾											
appareil encastré	dB(A) (re 1pW)	43	42	42	48	43	44	43	44	47	47
Construction											
Norme d'encastrement		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Encastrable											
Appareil fixe encastrable											
En agencement supérieur		•	•	•	•	•	•	•	•		
Placable						•	•				
Intégrable / entièrement intégrable		– / •	– / •	– / •	– / •	• / –	• / –	– / •	– / •	• / –	– / •
Dimensions ³⁾											
Hauteur	cm	87–96.7	82 – 90	82 – 90	82 – 90	76.5	76.5	76.5	76.5	82.5 – 88	82.5 – 88
Largeur	cm	60	60	60	60	55	55	55	55	45	45
Profondeur, distance au mur comprise	cm	58	57	57	57	58	58	58	58	58	58
Hauteur pour appareils fixes encastrables	cm										
Profondeur porte ouverte	cm	123	115	115	115	116.5	116.5	116.5	116.5	116	116
Hauteur ajustable	cm	11.6	8	8	8	11.8	11.8	11.8	11.8	6	6
Poids à vide	kg	51	41	41	41	49	48	49	48	42	42
Équipement											
Nombre de programmes			8	6	6	9	5	9	5	7	7
Programme sensorisé		•	•	•		•		•		•	•
Réglage dureté de l'eau / capteur de calcaire		– / –	• / –	• / –	• / –	– / •	– / –	– / •	– / –	• / –	• / –
Préprogrammation	h	9	1 – 24	1 – 24	1 – 24	1 – 24	9	1 – 24	9	1 – 24	1 – 24
Corbeille supérieure déposable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Corbeille supérieure à hauteur ajustable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Corbeille supérieure avec supports mobiles		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Corbeille inférieure: éléments rabattables			•	•	•	•		•		•	•
Indicateur niveau sel au tableau de commande		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indic. niveau prod. rinçage au tableau de commande		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Déverrouillage automatique de la porte						•		•			
Alimentation en énergie et en eau											
Raccordement électrique:											
Tension	V	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz
• Puissance connectée	kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9
• Fusible	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Raccordement eau:											
• Tuyau à pression G 3/4", longueur	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
• Raccordement possible	eau froide / chaude jusqu'à	• / •	• / •	• / •	• / –	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
• Pression d'eau	bar	1 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10	0.4 – 10	0.4 – 10
Sécurité et service											
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité		•									
Pays d'origine		Suisse	Pologne	Pologne	Pologne	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Chine	Chine
Garantie		2 ans									
Service par		Bauknecht AG									
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg									



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELEC-TRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Ne prenez pas vos décisions à la légère.

Car après tout, il s'agit d'appareils électroménagers qui vous accompagneront au quotidien durant de nombreuses années. Vous aimeriez apprendre auprès de professionnels dans l'un de nos studios de cuisine comment mieux utiliser votre steamer ou four Bauknecht pour cuisiner, cuire à la vapeur ou au four? Alors, inscrivez-vous pour une démonstration gratuite* de cuisine ou de steamer sur www.bauknecht.ch. Nous vous présenterons notre assortiment complet, vous testerez tous les appareils. En outre, on vous donnera des conseils sur la cuisson, la cuisine vapeur et la cuisine au four.

Vous préférez un conseil individuel? Vous nous trouverez pour ainsi dire sur le pas de votre porte: sur cinq centres-expositions, sur tous les grands salons grand public et professionnels ou directement chez vous. Appelez-nous directement au 0848 801 002. Et sur www.bauknecht.ch, vous pourrez vous informer au calme et trouverez toutes les consignes, brochures et liste de prix.

BERN

**Centre-exposition avec studio de cuisine,
conseils individuels et présentation
gratuite des appareils.**

Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30

Bauknecht AG
Morgenstrasse 131
3018 Berne
Téléphone 031 859 20 65
Téléfax 031 859 29 13

RENENS

**Centre-exposition avec studio de cuisine,
conseils individuels et présentation
gratuite des appareils.**

Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30
Sam, 9h00 – 12h30

Bauknecht AG
Avenue des Baumettes 3
1020 Renens
Téléphone 021 637 23 61
Téléfax 021 634 63 63

LENZBURG (SIÈGE)

**Centre-exposition avec studio de cuisine,
conseils individuels et présentation
gratuite des appareils.**

Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30

Bauknecht AG
Industriestrasse 36
5600 Lenzburg
Téléphone 0848 801 002
Téléfax 0848 801 017

**Bauknecht vient chez vous.**

Vous avez agencé votre cuisine avec Bauknecht et souhaitez mieux utiliser vos nouveaux appareils électroménagers? Pas de problème. Nos conseillères et conseillers vous rendront visite à domicile et vous dévoileront leurs meilleurs trucs et astuces.

DIETLIKON

**Centre-exposition avec studio
de cuisine, conseils individuels
et présentation gratuite des
appareils.**

Lun – ven, 7h30 – 11h30/13h30 – 18h00

Bauknecht AG
Immeuble commercial «Züritor»
Brandbachstrasse 6
8305 Dietlikon
Téléphone 043 495 56 80
Téléfax 043 495 56 82

CAMORINO

**Centre-exposition avec studio
de cuisine, conseils individuels
et présentation gratuite des
appareils.**

Lun – ven, 13h30 – 17h30
(le matin après annonce préalable)

Bauknecht AG
Centro Monda 4, ala Munda
6528 Camorino
Téléphone 091 600 15 36
Téléfax 091 600 15 37

Davantage de Bauknecht – au niveau du service tout spécialement.

Même après l'achat, nous ne vous laissons pas seul avec votre appareil Bauknecht. Si, en dépit des matériaux haut de gamme, d'une finition optimale et des sévères contrôles de qualité, votre appareil tombe en panne, vous bénéficierez du professionnalisme de notre service après-vente au 0848 801 001 ou à l'adresse service@bauknecht.ch. Ils vous aideront de façon dynamique, compétente et dans plusieurs langues. Bien souvent, les petits problèmes pourront être résolus directement par téléphone. Si ce n'est pas le cas, vous prendrez rendez-vous pour une réparation. Un technicien se rendra alors chez vous au plus vite. Notre organisation chevronnée de service après-vente couvre toute la Suisse à l'aide d'instruments ultramodernes et d'un vaste choix de pièces de rechange dans ses véhicules de service. En cas d'urgence, notre service de piquet vous prêtera main-forte durant le week-end, en particulier avec des appareils de cuisson et des congélateurs.

Nous sommes soucieux de vous satisfaire. Aussi longtemps que possible.

Notre garantie de base dure 24 mois. Vous pouvez toutefois rallonger la garantie pour votre appareil Bauknecht jusqu'à sa 12^e année de fonctionnement.

Prolongation de garantie de 3 ans.

Avec cette prolongation, nous prenons en charge la totalité des frais de réparation pendant 5 ans au total en cas de dérangement, à un prix forfaitaire unique.

Abonnement de service complet.

Vous souhaitez avoir l'esprit tranquille? Moyennant un prix fixe annuel, nous prenons en charge la totalité des frais de réparation en cas de dérangement, pour une durée maximale de 10 ans.

Vous pouvez assurer un appareil isolé ou tous les appareils Bauknecht de votre cuisine.



Bien soigné.

Des appareils électroménagers bien nettoyés et entretenus fonctionnent mieux, ils tombent moins en panne et disposent d'une plus grande longévité. C'est pourquoi nous proposons, sous la marque WPRO, un assortiment complet de produits professionnels de nettoyage et d'entretien. De même, vous trouverez des accessoires adaptés et de nombreuses aides pratiques de cuisine dans notre catalogue actuel WPRO.

Pour de plus amples informations et un conseil sur l'assortiment actuel WPRO, veuillez contacter le 0848 801 005 ou l'adresse pieces-rechange@bauknecht.ch

Garantie sur les pièces de rechange.

Moyennant une taxe unique, nous prenons en charge pendant 8 ans les coûts de toutes les pièces de rechange fonctionnelles qui doivent être remplacées.

Bonus d'échange.

Les appareils âgés sont moins performants que les plus récents et ils consomment trop de ressources. Nous vous faisons une offre d'échange attrayante et vous profitez de notre bonus de fidélité/d'échange. Au bout du compte, vous économisez à double titre car le nouvel appareil réduit vos frais d'eau et d'électricité.

Transparence des coûts.

Si une réparation s'avère nécessaire, nous établissons pour vous au besoin un devis de réparation détaillé et nous vous indiquons s'il ne serait pas plus intéressant, d'un point de vue écologique et selon des considérations financières, de faire remplacer l'appareil défectueux à des conditions intéressantes par notre propre organisation professionnelle selon la devise «tout auprès d'un seul et même fournisseur».

Vous avez des questions?**Nous serons heureux de vous aider!**

Vous avez égaré le mode d'emploi? Ou vous avez des questions concernant l'appareil Bauknecht que vous venez d'acquérir? Retrouvez-nous en ligne sur www.bauknecht.ch, nous vous répondrons avec plaisir.



Taxe anticipée de recyclage (TAR)

Taxe obligatoire facturée à l'achat

Appareils	Catégorie de poids	Prix en CHF
Fours, cuisinières, steamers, fours micro-ondes compacts, micro-ondes, machines à café automatiques, tiroirs chauffants, plans de cuisson, hottes d'aspiration, lave-vaisselle, lave-linge	< 5 kg	0.60
	5 – 15 kg	2.50
	15 – 25 kg	6.–
	25 – 70 kg	12.–
	70 – 140 kg	20.–
Réfrigérateurs et congélateurs, sèche-linge à pompe à chaleur	< 25 kg	10.–
	25 – 100 kg	30.–
	100 – 250 kg	50.–
	> 250 kg	60.–

cherchez sans
gaspiller)



compar**eco**).ch
Guide électroménagers

Glossaire équipements & caractéristiques phares

UNITÉS DE MESURE DANS LA CUISINE

Les dimensions des appareils sont le premier critère de choix pour l'encastrement. Nous distinguons d'une part les mesures EURO et d'autre part le système suisse de mesure (SMS). Pour vous offrir une meilleure vue d'ensemble, les modèles sont identifiés en correspondance.

 **Norme EURO**

 **Norme SMS**

 **Norme EURO/SMS**

KEEP GREEN

 **KEEP GREEN** – Un bon signe pour plus de durabilité et d'écologie. Vous trouverez le sigle KEEP GREEN sur les appareils Bauknecht qui satisfont les strictes exigences des plus hautes classes d'efficacité énergétique et qui disposent aussi d'une technologie novatrice préservant les ressources.

CUISINER & CUIRE AU FOUR

 **Aspiration périphérique** élimine plus efficacement les vapeurs et les odeurs que les hottes d'aspiration conventionnelles.

 **Cadre profilé ou en acier fin** pour aller avec chaque cuisine. Confère le petit truc en plus, qu'il s'agisse d'un cadre en acier fin ou d'un cadre profilé et biseauté.

 **Classe d'efficacité énergétique A** est la classe d'efficacité énergétique maximum définie par l'UE.

 **Classe d'efficacité énergétique A-30 %** consomme 30 % en moins d'énergie que la classe d'efficacité énergétique maximale A.

 **Classe d'efficacité énergétique A-20 %** consomme 20 % en moins d'énergie que la classe d'efficacité énergétique maximale A.

 **Classe d'efficacité énergétique A-10 %** consomme 10 % en moins d'énergie que la classe d'efficacité énergétique maximale A.

 **Crisp™** est une fonction brevetée et unique en son genre. Permet de réussir parfaitement les pizzas, tartes aux pommes ou quiches aux micro-ondes, sans matière grasse.

 **DeepSilence** réduit le niveau sonore des hottes d'aspiration en dépit d'une grande performance.

 **Fonction Steam** pour la cuisson à la vapeur de légumes, de poisson ou de riz. Préserve les nutriments et les vitamines pour une alimentation saine.

 **Induction** chauffe plus vite les ustensiles de cuisson car la chaleur est générée là où il le faut.

 **Lightronic** convainc par sa large gamme de températures, avec des fonctions dans la zone basse et élevée.

 **Plan de cuisson monté à fleur** confère une beauté sobre à la cuisine. Une surface plane noyée sans bords ni cadre.

 **ProTouch** est la surface en acier fin à traitement spécial et d'entretien aisé pour une propreté resplendissante.

 **PureClean** nettoie le four sans produits chimiques et économise jusqu'à 97 % d'énergie. (En comparaison avec un four Bauknecht avec autonettoyage par pyrolyse).

 **Slider** permet de contrôler la température par un simple glissement du doigt sur le tableau de commande TouchControl.

 **Système 3D** assure une répartition optimale de l'énergie lors de la décongélation, du réchauffage et de la cuisson.

RÉFRIGÉRER & CONGELER

 **Classe d'efficacité énergétique A+++** est la classe d'efficacité énergétique qui économise le plus de courant. De nombreux appareils Bauknecht affichent déjà cette meilleure classe d'efficacité énergétique.

 **Classe d'efficacité énergétique A++** est la deuxième meilleure classe d'efficacité énergétique pour les réfrigérateurs. Avec A++, vous économisez jusqu'à 25 % en plus d'énergie et de frais qu'avec des appareils conventionnels de la classe A+.

 **Éclairage intérieur par LED** à l'aide de plusieurs faisceaux lumineux à LED, il assure un éclairage optimal et une meilleure vue d'ensemble à l'intérieur du réfrigérateur.

 **EcoNight** utilise du courant de nuit plus avantageux pour le processus de dégivrage automatique avec les appareils NoFrost.

 **Green Intelligence™** technologie sensorisée qui veille à ce que la température soit rétablie dans l'appareil jusqu'à cinq fois plus vite après l'ouverture de la porte.

 **Hygiène¹** ce filtre protège l'air contre les bactéries dans l'espace réfrigéré pendant six mois au maximum.

 **Hygiène³** triple système d'hygiène. Il combine un filtre hygiène¹, un joint de porte antibactérien et un bac à légumes à revêtement antibactérien, assurant ainsi une protection complète contre les bactéries.

 **NoFrost** prévient la formation de givre dans la partie congélation. Plus besoin de dégivrer!

 **ProFresh** assure un niveau constant d'humidité de l'air à tous les niveaux dans le réfrigérateur et contribue à ce que les aliments restent frais jusqu'à 4 fois plus longtemps, ce dont atteste l'entreprise SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH.

 **Système IDI** produit automatiquement des cubes de glace en réserve. Le système In-Door-Ice intégré dans la porte fait gagner de la place et peut être désactivé par simple pression de bouton.

 **Zone 0°** assure une conservation optimale à près de 0 °C et garde la fraîcheur du poisson et de la viande deux fois plus longtemps.

LAVE-VAISSELLE

 **6 litres** consommation d'eau pour chaque lavage. Le lave-vaisselle actuellement le plus économe de Bauknecht.

 **Classe d'efficacité énergétique A** est la classe d'efficacité énergétique maximum définie par l'UE.

 **Classe d'efficacité énergétique A+** est la deuxième meilleure classe d'efficacité énergétique pour les lave-vaisselle Bauknecht.

 **CleverLight** indique le fonctionnement au moyen d'un faisceau lumineux à LED dirigé vers le sol.

 **Efficacité de séchage A** indique à quel point l'appareil est efficace pour sécher la vaisselle. A l'aide d'une soufflante ou – encore plus économique – par la chaleur propre du lave-vaisselle.

 **Green Intelligence™** technologie sensorisée qui veille à la consommation du strict nécessaire en énergie, en eau et en temps. Vous économisez jusqu'à 50 %.

 **PowerClean+** varie la puissance des buses en fonction du degré de saleté – pour une propreté étincelante sans prélavage.

 **PowerDry** assure un excellent séchage des verres et même de la vaisselle synthétique. Sans avoir à terminer le séchage à la main.

 **ProSpace** exploite encore mieux l'espace disponible. Davantage de vaisselle, donc moins de frais.

Glossaire des programmes

CUISINER & CUIRE AU FOUR

-  **Air chaud** cuit jusqu'à trois niveaux.
-  **Air chaud avec chaleur inférieure** pour un fond de pâtisserie croustillant.
-  **Air chaud avec vapeur sèche** pour une cuisson croustillante.
-  **Air chaud et vapeur** pour l'apport ciblé de vapeur.
-  **Air chaud humide** pour cuire sans dessécher.
-  **Autonettoyage pyrolytique** chauffe le four à haute température. Réduit en cendre tous les résidus, sans produits chimiques.
-  **Chaleur inférieure** pour stériliser, déshydrater ou dorer.
-  **Chaleur supérieure** idéale pour gratiner.
-  **Chaleur supérieure / inférieure** pour cuire sur un niveau.
-  **Chaleur supérieure / inférieure humide** cuit sans dessécher.
-  **Chaleur tournante avec chaleur supérieure / inférieure** pour cuire sur jusqu'à deux niveaux.
-  **Chaleur tournante avec gril** pour cuire ou gratiner.
-  **Cuisson à la vapeur** prépare en douceur les légumes et le poisson.
-  **CuissonMatic** a 15 recettes en mémoire et cuit à point vos plats préférés.
-  **Cuisson pro** pour des pâtisseries croustillantes et des desserts raffinés préparés avec de l'air chaud et de la vapeur.
-  **Fonction micro-ondes** pour une cuisson rapide.
-  **GourmetVapeur** avec recettes automatiques.
-  **Gril** dore et gratine.
-  **Gril avec broche tournante** pour les poulets et les rôtis.
-  **Lightronic** offre, en plus du programme pratique pour les pizzas et le pain, une fonction décongélation, maintien au chaud et gril automatique.
-  **Programme cuisson douce** pour une viande tendre parfaitement cuite.

 **Régénération** pour réchauffer un met et des plats tout préparés.

 **Tiroir chauffant** maintient au chaud les mets, les assiettes et les tasses avant le service.

LAVE-VAISSELLE

-  **½ charge** pour un lavage entre-deux (avec 6 couverts standard).
-  **Automatique** détecte automatiquement le degré de saleté, excepté les aliments pris au fond.
-  **Court** pour de la vaisselle peu sale.
-  **Court / verre** pour de la vaisselle peu sale, de la vaisselle à apéritif ou à café. Lave les verres en douceur.
-  **Economie d'énergie** réduit la température de 5 °C et économise près de 10 % d'énergie. Pour de la vaisselle peu sale.
-  **Ecoprogramme** pour la vaisselle normalement sale.
-  **Fonction Tab** spéciale pour les produits de lavage combinés: 2en1, 3en1, 4en1 et all-in-one.
-  **Fondue / raclette** nettoie les casseroles très sales ou les plats à gratins incrustés.
-  **Hygiène+** nettoie la vaisselle sensible comme les biberons, les planches à découper. Egalement pour de la vaisselle très sale.
-  **Intensif** pour de la vaisselle vraiment très sale avec des restes d'aliments séchés et pris au fond, en particulier pour les casseroles et les poêles.
-  **Multizone** pour un lavage indépendant en corbeille supérieure ou inférieure.
-  **Normal** pour de la vaisselle très sale.
-  **Prélavage** lorsque la vaisselle ne sera lavée que plus tard.
-  **Programme All-in-one** permet de laver simultanément et délicatement la vaisselle dotée d'un degré de saleté variable. En haut, pression d'eau moins forte, en bas pression plus forte.
-  **Programme de nuit** lave la vaisselle à 60 °C très silencieusement à partir de 39 dB(A) grâce à une durée prolongée.
-  **Programme quotidien** nettoie la vaisselle normalement sale pour l'usage quotidien.

 **Programme Steam** utilise de la vapeur durant la première phase de lavage, pour ramollir la saleté très incrustée.

 **Sensor+** économise jusqu'à 30 % d'eau, d'énergie et de temps. Breveté et novateur.

 **Verres** pour les tasses et les verres peu sales.

«Laissez-vous fasciner par les nouveautés de produits qui préfigurent l'avenir, enthousiasmez-vous à la vue d'un excellent design et découvrez avec Bauknecht ce qui définit la qualité premium selon la norme allemande.»

Centres-expositions avec studio de cuisine

Bauknecht AG (siège)

Industriestrasse 36

5600 Lenzburg

Téléphone 0848 801 002

Téléfax 0848 801 017

Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30

Bauknecht AG

Immeuble commercial «Züritor», Brandbachstrasse 6

8305 Dietlikon

Téléphone 043 495 56 80

Téléfax 043 495 56 82

Lun – ven, 7h30 – 11h30/13h30 – 18h00

Bauknecht AG

Morgenstrasse 131

3018 Bern

Téléphone 031 859 20 65

Téléfax 031 859 29 13

Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30

Bauknecht AG

Avenue des Baumettes 3

1020 Renens

Téléphone 021 637 23 61

Téléfax 021 634 63 63

Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30, Sam, 9h00 – 12h30

Bauknecht AG

Centro Monda, ala Munda 4

6528 Camorino

Téléphone 091 600 15 36

Téléfax 091 600 15 37

Lun – ven, 13h30 – 17h30 (le matin après annonce préalable)

Compartiments

Conseil et astuces

conseil@bauknecht.ch

Téléphone 0848 801 002

Téléfax 0848 801 017

Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30

Vente

vente@bauknecht.ch

Téléphone 0848 801 002

Téléfax 0848 801 017

Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30

Service après-vente

apres-vente@bauknecht.ch

Téléphone 0848 801 001

Téléfax 0848 801 003

Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30

Pièces de rechange

pieces-rechange@bauknecht.ch

Téléphone 0848 801 005

Téléfax 0848 801 004

Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30

Online

www.bauknecht.ch

www.facebook.com/bauknechtschweiz